

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 2

MODELOS DE REDES Y MÉTODOS HEURÍSTICOS:

UN ENFOQUE PRÁCTICO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS COMPLEJOS

Adriano Ramírez Galeano
Laura Luzmila Vega González

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 2

MODELOS DE REDES Y MÉTODOS HEURÍSTICOS:

UN ENFOQUE PRÁCTICO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS COMPLEJOS

Adriano Ramírez Galeano
Laura Luzmila Vega González

ISBN: 978-9942-53-119-3

DOI: <http://doi.org/10.48190/9789942531193>



© **Adriano Ramírez Galeano**

Docente de la Universidad Técnica de Machala

Correo: adramirez@utmachala.edu.ec

ORCID: 0009-0000-0328-836X

Laura Luzmila Vega González

Docente de la Universidad Técnica de Machala

Correo: lvega@utmachala.edu.ec

ORCID: 0000-0003-0015-3026

Primera edición, 2025-11-05

ISBN: 978-9942-53-119-3

DOI: <http://doi.org/10.48190/9789942531193>

Distribución online

 Acceso abierto

Cita

Ramírez, A., Vega, L. (2025) INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 2. MODELOS DE REDES Y MÉTODOS HEURÍSTICOS: UN ENFOQUE PRÁCTICO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS COMPLEJOS. Editorial Grupo Compás

Este libro es parte de la colección de la Universidad Técnica de Machala y ha sido debidamente examinado y valorado en la modalidad doble par ciego con fin de garantizar la calidad de la publicación. El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Quedan rigurosamente prohibidas, bajo las sanciones en las leyes, la producción o almacenamiento total o parcial de la presente publicación, incluyendo el diseño de la portada, así como la transmisión de la misma por cualquiera de sus medios, tanto si es electrónico, como químico, mecánico, óptico, de grabación o bien de fotocopia, sin la autorización de los titulares del copyright.

PREFACIO

Este libro tiene como objetivo principal proporcionar una guía clara y estructurada para los estudiantes que se enfrentan por primera vez al curso de investigación de operaciones. Busca unificar los procedimientos de enseñanza, organizando de manera lógica los temas a tratar, para evitar que los estudiantes perciban la asignatura como un conjunto desconectado de conceptos. A través de este enfoque, se aborda la diversidad de modelos y métodos de optimización, desde los clásicos hasta los heurísticos, así como la aplicación práctica en problemas administrativos y económicos, como mezclas de producción, asignaciones y rutas óptimas. De esta manera, se pretende facilitar el aprendizaje y evitar la sobrecarga cognitiva, promoviendo una mejor comprensión y organización mental de los contenidos.

La programación lineal, como herramienta matemática fundamental, se centra en la optimización de recursos y toma de decisiones eficientes. Este enfoque, introducido magistralmente por el Ing. Dantzig mediante el método simplex, permite resolver problemas complejos de manera sistemática. En este libro, la estructura de los capítulos se orienta a consolidar las bases analíticas del estudiante, asegurando una comprensión sólida del modelo matemático básico que sustenta esta disciplina.

El enfoque principal de los temas tratados será la formulación de sistemas matemáticos de programación lineal. Posteriormente, se procederá a resolver dichos enfoques utilizando el método simplex a través del programa SOLVER de Excel, considerado una herramienta accesible y eficaz de la cual se anexa el manual de instalación. Este procedimiento permitirá observar cómo, a pesar de la diversidad de los temas, todos convergen gracias a la solución propuesta por el ingeniero Dantzig. Además, el uso de herramientas tecnológicas actuales como computadoras y dispositivos móviles facilitará el análisis matemático y la interpretación de los resultados obtenidos. El objetivo principal será verificar estos resultados, comparándolos con los generados por el programa, para garantizar su validez y precisión.

Los Modelos de Optimización Combinatoria son herramientas esenciales en la resolución de problemas complejos donde se busca la mejor solución entre un conjunto finito de posibilidades. Aunque al principio puedan parecer confusos, especialmente para estudiantes que están iniciando en este campo, su conexión con la Programación Lineal y el método Simplex permite comprender su utilidad y aplicabilidad en diversas áreas. A medida que se

avanza en el curso, se podrá apreciar cómo estas técnicas forman parte de un marco más amplio para abordar problemas matemáticos y de optimización.

Los enfoques heurísticos y metaheurísticos son herramientas poderosas dentro de la programación lineal, especialmente en problemas donde las soluciones exactas son difíciles o imposibles de obtener en un tiempo razonable. Estas técnicas aprovechan aproximaciones y reglas basadas en la intuición para encontrar soluciones cercanas al óptimo, lo que las convierte en una opción valiosa en la resolución de problemas complejos.

En el contexto educativo, su importancia radica en que permiten a los estudiantes comprender cómo las matemáticas pueden trascender los límites teóricos y aplicarse en escenarios prácticos. Este enfoque fomenta el desarrollo de habilidades analíticas y creativas, necesarias para abordar problemas en áreas como la inteligencia artificial.

Un ejemplo claro de su impacto es el uso de redes neuronales, que han revolucionado la inteligencia artificial al emular procesos cognitivos humanos. Estos modelos, que combinan fundamentos matemáticos con heurísticas, han logrado avances significativos en tareas como el reconocimiento de patrones, procesamiento del lenguaje natural y toma de decisiones automatizadas.

En definitiva, los procedimientos de enfoques aproximados no solo representan una herramienta técnica, sino también un puente entre el rigor matemático y la capacidad intuitiva, abriendo nuevas posibilidades tanto en la investigación como en la práctica profesional.

Estos procedimientos de aproximación serán fundamentales para abordar problemas clásicos de optimización como la determinación de la ruta más corta, la construcción del árbol de expansión mínima, el cálculo de flujo máximo y la planificación de proyectos mediante los procedimientos PERT-CPM o de ruta crítica. Cada uno de estos enfoques ofrece herramientas poderosas para resolver problemas complejos en diversas áreas, desde la logística y la ingeniería hasta la gestión de proyectos.

Por ejemplo, en el caso de la ruta más corta, algoritmos como el de las Etiquetas se basan en enfoques aproximados para encontrar soluciones

eficientes en redes de transporte o sistemas de comunicación. Por otro lado, los algoritmos para construir árboles de expansión mínima, como los voraces (greedy), son esenciales en el diseño de redes óptimas, minimizando costos o recursos. El análisis de flujo máximo permite optimizar redes donde se requiere maximizar la capacidad de transporte o distribución, como en sistemas de tuberías, tráfico o telecomunicaciones.

El uso combinado de estas técnicas ofrece soluciones robustas y eficientes para problemas complejos, adaptándose a las necesidades específicas de cada contexto.

La aplicación OPERATIONAL RESEARCH de Ketan Cheuhan es una excelente herramienta educativa diseñada para facilitar el aprendizaje y la aplicación de enfoques fundamentales en investigación de operaciones. Esta aplicación, compatible con dispositivos móviles, permite resolver problemas utilizando enfoques como el método simplex, el procedimiento de la esquina noroeste, el de los multiplicadores y el de asignación. Su enfoque paso a paso no solo simplifica el proceso, sino que también ayuda a los usuarios a entender cada etapa de manera clara y práctica. Gracias a su diseño intuitivo y portátil, elimina la dependencia de laboratorios de informática o software especializado, lo que la convierte en una solución accesible para estudiantes y profesores. La posibilidad de practicar en cualquier lugar y momento fomenta un aprendizaje más dinámico, mejorando la comprensión y retención de conceptos clave. En resumen, OPERATIONAL RESEARCH es una herramienta moderna y eficiente que apoya tanto a quienes se inician en la investigación de operaciones como a quienes buscan reforzar sus conocimientos.

Estructura del libro

El **Capítulo 1** Introduce la terminología básica y la simbología grafica de los modelos de redes fundamentales para resolver problemas de optimización en áreas como logística, planificación y gestión de recursos. Estos modelos utilizan nodos y arcos para representar situaciones reales, facilitando el análisis y la toma de decisiones. Basados en principios de programación lineal, estos modelos se formulan matemáticamente y se resuelven mediante procedimientos como el simplex, del cual haremos un ejemplo prototípico de un distribuidor de Molinos de Bolas quien quiere distribuir al menor costo a un grupo de concesionarias, aquí utilizaremos el termino de oferta-demanda, hallando el modelo matemático y resolviéndolo con SOLVER de Excel, permitiendo intuir que del modelo gráfico y de las tablas pueden ser hallados otros métodos de enfoque aproximado. En el **Capítulo 2** se analiza el modelo de transporte, una clase especial de problemas de programación lineal que se utilizan para minimizar los costos de transporte al satisfacer las restricciones de oferta y demanda entre varios orígenes y destinos representados por nodos y arcos. Resolveremos con SOLVER un problema prototípico en el que los demandantes podrán escoger entre un grupo de proveedores quienes previamente han desarrollado sus soluciones de oferta a través de los enfoques de redes visto en el capítulo 1. También el grafico y las tablas del modelo de transporte nos permitirá intuir una solución heurística. En los **Capítulos 3 y 4** se abordarán los primeros algoritmos de estrategia de búsqueda para resolver el problema de transporte, específicamente mediante el procedimiento de la esquina noroeste y el desarrollo de los multiplicadores. Estos enfoques permitirán profundizar en el análisis del problema, cuya solución ya se exploró previamente en los capítulos 1 y 2 utilizando el modelo matemático de programación lineal y su resolución con la herramienta SOLVER. El enfoque incluirá una explicación detallada y paso a paso del método Esquina Noroeste y Multiplicadores, permitiendo comprender su funcionamiento y aplicación práctica. Además, se realizará una comparación de los resultados obtenidos para analizar su efectividad. Como complemento, se utilizará la aplicación OPERATIONAL RESEARCH para verificar las soluciones obtenidas, lo que facilitará el aprendizaje y comprensión didáctica de los procesos involucrados. Este enfoque integral no solo permitirá reforzar los conocimientos adquiridos previamente, sino también explorar técnicas adicionales que amplían las herramientas disponibles para resolver problemas de transporte en programación lineal. En el **Capítulo 5** se presentará el algoritmo húngaro, solución heurística que seguirá siendo respaldada por el método simplex de programación lineal. Para ilustrar este nuevo

procedimiento, se trabajará con un problema prototípico. Inicialmente, se resolverá el problema utilizando alternativas matemáticas y se obtendrá la solución mediante la herramienta SOLVER. Posteriormente, se aplicará el Método Húngaro, explicando cada paso de manera detallada para asegurar una comprensión clara del procedimiento. Finalmente, se utilizará la aplicación OPERATIONAL RESEARCH para visualizar de manera didáctica el proceso completo, analizando las tablas paso a paso. Esto permitirá reforzar los conceptos aprendidos acerca de la optimización. En el **Capítulo 6** se analiza el cambio de enfoque del método SIMPLEX hacia el uso de algoritmos heurísticos, que responde a la necesidad de adaptarse a un mundo en constante evolución, donde la optimización y la eficiencia son clave. Aunque el método SIMPLEX ha sido una herramienta poderosa para resolver problemas de programación lineal, los algoritmos heurísticos y metaheurísticos ofrecen una flexibilidad y adaptabilidad que los hacen ideales para enfrentar desafíos más complejos y dinámicos. Nuestra naturaleza biológica y física nos impulsa a buscar soluciones prácticas y eficientes, incluso si estas no son perfectas. En el ámbito industrial, esto se traduce en encontrar respuestas que, aunque no alcancen un nivel absoluto de efectividad, sean lo suficientemente buenas para reducir costos y aumentar la competitividad. Aquí es donde los algoritmos heurísticos entran en juego, proporcionando soluciones aproximadas en un tiempo razonable, especialmente en problemas donde métodos tradicionales como SIMPLEX pueden ser poco prácticos o demasiado costosos en términos de recursos computacionales. Además, la creciente influencia de la inteligencia artificial en nuestras actividades diarias refuerza la relevancia de estos enfoques. Las redes neuronales artificiales, basadas en principios heurísticos y metaheurísticos, están transformando sectores enteros al ofrecer soluciones innovadoras y eficientes. Esto no solo tiene implicaciones prácticas, sino también filosóficas, ya que nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en un futuro donde la tecnología y la naturaleza humana convergen para resolver problemas complejos. En los **Capítulos 7, 8 y 9** se explorarán procesos heurísticos clave: la ruta más corta, el árbol de expansión mínima y el flujo máximo. El enfoque comenzará con la formulación del modelo matemático utilizando Programación Lineal, resolviéndolo mediante la tabla Simplex con el apoyo del SOLVER de Excel. Este paso inicial asegura que seguimos basándonos en un procedimiento riguroso y validado. Posteriormente, se aplicará un procedimiento de aproximación específico para cada caso, detallando cada paso del proceso. Esto permitirá comparar los resultados obtenidos con los proporcionados por SOLVER, reforzando la conexión entre el modelo matemático y las soluciones heurísticas. Este enfoque no solo consolida el uso de la Programación Lineal

como base, sino que también amplía las perspectivas al incorporar soluciones innovadoras y prácticas a través de algoritmos heurísticos. En resumen, este proceso busca equilibrar el rigor matemático con la flexibilidad y creatividad de los métodos heurísticos, ofreciendo una visión integral y práctica para abordar problemas complejos. En los **Capítulos 8 y 9** se abordarán los algoritmos CPM y PERT, los cuales tienen una gran relevancia en las áreas de administración y control. Aunque estos métodos podrían estudiarse de manera más extensa, incluso dedicándoles un libro completo, en este caso se presentarán de manera resumida, enfocándose en sus fundamentos básicos. El análisis incluirá la resolución de estos métodos como programas lineales mediante el uso de SOLVER, seguido de una explicación detallada y paso a paso de los enfoques aproximados que los sustentan. Este enfoque permitirá comprender tanto la aplicación práctica como la lógica detrás de estas herramientas fundamentales en la gestión de proyectos.

Agradecimientos	3
PREFACIO	4
Estructura del libro	7
CAPITULO 1. MODELO DE REDES FORMULACIÓN GENERAL DEL MODELO DE TRANSBORDO CAPACITADO	13
1.1.-OBJETIVOS	13
1.2.-INTRODUCCION	13
1.3.-DESARROLLO	20
1.4.-EJERCICIO PROTOTÍPICO DISTRIBUIDORA MORALES.	21
1.5.-CONCLUSIONES	28
1.6.-CUESTIONARIO	29
1.7.-GLOSARIO	31
CAPITULO 2. FORMULACIÓN GENERAL DEL MODELO DE TRANSPORTE	33
2.1.-OBJETIVOS	33
2.2.-INTRODUCCION	33
2.3.-DESARROLLO	38
2.4.-CONCLUSIONES	44
2.5.-GLOSARIO	45
CAPITULO 3. METODO ESQUINA NOROESTE	47
3.1.-OBJETIVOS	48
3.2.-INTRODUCCION	48
3.3.-DESARROLLO	48
3.4.-ALGORITMO ESQUINA NOROESTE	49
3.5.-EJERCICIO PROTOTIPICO FLORES TROPICALES.	50
3.6.-CONCLUSIONES	57
3.7.-CUESTIONARIO	57
3.8.-GLOSARIO	59
CAPITULO 4. MÉTODO MULTIPLICADORES	60

4.1.-OBJETIVOS	60
4.2.-INTRODUCCION	60
4.3.-ALGORITMO MÉTODO MULTIPLICADORES	61
4.4.-EJERCICIO PROTOTÍPICO FLORES TROPICALES.	62
4.5.-CONCLUSIONES	77
4.6.-CUESTIONARIO	77
4.7.-GLOSARIO	85
<i>CAPITULO 5. ASIGNACIÓN ALGORITO HUNGARO</i>	<i>89</i>
5.1.-OBJETIVOS	89
5.2.-INTRODUCCION	89
5.3.-DESARROLLO	90
5.4.-CONCLUSIONES	104
5.5.-CUESTIONARIO	104
5.6.-GLOSARIO	110
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS PARTE 1	112
<i>CAPITULO 6. HEURÍSTICAS, METAHEURÍSTICAS Y REDES NEURONALES EN LA OPTIMIZACIÓN COMBINATORIA, PROGRAMACIÓN LINEAL E INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES</i>	<i>115</i>
6.1. OBJETIVOS	115
6.2. INTRODUCCIÓN	115
6.3.-DESARROLLO.	117
6.4.- EJERCICIOS PROTOTIPICOS	120
6.5.-CONCLUSIONES	129
6.6.- CUESTIONARIO	129
6.7.-GLOSARIO	133
<i>CAPITULO 7. PROBLEMA DELAURY CON ALGORITO DE LA RUTA MAS CORTA</i>	<i>137</i>
7.1.-OBJETIVOS	137
7.2.-INTRODUCCION	137
7.3.-DESARROLLO	137
7.4.-CONCLUSIONES	158

7.5.-CUESTIONARIO	158
7.5.-GLOSARIO	159
<i>CAPITULO 8. ALGORITMO ARBOL DE EXPANSION MINIMA</i>	<i>161</i>
8.1.-OBJETIVOS	161
8.2.-INTRODUCCION	161
8.3.-DESARROLLO	162
8.4.-CONCLUSIONES	180
8.5.-CUESTIONARIO	180
8.6.-GLOSARIO	182
<i>CAPITULO 9. MODELO DE FLUJO MAXIMO</i>	<i>185</i>
9.1.-OBJETIVOS	185
9.2.-INTRODUCCION	185
9.3.-DESARROLLO	186
9.4.-CONCLUSIONES	194
9.5.-CUESTIONARIO	194
9.6.-GLOSARIO	195
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS PARTE 2.	197
<i>CAPITULO 10: MÉTODO CPM -RUTA CRITICA</i>	<i>199</i>
10.1.-OBJETIVOS	199
10.2.-INTRODUCCION	200
10.3.-DESARROLLO	201
10.5.-CUESTIONARIO	225
10.6.-GLOSARIO	228
<i>CAPITULO 11: MÉTODO PERT (PROYECT EVALUETION) AND REVIEW TECHNIQUE)</i>	<i>232</i>
11.1.-OBJETIVOS	232
11.2.-INTRODUCCION	232
11.3.-EJEMPLO PROTOTÍPICO ACABADOS SARANGO	233
11.4.-CONCLUSIONES	238
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS PARTE 3.	239


CAPITULO 1. MODELO DE REDES

FORMULACIÓN GENERAL DEL MODELO DE TRANSBORDO CAPACITADO

Vista real de los Puentes de Königsberg



Descripción en forma de grafos de los Puentes de Königsberg



1.1.-OBJETIVOS

- Introducir los temas de redes y transporte.
- Entender la relación entre las redes y los problemas de programación lineal.
- Demostrar que un problema de redes se puede expresar como un modelo matemático de programación lineal.
- Hallar la solución a través de un paquete como SOLVER.

1.2.-INTRODUCCION

MODELO DE REDES

Los modelos de redes los utilizaremos en muchos de los problemas de optimización que encontraremos. Estos problemas serán por lo general problemas reales, como los de transporte o flujo de activos y recursos. En su mayoría los problemas de redes serán más que una simple representación simbólica de procesos o actividades, como el del camino crítico en los procesos entre las redes de una

gestión administrativa. Los mismo serán representados de manera sencilla utilizando arcos de redes, y nodos.

DEFINICIÓN DEL MODELO DE RED

En general, cualquier sistema que represente gráficamente un proceso que requiera una serie de actividades entrelazadas para llevar energía-materia o información a través de referencias geográficas bien definidas, tal como podrían ser un mapa de carreteras, un tendido eléctrico o una red de internet, lo podríamos simbolizar o describir por medio de una red. Que al ser una

Nodo:

Es un punto específico dentro de una red de transporte y distribución donde se concentran actividades logísticas esenciales, como almacenamiento, clasificación, consolidación y distribución de mercancías.

representación de un entorno real le llamaremos modelo de red, así como los siguientes:

Modelo de Transporte y costo mínimo de flujos-
Modelo de Camino más corto- Modelo de Problemas de asignación- Modelo de Flujo máximo- Modelo de Camino crítico.

El modelo de transbordo con capacidades (llamado a veces el modelo de red) es importante debido a que varios problemas de decisión administrativa. Concretamente, el problema de transporte, el de asignación y el de la ruta más corta son casos particulares del modelo de transbordo con capacidades, y el problema de flujo máximo está estrechamente emparentado. (Eppen,Gould y Schmidt, 1993).

Los problemas serán establecidos fácilmente mediante el uso de arcos de redes y de los nodos, y contarán con terminología exclusiva, necesaria para su descripción e interpretación.

De acuerdo con (Taha, 2017,pp.209-211) Presentaremos a continuación la notación y terminología que utilizaremos.

Arco:

Es una línea que conecta dos nodos, y en logística y transporte representa los caminos entre localidades

NODO

Denominado también vértice, o punto. Representado generalmente por un círculo. En las redes

de transporte, serán las localidades o ciudades en un mapa (gráfico 1.1).



Gráfico 1.1.

Representación gráfica de un nodo.

Nota: gráfico elaboración propia

La simbología utilizada en redes tiene sus raíces en diversas disciplinas, como las matemáticas, la ingeniería y la informática. A lo largo de la historia, esta simbología ha evolucionado para representar de manera gráfica y simplificada los componentes y relaciones dentro de una red. A continuación, se presentan algunos antecedentes históricos clave relacionados con la simbología en redes:

1. Orígenes en la teoría de grafos (siglo XVIII)

La base de la simbología en redes proviene de la teoría de grafos, una rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre puntos (nodos o vértices) y las conexiones entre ellos (arcos o aristas).

Leonhard Euler (1736): Es considerado el fundador de la teoría de grafos. Su trabajo sobre el problema de los "Puentes de Königsberg" introdujo el concepto de grafo para modelar problemas de conectividad. En este contexto, los nodos representaban lugares y los arcos, los puentes que los conectaban.

Este enfoque inicial sentó las bases para representar redes mediante puntos y líneas, lo que sigue siendo el núcleo de la simbología en redes.

2. Representaciones en ingeniería eléctrica (siglo XIX)

Con el desarrollo de la ingeniería eléctrica en el siglo XIX, se comenzaron a utilizar diagramas para representar circuitos eléctricos, que compartían similitudes con las redes modernas.

Los nodos representaban puntos de conexión (como terminales o componentes eléctricos), mientras que las líneas representaban los conductores.

Esta simbología influyó en la representación de redes de flujo, como redes de transporte o de comunicación.

ARCO

3. Desarrollo de redes de transporte y flujo (siglo XIX y XX)

La necesidad de modelar redes de transporte, como ferrocarriles, carreteras y sistemas de distribución de agua, llevó a la adopción de simbología para representar nodos (estaciones, ciudades) y arcos (rutas, tuberías).

Los mapas de redes ferroviarias y de carreteras comenzaron a emplear símbolos estándar para puntos de conexión y trayectorias.

4. Redes de comunicación y computación (siglo XX)

Con el auge de las telecomunicaciones y la informática, la simbología en redes evolucionó para representar sistemas más complejos.

Telégrafo y telefonía: Los diagramas de redes telegráficas y telefónicas utilizaban símbolos para representar centrales, nodos de conexión y líneas de transmisión.

Redes informáticas (ARPANET y más): En los años 60 y 70, los diagramas de redes computacionales comenzaron a representar nodos como computadoras o servidores y arcos como cables o enlaces de comunicación.

5. Normalización de la simbología (finales del siglo XX)

Con el crecimiento de las redes informáticas y de telecomunicaciones, surgió la necesidad de normalizar la simbología para facilitar la comprensión y el diseño de redes.

Organizaciones como IEEE y ANSI: Estas instituciones promovieron estándares para la representación gráfica de componentes de redes.

Diagramas de red modernos: Se adoptaron símbolos específicos para routers, switches, servidores y otros componentes, muchos de los cuales son utilizados en herramientas como Visio o diagramas UML.

6. Simbología en redes actuales

Hoy en día, la simbología en redes combina elementos de la teoría de grafos con estándares específicos para áreas como:

Denominado también borde o flecha. Este podría ser directo o indirecto. La cabeza es el destino, y la cola el origen. La cabeza y la cola son nodos que pueden estar tanto al origen como al final. En las redes de transporte, los **arcos** podrían ser los caminos, los canales de navegación en un río, o los patrones de vuelo de un avión. Los arcos proporcionan la conectividad entre los nodos. Una calle de una sola dirección podría ser representada por un arco, mientras que una calle de dos direcciones podría representada por un arco sin dirección o por dos arcos que apuntan a direcciones opuestas.

Gráfico 1.2.

Representación gráfica de un arco.




Nota: gráfico elaboración propia

CADENA:

Una cadena es una secuencia de elementos que conecta un nodo con otro, como se describe en el gráfico 1.3.

Gráfico 1.3.

Representación gráfica de una cadena.




Nota: gráfico elaboración propia

ruta: mientras que una ruta se refiere específicamente a los nodos que forman parte de esa cadena, como se describe en el gráfico 4.4.

Gráfico 4.4.

Representación gráfica de una ruta.



Redes de computadoras (símbolos para routers, switches, firewalls, etc.). Redes de transporte (símbolos para estaciones, rutas y nodos de trasbordo). Redes sociales (representación de usuarios como nodos y relaciones como arcos).

Conclusión

La simbología utilizada en redes tiene sus raíces en la teoría de grafos y ha evolucionado a lo largo de los siglos para adaptarse a las necesidades de disciplinas como la ingeniería, la informática y las telecomunicaciones. Su desarrollo ha estado impulsado por la necesidad de representar de manera clara y eficiente los componentes y relaciones dentro de sistemas complejos.

Nota: gráfico elaboración propia

CICLO: Un ciclo, por su parte, es una cadena cerrada que regresa al nodo inicial. Como se representa en el gráfico 5.5.

Gráfico 5.5.

Representación gráfica de un ciclo.

Nota: gráfico elaboración propia

RAMAL ORIENTADO: Los ramales orientados tienen una dirección específica, conectando un nodo fuente (de donde salen los ramales) con un nodo destino (donde llegan los ramales). Como se describe en el gráfico 6.6.





Gráfico 6.6.

Representación gráfica de un ramal orientado.




Nota: gráfico elaboración propia

GRÁFICA ORIENTADA: En una gráfica orientada, todos los ramales tienen una orientación definida. Como se representa en el gráfico 1.7.

Gráfico 1.7.

Representación gráfica de un arco.



Nota: gráfico elaboración propia

Árbol:

se puede definir como una estructura jerárquica y en forma no lineal, aplicada sobre una colección de elementos u objetos llamados nodos.


ÁRBOL: Por otro lado, un **árbol** es una gráfica sin ciclos.

ÁRBOL DE EXPANSIÓN: Y cuando este conecta todos los nodos de la red sin formar ciclos, se

denomina árbol de expansión. Representación indicada en el grafico 8.8.

Gráfico 8.8.

Representación gráfica de un árbol de expansión.



Nota: gráfico elaboración propia


NODO FUENTE: Un nodo fuente es un punto en un sistema donde todas las conexiones o ramales parten desde él hacia otros nodos.

NODO DESTINO: Es donde todas las conexiones convergen hacia él. Esto es comúnmente utilizado en redes de flujo, sistemas eléctricos o diagramas de procesos para representar la dirección del flujo entre diferentes puntos.

MODELO EJEMPLO DE RED

Gráfico 1.9.

Representación gráfica de un modelo de red



Nota: gráfico elaboración propia

Los **nodos 0 y F** representan el origen y destino de la red, mientras que los **nodos A, B, C, D y E**, son nodos de trasbordo, el número en los arcos o líneas puede indicar distancia en kilómetros, por ejemplo, entre nodos adyacentes

1.3.-DESARROLLO

En este tema observaremos, como los problemas de redes o también llamados de trasbordo capacitado o limitado, son situaciones de programación lineal, y su modelo matemático corresponde a uno de PL.


El objetivo en un ejercicio de trasbordo capacitado es llevar un producto, de un nodo fuente a un nodo destino, a través de todos los nodos que conforman la red de distribución, con el menor costo.

Este modelo también llamado modelo de red, es el más general de todos los modelos desarrollados para este tipo de situaciones.

El diagrama general de redes es:

Diagrama 1.10.

Diagrama general de redes



Nota: gráfico elaboración propia

FUNCION OBJETIVO

Según (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., (2000)

$$Z(\text{Min}) = \sum_{ij} C_{ij} X_{ij}$$

s.a.

$$\sum_k X_{jk} - \sum_k X_{kj} = L_j \quad j=1,2,\dots,n$$

NODOS: 1,2,3, ...n...J

Variables de decisión: X_{ij} = Flujo del nodo i al j

Modelo Matemático de PL

De flujo de carga

Obtenido para resolverlo con
SOLVER

(i, j) = ruta de transporte en la red

c_{ij} = costo de transporte en la red

$i \leq j$

L_j = Oferta total del nodo J.

Si $L_j \geq 0$ es un nodo de Oferta (Fuente)

$0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$, para todo (i, j) de la red Si $L_j \leq 0$ es un nodo Demanda (Sumidero)

Las restricciones del tipo:

$$\sum_k x_{jk} - \sum_k x_{kj} = L_j \quad j=1,2,\dots,n$$

Expresan la capacidad de flujo L_j de cada uno de los nodos de la red, si el resultado de:

$$L_j = 0$$

Estará indicando que todo lo que entra-sale; por lo que es simplemente un nodo de transbordo. El termino Limitado u_{ij} , es referente a la capacidad de oferta o demanda del nodo.

$0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$, para todo (i, j) de la red Para poner en práctica el modelo matemático de un problema de flujo de carga(producto), realizaremos el siguiente ejemplo.

1.4.-EJERCICIO PROTOTÍPICO DISTRIBUIDORA MORALES.


Industria Jaramillo, tiene un distribuidor a nivel nacional de sus molinos chilenos y de Bolas. Este es DISTRIBUIDORA MORALES, gerenciada por el Sr. Abelardo González.

Don Abelardo distribuye sus Molinos en cinco provincias. En la actualidad, DISTRIBUIDORA MORALES tiene 10 **molinos chilenos** **M1** en lo que designaremos como la **central A**. Estos molinos deben ser enviados a los dos locales de minería más importantes, designados como **distribuidor C** y **D**. Se necesitan tres **M1** en el **C** y siete **M1** en el **D**.

Debido a horarios planificados con anterioridad, de los cuales depende la disponibilidad de los choferes, los **molinos chilenos MI** solamente pueden ser distribuidos de acuerdo con las rutas alternativas que se muestran en la Gráfico 1.11.:

Gráfico 1.11.

Rutas transporte



Nota: gráfico elaboración propia

El problema de DISTRIBUIDORA MORALES consiste en encontrar un plan de transporte que satisfaga la demanda a un costo mínimo.

x_{ij} = número total de **MI** enviadas por el arco (i, j) = flujo del **nodo i** al **nodo j**

En consecuencia, éste es el modelo:

Costos del transporte:

CAB= 100

CBC= 45

CBD= 50

CBE= 20

CCD= 60

CDC= 85

CEC= 10

CED= 55

Función Objetivo

Función Objetivo

$Z(\min) = 100 XAB + 45 XBC + 50 XBD + 20 XBE + 60 XCD + 85 XDC + 10 XEC + 55 XED$

Restricciones

Sujeto a:

$XAB = 10$

$-XAB + XBC + XBD + XBE = 0$

$-XBC -XDC -XEC +XCD = -3$

$-XBD +XDC -XCD -XED = -7$

$-XBE +XEC +XED = 0$

$XAB \leq 10$

$XBC \leq 4$

$XBD \leq 3$

$XBE \leq 3$

$XCD \leq 2$

$XDC \leq 4$

$XEC \leq 3$

$XED \leq 5$

Modelo Matemático

Ecuaciones en forma
estandarizada

Dado que el modelo de DISTRIBUIDORA MORALES es una PL, se puede hallar la solución con SOLVER como cualquier otra PL.

La estructura especial de este modelo de red se observa al colocar la información en la siguiente tabla, que denominaremos tabla incidencia-arco (gráfico 1.12).

Gráfico 1.12.

Matriz de incidencia nodo-arco

NODO	ARCO								LD
	(A,B)	(B,C)	(B,D)	(B,E)	(D,C)	(E,C)	(C,D)	(E,D)	
A	1	0	0	0	0	0	0	0	10
B	-1	1	1	1	0	0	0	0	0
C	0	-1	0	0	-1	-1	1	0	-3
D	0	0	-1	0	1	0	-1	-1	-7
E	0	0	0	-1	0	1	0	1	0

Nota: gráfico Según (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., 2000)

De acuerdo con (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., 2000) Para resolver el problema planteado, se puede desarrollar un modelo matemático basado en programación lineal que represente la red de nodos y las rutas con capacidades limitadas. Este modelo debe incluir las restricciones de capacidad, oferta y demanda, así como la función objetivo que minimice los costos asociados al transporte.

El procedimiento sería el siguiente:

1. Definir las variables de decisión: Representan el flujo de productos entre los nodos de la red.
2. Establecer la función objetivo: Minimizar los costos totales de transporte.
3. Plantear las restricciones:
 - Restricciones de capacidad en las rutas.
 - Restricciones de oferta en los nodos proveedores.
 - Restricciones de demanda en los nodos consumidores.
4. Resolver el modelo: Utilizando el método simplex, desarrollado por George Dantzig, o herramientas computacionales como SOLVER de Excel.

Una vez implementado el modelo en Excel, se puede usar SOLVER para encontrar la solución óptima. Esto permitirá identificar las rutas más económicas para satisfacer la demanda de los consumidores, cumpliendo con las limitaciones de capacidad y oferta disponibles.

El primer paso consiste en definir las fórmulas necesarias para diseñar la hoja de cálculo en EXCEL. Estas fórmulas permitirán crear las celdas correspondientes a las variables de decisión, la celda destinada a la función objetivo y las celdas que representarán las restricciones. Este proceso se detalla en la tabla 1.1 y se ilustra en el gráfico 1.13.

Tabla 1.1.

Formulas usadas en las celdas de la página electrónica de Excel.

Celda	Fórmula	Cópiese a
J10	= C10*J3	J10:N14
H10	= SUMA (C10:G10)	H11:H14
C15	= SUMA (C10:C14)	D15:G15

Nota: Tabla Segun (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., 2000)

Gráfico 1.13.

Datos ingreso DISTRIBUIDORA MORALES

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		MODELO DE TRANSPORTE CON CAPACIDADES														
2		CAPACIDAD DE NODOS	NODO 1	NODO 2	NODO 3	NODO 4	NODO 5		COSTO UNITARIO	NODO 1	NODO 2	NODO 3	NODO 4	NODO 5		
3		NODO 1	0	10	0	0	0		NODO 1		100					
4		NODO 2	0	0	4	3	3		NODO 2			45	50	20		
5		NODO 3	0	0	0	2	0		NODO 3				60			
6		NODO 4	0	0	4	0	0		NODO 4			85				
7		NODO 5	0	0	3	5	0		NODO 5			10	55			
8																
9		EMBARQUES	NODO 1	NODO 2	NODO 3	NODO 4	NODO 5	TOTAL EMBARCADO	COSTO TOTAL	NODO 1	NODO 2	NODO 3	NODO 4	NODO 5	TOTAL	
10		NODO 1	0	10	0	0	0	10	NODO 1	0	1000	0	0	0	1000	
11		NODO 2	0	0	4	3	3	10	NODO 2	0	0	180	150	60	390	
12		NODO 3	0	0	0	1	0	1	NODO 3	0	0	0	60	0	60	
13		NODO 4	0	0	0	0	0	0	NODO 4	0	0	0	0	0	0	
14		NODO 5	0	0	0	3	0	3	NODO 5	0	0	0	165	0	165	
15		TOTAL RECIBIDO	0	10	4	7	3		TOTAL	0	1000	180	375	60	1615	
16		EMBARCADO-RECIBIDO	0	0	0	0	0									
17		NETO REQUERIDO	0	0	0	0	0									
18																
19																

Solución del Problema

Distribuidora Morales

Utilizando SOLVER

Con lo que se verifica que los problemas de redes se pueden solucionar por el

METODO SIMPLEX

Nota: gráfico obtenido de Excel según (Moore, J. H. & Weatherford,

L.R., 2000)

Ahora podemos utilizar SOLVER y empezar a ingresar los datos que solicita directamente en la hoja de cálculo de Excel, tal como se muestra en el gráfico 1.14.

Gráfico 1.14.

Parámetros SOLVER

The screenshot shows the 'Parámetros de Solver' (Solver Parameters) dialog box. The 'Establecer objetivo:' (Set Objective) field contains '\$O\$15'. The 'Para:' (To) section has three radio buttons: 'Máx' (Max), 'Mín' (Min), and 'Valor de:' (Value of:), with 'Mín' selected. The 'Cambiando las celdas de variables:' (Changing Variable Cells) field contains '\$C\$10:\$G\$14'. The 'Sujeto a las restricciones:' (Subject to the Constraints) list contains two constraints: '\$C\$10:\$G\$14 <= \$C\$3:\$G\$7' and '\$C\$16:\$G\$16 = \$C\$17:\$G\$17'. To the right of the list are buttons: 'Agregar' (Add), 'Cambiar' (Change), 'Eliminar' (Delete), 'Restablecer todo' (Reset All), and 'Cargar/Guardar' (Load/Save). Below the list is a checked checkbox 'Convertir variables sin restricciones en no negativas' (Make Variable Non-Negative). The 'Método de resolución:' (Select a GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for Linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.) dropdown menu is set to 'Simplex LP'. There is an 'Opciones' (Options) button. At the bottom are 'Ayuda' (Help), 'Resolver' (Solve), and 'Cerrar' (Close) buttons.

Nota: gráfico obtenido de Excel según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

Se activa la solicitud de informe (RESPONDER) en SOLVER. Tal y como se observa en el gráfico 1.15.

Gráfico 1.15.

Resultados de SOLVER

The screenshot shows the 'Resultados de Solver' (Solver Results) dialog box. The main text says 'Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas.' (Solver found a solution. All constraints and optimal conditions are satisfied). There are two radio buttons: 'Conservar solución de Solver' (Keep Solver Solution) and 'Restaurar valores originales' (Restore Original Values), with 'Conservar solución de Solver' selected. There is a checkbox 'Volver al cuadro de diálogo de parámetros de Solver' (Return to Solver Parameters dialog box) which is unchecked. To the right is a list of reports: 'Informes' (Reports), 'Responder' (Selected), 'Sensibilidad' (Sensitivity), and 'Límites' (Limits). There is also a checkbox 'Informes de esquema' (Load/Save Scenario) which is unchecked. At the bottom are 'Aceptar' (OK), 'Cancelar' (Cancel), and 'Guardar escenario...' (Save Scenario...) buttons. A detailed message at the bottom states: 'Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Al usar el motor GRG, Solver ha encontrado al menos una solución óptima local. Al usar Simplex LP, significa que Solver ha encontrado una solución óptima global.'


Nota: gráfico obtenido de Excel según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

La solución del problema de Redes se observa en los gráficos 1.15 y 1.16.

Gráfico 1.16.

Solución


SOLVER



Nota: gráfico obtenido de Excel según (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., 2000)

Figura 1.17.

Solución SOLVER



Celda	Nombre	Valor de la celda	Fórmula	Estado	Demora
SCS16	EMBARCADO-RECIBIDO NODO 1	10	SCS16<=SCS17	Vinculante	0
SDS16	EMBARCADO-RECIBIDO NODO 2	0	SDS16<=SDS17	Vinculante	0
SES16	EMBARCADO-RECIBIDO NODO 3	-3	SES16<=SES17	Vinculante	0
SFS16	EMBARCADO-RECIBIDO NODO 4	-7	SFS16<=SFS17	Vinculante	0
SGS16	EMBARCADO-RECIBIDO NODO 5	0	SGS16<=SGS17	Vinculante	0
SCS10	NODO 1 NODO 1	0	SCS10<=SCS3	Vinculante	0
SDS10	NODO 1 NODO 2	10	SDS10<=SDS5	Vinculante	0
SES10	NODO 1 NODO 3	0	SES10<=SES3	Vinculante	0
SFS10	NODO 1 NODO 4	0	SFS10<=SFS3	Vinculante	0
SGS10	NODO 1 NODO 5	0	SGS10<=SGS3	Vinculante	0
SCS11	NODO 2 NODO 1	0	SCS11<=SCS4	Vinculante	0
SDS11	NODO 2 NODO 2	0	SDS11<=SDS4	Vinculante	0
SES11	NODO 2 NODO 3	4	SES11<=SES4	Vinculante	0
SFS11	NODO 2 NODO 4	3	SFS11<=SFS4	Vinculante	0
SGS11	NODO 2 NODO 5	3	SGS11<=SGS4	Vinculante	0
SCS12	NODO 3 NODO 1	0	SCS12<=SCS5	Vinculante	0
SDS12	NODO 3 NODO 2	0	SDS12<=SDS5	Vinculante	0
SES12	NODO 3 NODO 3	0	SES12<=SES5	Vinculante	0
SFS12	NODO 3 NODO 4	1	SFS12<=SFS5	No vinculante	1
SGS12	NODO 3 NODO 5	0	SGS12<=SGS5	Vinculante	0
SCS13	NODO 4 NODO 1	0	SCS13<=SCS6	Vinculante	0
SDS13	NODO 4 NODO 2	0	SDS13<=SDS6	Vinculante	0
SES13	NODO 4 NODO 3	0	SES13<=SES6	No vinculante	4
SFS13	NODO 4 NODO 4	0	SFS13<=SFS6	Vinculante	0
SGS13	NODO 4 NODO 5	0	SGS13<=SGS6	Vinculante	0
SCS14	NODO 5 NODO 1	0	SCS14<=SCS7	Vinculante	0
SDS14	NODO 5 NODO 2	0	SDS14<=SDS7	Vinculante	0
SES14	NODO 5 NODO 3	0	SES14<=SES7	No vinculante	3
SFS14	NODO 5 NODO 4	3	SFS14<=SFS7	No vinculante	2
SGS14	NODO 5 NODO 5	0	SGS14<=SGS7	Vinculante	0

Nota: gráfico obtenido de Excel según (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., 2000)

El costo mínimo del transporte es de \$1615 dólares.

Y el recorrido dado por las variables de decisión es:

Flujo obtenido:

XAB = 10 M1

XBC = 4 M1

XBD = 3 M1

XBE = 3 M1

XCD = 1 M1

XED = 3 M1

El modelo matemático desarrollado permite abordar un esquema de redes como un problema de programación lineal. Este enfoque identifica el recorrido más eficiente en términos económicos para satisfacer la demanda solicitada, considerando las restricciones de flujo, como la capacidad máxima de transporte.

1.5.-CONCLUSIONES

La idea principal se llevó a término, al poder interpretar un problema de redes de transporte como el prototípico presentado (DISTRIBUIDORA MORALES),

en su forma de modelo matemático de Programación Lineal, y poder resolverlo rápidamente en un paquete como lo es SOLVER de Excel.

Lo siguiente que se obtuvo, fue poder iniciar un tema tan interesante como lo es el de las redes, de una manera práctica, con su propia terminología y puntos de vista de construcción en términos de redes.

1.6.-CUESTIONARIO

1.6.1.-VERDADERO-FALSO

1.- En un modelo de transbordo con capacidades, si el lado derecho de la desigualdad de capacidad de cualquier arco es cero, el modelo no es factible.
..... V F.

2.- En el modelo de red, la matriz de incidencia arco-nodo tiene solo un
+1, -1, en cada columna..... V F.

3.- En cada nodo de un modelo de redes con transbordo capacitado
existe una variable V F.

4.- El Nodo es también llamado vértice, o punto.....V F.

5.- El objetivo en un ejercicio de trasbordo capacitado, es llevar un
producto, de un nodo fuente a un nodo destino, con el menor costo
.....V F.

6.- En general, cualquier sistema que represente gráficamente un proceso que
requiera una serie de actividades entrelazadas para llevar energía-materia o
información lo llamaremos modelo de
red..... V F.

7.- El arco también puede ser llamado flecha..... V F.

8.- Un árbol de expansión es aquel árbol que enlaza todos los nodos de
la red..... V F.

9.- Puede ser hallada la solución de un problema de redes con
SOLVER..... V F.

10.- Un ciclo corresponde a la cadena que une a un nodo con sigo
mismo..... V F.

1.6.2.-OPCIÓN MÚLTIPLE

11.- En un modelo de redes de transbordo limitado, en la ecuación que representa el equilibrio de flujo, un lado derecho positivo indica:


- a. Que este nodo es fuente
- b. Que este nodo es sumidero
- c. Que es un nodo de transferencia
- d. ninguno de los anteriores

12.- Los parámetros que conforman el modelo de red de transbordo son:


- a. C_{ij} , L_j , u_{ij}
- b. C_{ij} , x_{ij} , L_j ,
- c. C_{ij} , x_{ij} , u_{ij}
- d. ninguno de los anteriores

1.6.3.-EJERCICIOS PROPUESTOS

13.- De la red en la siguiente figura, encuentre las restricciones lineales correspondientes



14.- De la red en la siguiente figura, encuentre las restricciones lineales correspondientes



1.7.-GLOSARIO

Árbol:

se puede definir como una estructura jerárquica y en forma no lineal, aplicada sobre una colección de elementos u objetos llamados nodos.

Arco:

Es una línea que conecta dos nodos, y en logística y transporte representa los caminos entre localidades

Arcos dirigidos:

Permiten el flujo en una sola dirección.

Arcos no dirigidos:

Permiten el flujo en ambas direcciones.

Capacidad de arco:

Representa la cantidad máxima de flujo que puede circular por un arco dirigido.

Gráfica:

Una gráfica es una serie de puntos llamados nodos que van unidos por unas líneas llamadas ramales o arcos.

Nodo:

Es un punto específico dentro de una red de transporte y distribución donde se concentran actividades logísticas esenciales, como almacenamiento, clasificación, consolidación y distribución de mercancías.

Nodo demanda (o nodo destino):

Es aquel en el que el flujo que llega es mayor al que sale.

Nodo de trasbordo (o nodo intermedio):

También conocido como nodo intermedio, es un punto dentro de una red que cumple con el principio de conservación del flujo, es decir, la cantidad de flujo que entra al nodo es exactamente igual a la cantidad de flujo que sale de él.

Nodo fuente (o nodo de origen):

Es aquel en el que el flujo que sale es mayor al que entra.

Red:

En el contexto descrito, es un conjunto de nodos (o vértices) conectados mediante arcos (o ligaduras, aristas o ramas), los cuales pueden ser dirigidos o no dirigidos.

Red conexa:

Una red es conexa si existe al menos una trayectoria no dirigida que conecta cada par de nodos, independientemente de si la red es dirigida o no.

Red dirigida:

Contiene únicamente arcos dirigidos, mientras que una red no dirigida tiene exclusivamente arcos no dirigidos.

Trayectoria:

Es una sucesión de arcos distintos que conectan dos nodos.

Trayectoria dirigida:

Si todos los arcos tienen una dirección hacia el nodo destino.

Trayectoria no dirigida:

Si los arcos pueden tener direcciones mixtas.

Los arcos:

Se etiquetan con los nombres de los nodos en sus puntos terminales.

CAPITULO 2. FORMULACIÓN GENERAL DEL MODELO DE TRANSPORTE



Contexto histórico general

La resolución de problemas de transporte comenzó a ganar relevancia a principios del siglo XX debido a la necesidad de optimizar los recursos en áreas como el comercio, la industria y los conflictos bélicos. En este contexto:

Problema del transporte:

Introducido formalmente por el matemático ruso Leonid Kantorovich en 1939, quien desarrolló un marco matemático para minimizar costos de transporte en un sistema logístico. Este trabajo le valió el Premio Nobel de Economía en 1975.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la optimización del transporte fue crucial para la logística militar, lo que impulsó el desarrollo de herramientas matemáticas en este campo.

En las décadas de 1940 y 1950, con el surgimiento de la programación lineal (liderada por George Dantzig, creador del método simplex), se desarrollaron métodos específicos para resolver problemas de transporte, entre ellos los métodos de asignación inicial como los que se mencionan aquí.

2.1.-OBJETIVOS

-Entender el modelo de transporte asociado al modelo de redes de

transbordo capacitado.

-Hallar el modelo matemático de un modelo de transporte para

resolverlo en SOLVER.

-Analizar los resultados obtenidos en SOLVER.

2.2.-INTRODUCCION

Del análisis del modelo de redes, concluimos que los problemas de transporte se pueden resolver como uno de programación lineal (PL), anteriormente se resolvió un caso de transporte de suministros de la DISTRIBUIDORA MORALES, a través de SOLVER. Este desarrollo nos dejó una estructura particular denominada Matriz de incidencia nodo-arco (tabla 2.1.). desarrollada del modelo matemático obtenido:

Función Objetivo

En consecuencia, éste es el modelo:

Función Objetivo

$$Z(\min)=100 XAB + 45 XBC + 50 XBD + 20 XBE + 60 XCD+ 85 XDC+ 10 XEC + 55 XED$$

Sujeto a:

$$XAB = 10$$

$$-XAB + XBC + XBD + XBE = 0$$

$$-XBC -XDC -XEC +XCD = -3$$

$$-XBD +XDC -XCD -XED = -7$$

$$-XBE +XEC +XED = 0$$

$$XAB \leq$$

$$10$$

$$XBC \leq 4$$

$$XBD \leq$$

$$3$$

$$XBE \leq$$

$$3$$

$$XCD \leq$$

$$2$$

$$XDC \leq$$

$$4$$

$$XEC \leq$$

$$3$$

$$XED \leq$$

$$5$$

La estructura especial de este modelo de red se observa al colocar la información en la siguiente tabla, que denominaremos tabla incidencia-arco (tabla 2.1).

Tabla 2.1.

Matriz de incidencia nodo-arco

ARCO

NODO	(A,B)	(B,C)	(B,D)	(B,E)	(D,C)	(E,C)	(C,D)	(E,D)	LD
A	1	0	0	0	0	0	0	0	10
B	-1	1	1	1	0	0	0	0	0

C	0	-1	0	0	-1	-1	1	0	-3
D	0	0	-1	0	1	0	-1	-1	-7
E	0	0	0	-1	0	1	0	1	0

Nota: Tabla según (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., 2000)

En donde los lados derechos **LD** corresponden a nodos que son proveedores o consumidores, de acuerdo con el signo, e igualmente, en cada columna que representa los arcos, los unos positivos y negativos, indicando si el arco entra o sale del nodo.

Esta estructura reticular de la tabla 2.1 es la base para el desarrollo de otra tabla que será utilizada para la creación del ALGORITMO DE TRANSPORTE. Esta tabla usa el valor del costo de transporte mínimo C_{ij} , de distribuir una sola unidad desde el nodo que oferta *i* hasta el nodo que demanda *j*, en el problema de DISTRIBUIDORA MORALES, el nodo oferta es el A, y los nodos demanda son el C y el D. Obteniendo la siguiente Tabla 2.2.

Tabla 2.2.

Tabla de transporte para DISTRIBUIDORA MORALES

DESTINOS	C	D	OFERTAS
Origen A	C_{ac}	C_{ad}	10
DEMANDAS	3	7	

Nota: Tabla según (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., 2000)

También nos permitirá vincular los problemas de modelos de redes con los algoritmos de transporte, los que a su vez tienden a requerir un número muy grande de restricciones y variables, de forma tal que el método simplex requerirá un trabajo computacional elevado.

Pero gracias a que en la tabla 1. Se observa que los coeficientes técnicos a_{ij} en su mayoría son iguales a cero, se han desarrollado algoritmos que simplifican en gran manera estos procesos computacionales.

El modelo de transporte es una clase especial de programación lineal que tiene que ver con transportar un artículo desde sus fuentes hasta sus destinos. En el modelo se supone que el costo del transporte es proporcional a la cantidad de unidades transportadas en determinada ruta.

El objetivo del modelo es minimizar el costo de transporte total al mismo tiempo que se satisfacen las restricciones de la oferta y la demanda. Es decir, hay m orígenes y n destinos, cada uno representado por un nodo. Los arcos representan las rutas que unen los orígenes con los destinos.

Los orígenes m mencionados representan una simplificación de todos los proveedores de un producto. Estos proveedores compiten entre sí, considerando el costo del transporte como un factor clave. En este caso, no se toman en cuenta las limitaciones de los flujos, ya que al demandante solo le interesaría saber cuánto le costaría el transporte desde ese proveedor específico.


En forma de diagrama de redes general, el modelo de transporte tiene el siguiente esquema(gráfico 2.1).

Figura 2.1.

Diagrama red de un problema de transporte

DESTINOS	Destino1	Destino2	• • •	Destino n	OFERTAS
Origen 1	c_{11}	c_{12}	• • •	c_{1n}	s_1
Origen 2	c_{21}	c_{22}	• • •	c_{2n}	s_2
•	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	•
•					•
•					•
Origen m	c_{m1}	c_{m2}	• • •	c_{mn}	s_m
DEMANDAS	d_1	d_2	• • •	d_n	





Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., 2000)

Del que obtenemos el modelo matemático general de PL.

Según (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., (2000)

Función Objetivo

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n C_{ij} X_{ij}$$

Sujeto a:

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} = s_i \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m,$$

$$\sum_{i=1}^m X_{ij} = d_j \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n,$$

y

$$x_{ij} \geq 0 \quad \text{para toda } i \text{ y } j.$$

s_i = ofertas

d_j = demandas

Modelo Matemático de PL

De flujo de carga

Obtenido para resolverlo con
SOLVER

Esto indica que un problema de transporte puede ser solucionado como un problema de programación lineal (PL), con los métodos tratados de la Tabla Simplex. Pero como habíamos indicado que este esquema genera la tabla 2.2. La misma que a través del Algoritmo de Transporte, simplifica los cálculos retribuyendo en uso de tiempo de computación, que en problemas de gran



volumen de transporte como lo son los logísticos, se ven sus beneficios, esto lo veremos en los temas del Algoritmo de los MULTIPLICADORES.

De hecho, el modelo de asignación puede resolverse de forma directa como un modelo de transporte (o como una PL regular). Sin embargo, el hecho de que la oferta y la demanda sean iguales a 1 conduce al desarrollo de un algoritmo de solución simple llamado método húngaro. Aunque el nuevo método de solución parece totalmente ajeno al modelo de transporte, en realidad el algoritmo tiene su origen en el método simplex, al igual que el modelo de transporte. (Taha, H. A., 2017, p 211)

Por lo pronto vamos a desarrollar el siguiente ejemplo, primero hallando su modelo matemático y resolviéndolo con SOLVER.

2.3.-DESARROLLO

Ejercicio prototípico FLORES TROPICALES.

Flores tropicales es una industria florícola, que tiene tres zonas de cultivo en ciudades costeras del país (Machala, Babahoyo y Esmeraldas), distribuye a cuatro ciudades (Quito, Bogotá, Santiago, Buenos Aires), La oferta en (cajas) y la demanda igualmente en (cajas), se simplifican en la tabla modelo de transporte indicada en el gráfico 2.2. En la misma los costos de transporte se colocan en un casillero en la esquina superior de cada casillero.

Tabla 2.3.

Demanda Flores

Ciudad	Cantidad(cajas)
Quito	400
Bogotá	900
Santiago	200
Buenos Aires	500

Nota: tabla elaboración propia

Tabla 2.4.

Oferta Flores

Ciudad	Cantidad(cajas)
--------	-----------------

Machala	500
Babahoyo	700
Esmeraldas	800

Nota: *tabla elaboración propia*

El costo de transporte se indica en la tabla 2.5.

Tabla 2.5.

Costo de transporte en dólares por caja

Del origen	Al destino			
	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) Buenos Aires
(A) Machala	120	130	41	62
(B) Babahoyo	61	40	100	110
(C) Esmeraldas	102.50	90	122	42

Nota: *tabla elaboración propia*

El origen lo denotaremos con letras **(A, B, C)** y los destinos con números **(1,2,3,4)**.

X_{ij} cantidad de cajas enviadas

i_A, B, C

$j_1, 2, 3, 4$

Función Objetivo

función objetivo, se vuelve

$$Z(\text{Min}) = 120X_{A1} + 130X_{A2} + \dots + 42X_{C4}$$

Sujeto a:

Restricciones de oferta

$$X_{A1} + X_{A2} + X_{A3} + X_{A4} \leq 500$$

$$X_{B1} + X_{B2} + X_{B3} + X_{B4} \leq 700$$

$$X_{C1} + X_{C2} + X_{C3} + X_{C4} \leq 800$$

Restricciones

Restricciones de demanda

$$X_{A1} + X_{B1} + X_{C1} \geq 400$$

$$X_{A2} + X_{B2} + X_{C2} \geq 900$$

$$X_{A3} + X_{B3} + X_{C3} \geq 200$$

$$X_{A4} + X_{B4} + X_{C4} \geq 500$$

Este problema lo solucionaremos de acuerdo con (Taha, H. A.2017), primero aplicando SOLVER, al modelo de programación lineal encontrado, El objetivo es hallar las rutas con los mínimos costos de transporte ofertado por cada proveedor m, para poder abastecer los sitios de demanda.

Primero definiremos las fórmulas necesarias para diseñar la hoja de cálculo en Excel. Estas fórmulas permitirán crear las celdas correspondientes a las variables de decisión, la celda destinada a la función objetivo y las celdas que representarán las restricciones. Este proceso se detalla en la tabla 2.6 y se ilustra en la figura 2.2.

Solución del Problema

FLORES TROPICALES

Utilizando SOLVER

Con lo que se verifica que los problemas de transporte se pueden solucionar por el **METODO SIMPLEX**

Tabla 2.6.

Formulas Excel FLORES TROPICALES.

Celda	Fórmula	Cópiese a
C16	= C4*C9	C16:F18
G9	= SUMA(C9:F9)	G10:G11
C12	= SUMA(C9:C11)	D12:F12

Nota: *tabla elaboración propia*

Gráfico 2.2.

Datos hoja FLORES TROPICALES Excel SOLVER

solucion modelo de transporte FLORES TROPICALES con SOLVER - copia - copia - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

C16 $=C4*C9$

	A	B	C	D	E	F	G	H
2		Modelo de Transporte de FLORES TROPICALES.						
3		COSTO UNITARIO(dolares)	(1) Quito	(2) Bogota	(3)Santiago	(4)Baires		
4		(A) Machala	120	130	41	62		
5		(B)Babahoyo	61	40	100	110		
6		(C)Esmeraldas	102,5	90	122	42		
7								
8		EMBARQUES DE/A	(1) Quito	(2) Bogota	(3) Santiago	(4)Baires	TOTAL	
9		(A) Machala	300	0	200	0	500	500
10		(B)Babahoyo	0	700	0	0	700	700
11		(C)Esmeraldas	100	200	0	500	800	800
12		TOTAL	400	900	200	500	400	
13		REQUERIDO	400	900	200	500		
14								
15		COSTO TOTAL DE/A(dol)	(1) Quito	(2) Bogota	(3) Santiago	(4)Baires	TOTAL	
16		(A) Machala	36000	0	8200	0	44200	
17		(B)Babahoyo	0	28000	0	0	28000	
18		(C)Esmeraldas	10250	18000	0	21000	49250	
19		TOTAL	46250	46000	8200	21000	121450	

Informe de respuestas 1 Informe de sensibilidad 1 Hoja2

Listo Accesibilidad: es necesario investigar

Nota: gráfico obtenido de Excel según (Taha, H. A.2017)

Utilizar SOLVER y empezaremos a ingresar los datos que solicita directamente en la hoja de cálculo de Excel, tal como se muestra en el gráfico 2.3.

Gráfico 2.3.

Parámetros SOLVER ejercicio FLORES TROPICALES.

Parámetros de Solver

Establecer objetivo: SG19$

Para: ☐ Máx ☒ Min ☐ Valor de: 0

Cambiando las celdas de variables: SC9:SF11

Sujeto a las restricciones:

SC12:SF$12 \geq SC$13:SF13
 SG9:SG$11 \leq SH$9:SH11

☒ Convertir variables sin restricciones en no negativas

Método de resolución: Simplex LP

Método de resolución
 Seleccione el motor GRG Nonlinear para problemas de Solver no lineales suavizados. Seleccione el motor LP Simplex para problemas de Solver lineales, y seleccione el motor Evolutionary para problemas de Solver no suavizados.


Ayuda Resolver Cerrar

Nota: gráfico obtenido de Excel según (Taha, H. A.2017)

Se activa la solicitud de informe (RESPONDER) en SOLVER. Tal y como se observa en el gráfico 2.4.

Gráfico 2.4.

Resultados de SOLVER ejercicio FLORES TROPICALES.



Nota: gráfico obtenido de Excel según (Taha, H. A.2017)

La solución del problema de transporte se observa en los gráficos 2.5. , 2.6., y 2.7.

Gráfico 2.5.

Resultados de SOLVER ejercicio FLORES TROPICALES.

solucion modelo de transporte FLORES TRC

Microsoft Excel 16.0 Informe de respuestas

Celda	Nombre	Valor original	Valor final
\$G\$19	TOTAL TOTAL	121450	121450

Celda	Nombre	Valor original	Valor final	Entero
\$C\$9	(A) Machala (1) Quito	300	300	Continuar
\$D\$9	(A) Machala (2) Bogota	0	0	Continuar
\$E\$9	(A) Machala (3) Santiago	200	200	Continuar
\$F\$9	(A) Machala (4) Baïres	0	0	Continuar
\$C\$10	(B) Babahoyo (1) Quito	0	0	Continuar
\$D\$10	(B) Babahoyo (2) Bogota	700	700	Continuar
\$E\$10	(B) Babahoyo (3) Santiago	0	0	Continuar
\$F\$10	(B) Babahoyo (4) Baïres	0	0	Continuar
\$C\$11	(C) Esmeraldas (1) Quito	100	100	Continuar
\$D\$11	(C) Esmeraldas (2) Bogota	200	200	Continuar
\$E\$11	(C) Esmeraldas (3) Santiago	0	0	Continuar
\$F\$11	(C) Esmeraldas (4) Baïres	500	500	Continuar

Celda	Nombre	Valor de la celda	Fórmula	Estado	Demora
\$C\$12	TOTAL (1) Quito	400	\$C\$12>=\$C\$13	Vinculante	0
\$D\$12	TOTAL (2) Bogota	900	\$D\$12>=\$D\$13	Vinculante	0
\$E\$12	TOTAL (3) Santiago	200	\$E\$12>=\$E\$13	Vinculante	0
\$F\$12	TOTAL (4) Baïres	500	\$F\$12>=\$F\$13	Vinculante	0
\$G\$9	(A) Machala TOTAL	500	\$G\$9<=\$H\$9	Vinculante	0
\$G\$10	(B) Babahoyo TOTAL	700	\$G\$10<=\$H\$10	Vinculante	0
\$G\$11	(C) Esmeraldas TOTAL	800	\$G\$11<=\$H\$11	Vinculante	0

Informe de respuestas 1 | Informe de sensibilidad 1 | Hoja2

Nota: gráfico obtenido de Excel según (Taha, H. A.2017)

Gráfico 2. 6.

Sensibilidad de SOLVER ejercicio FLORES TROPICALES

resultados de Solver

Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas.

☒ Conservar solución de Solver
☐ Restaurar valores originales

☐ Volver al cuadro de diálogo de parámetros de Solver
☐ Informes de esquema

Informes
 Responder
Sensibilidad
 Límites

Aceptar Cancelar Guardar escenario...

Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas.

Al usar el motor GRG, Solver ha encontrado al menos una solución óptima local. Al usar Simplex LP, significa que Solver ha encontrado una solución óptima global.

Nota: gráfico obtenido de Excel según (Taha, H. A.2017)

Gráfico 2.7.

Informe Sensibilidad de SOLVER ejercicio FLORES TROPICALES.

solucion modelo de transporte FLORES TROPICALES con S

Microsoft Excel 16.0 Informe de sensibilidad

Celdas de variables

Celda	Nombre	Final Valor	Reducido Coste	Objetivo Coeficiente	Permisible Aumentar	Permisible Reducir
\$C\$9 (A) Machala (1) Quito		300	0	120	2,5	17,5
\$D\$9 (A) Machala (2) Bogota		0	22,5	130	1E+30	22,5
\$E\$9 (A) Machala (3) Santiago		200	0	41	98,5	41
\$F\$9 (A) Machala (4) Baires		0	2,5	62	1E+30	2,5
\$C\$10 (B) Babahoyo (1) Quito		0	8,5	61	1E+30	8,5
\$D\$10 (B) Babahoyo (2) Bogota		700	0	40	8,5	1E+30
\$E\$10 (B) Babahoyo (3) Santiago		0	126,5	100	1E+30	126,5
\$F\$10 (B) Babahoyo (4) Baires		0	118	110	1E+30	118
\$C\$11 (C) Esmeraldas (1) Quito		100	0	102,5	8,5	2,5
\$D\$11 (C) Esmeraldas (2) Bogota		200	0	90	22,5	8,5
\$E\$11 (C) Esmeraldas (3) Santiago		0	98,5	122	1E+30	98,5
\$F\$11 (C) Esmeraldas (4) Baires		500	0	42	2,5	59,5

Restricciones

Celda	Nombre	Final Valor	Sombra Precio	Restricción Lado derecho	Permisible Aumentar	Permisible Reducir
\$C\$12 TOTAL (1) Quito		400	120	400	0	300
\$D\$12 TOTAL (2) Bogota		900	107,5	900	0	200
\$E\$12 TOTAL (3) Santiago		200	41	200	0	200
\$F\$12 TOTAL (4) Baires		500	59,5	500	0	300
\$G\$9 (A) Machala TOTAL		500	0	500	1E+30	0
\$G\$10 (B) Babahoyo TOTAL		700	-67,5	700	200	0
\$G\$11 (C) Esmeraldas TOTAL		800	-17,5	800	300	0

Informe de respuestas 1

Informe de sensibilidad 1

Hoja2

+

Accesibilidad: es necesario investigar

Nota: gráfico obtenido de Excel según (Taha, H. A.2017)

2.4.-CONCLUSIONES

La formulación y la solución, así como el Informe de sensibilidad de Excel para el modelo de transporte de FLORES TROPICALES se presentan en las figuras (2,3,4,5,6,7), respectivamente. Observe cómo la distribución del modelo aprovecha la organización “desde-hasta” del modelo de transporte y emplea tres bloques de celdas: parámetros de costos, variables de decisión y costos totales. En la tabla6, vemos que se usan 6 de las 12 rutas posibles y que el costo mínimo de transportación es de \$121450.00 (figura5). Además, el análisis del Informe de sensibilidad nos muestra, por ejemplo, que los costos totales descenderían a razón de \$107.50 por caja hasta llegar a un máximo de 200 cajas si se redujeran los requerimientos desde Riobamba, y que los costos totales bajarían a razón de \$17.50 por caja hasta un máximo de 300 cajas si aumentara la oferta de cajas en Esmeraldas. (El movimiento en la dirección opuesta [aumento de la demanda o disminución de la oferta] no es “permisible”, pues provocaría situaciones no factibles.) Para que ponga usted a prueba su propia comprensión del Informe de sensibilidad del modelo intente responder la siguiente pregunta.

¿Cuánto tendría que descender el costo de transportación de una caja desde Babahoyo hasta Cuenca para que FLORES TROPICALES pudiera considerar atractiva esta ruta?

En los siguientes temas a tratar, veremos cómo solucionar este problema de FLORES TROPICALES, con algoritmos específicos (ESQUINA NOROESTE-METODO VOGUEL-METODO MULTIPLICADORES). En FRUTAS TROPICALES hemos demostrado que el problema de transporte es un problema del modelo de Redes, que es posible resolver con SOLVER.

2.5.-GLOSARIO

Arco.

Punto de conexión entre dos nodos de una red.

Destino.

Nodo de una red en el cual la demanda es positiva.

Diagrama de red.

Representación esquemática constituida por una serie de nodos y arcos a través de los cuales puede transitar el flujo.

Ecuación de balance (equilibrio) de flujo.

Restricción para el balance de materiales en un modelo de red, según la cual la suma de la oferta más el flujo total que entra en un nodo tiene que ser igual a la suma de la demanda más el flujo total que sale de dicho nodo.

Matriz de incidencia nodo-arco.

Formato de tabla para presentar los datos de las restricciones en un modelo de red. A cada uno de los arcos de la red corresponde una columna de la tabla. A cada nodo le corresponde una fila de la tabla. Cada columna tiene solamente dos entradas diferentes de cero, -1 y 1 . El -1 (1) se encuentra en la fila correspondiente al nodo en el cual se origina (o termina) el arco.

Modelo de red.

En general, se refiere al modelo de transbordo con capacidades o alguna de sus formas especiales.

Modelo de transbordo con capacidades.

Modelo de red donde las ofertas están en puntos de origen específicos, las demandas se localizan en puntos de destino específicos y las diversas alternativas de embarque se ofrecen a través de nodos intermedios, siguiendo rutas cuyas capacidades están definidas desde los orígenes hasta los destinos.

Modelo de transporte.

Modelo de PL para encontrar la forma menos costosa de satisfacer demandas en n destinos con suministros de m orígenes.

Nodo.

Uno de los elementos de una red.

Origen.

Nodo de una red en el cual la oferta es positiva.

Origen ficticio.

Fuente u origen imaginario que se agrega a un modelo de transporte para que la oferta total sea igual a la demanda total.

Rama.

Sinónimo de *arco*.

CAPITULO 3. METODO ESQUINA NOROESTE

1. Contexto histórico general

La resolución de problemas de transporte comenzó a ganar relevancia a principios del siglo XX debido a la necesidad de optimizar los recursos en áreas como el comercio, la industria y los conflictos bélicos. En este contexto:

Problema del transporte: Introducido formalmente por el matemático ruso Leonid Kantorovich en 1939, quien desarrolló un marco matemático para minimizar costos de transporte en un sistema logístico. Este trabajo le valió el Premio Nobel de Economía en 1975.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la optimización del transporte fue crucial para la logística militar, lo que impulsó el desarrollo de herramientas matemáticas en este campo.

En las décadas de 1940 y 1950, con el surgimiento de la programación lineal (liderada por George Dantzig, creador del método simplex), se desarrollaron métodos específicos para resolver problemas de transporte, entre ellos los métodos de asignación inicial como los que se mencionan aquí.

2. Método de la Esquina Noroeste

Descripción del método

El Método de la Esquina Noroeste es un enfoque heurístico para encontrar una solución inicial factible al problema de transporte. Consiste en asignar unidades desde la esquina superior izquierda (noroeste) de la tabla de costos de transporte, avanzando fila por fila o columna por columna.

Historia del desarrollo

Este método fue uno de los primeros desarrollados debido a su simplicidad y facilidad de implementación manual.

Surgió como una forma práctica de obtener una solución inicial rápidamente, aunque no garantiza la solución óptima.

Fue ampliamente utilizado en los años 1940 y 1950, cuando las computadoras todavía no estaban disponibles para resolver problemas complejos.

Se basa en la idea de satisfacer la demanda y oferta de manera secuencial, sin considerar inicialmente los costos, lo que lo hace menos eficiente que otros métodos.

3.1.-OBJETIVOS

- Desarrollar tabla de transporte para un problema de programación lineal.
- Aplicar el algoritmo esquina noroeste a un problema prototípico.

3.2.-INTRODUCCION

La programación lineal aplicado a los problemas de transporte y asignación, crea un nuevo peldaño de investigación a través de las soluciones más estilizadas. En este caso son motivadas por la estructura reticular arco-nodo, dado por la simplificación de la tabla simplex al mostrar el modelo matemático del problema de transporte. Esta nueva tabla denominada de transporte tendrá una serie de características, que permitirán hallar soluciones más rápidas y con menos carga informática (por lo general uso de memoria). Dentro de este amplio desarrollo de algoritmos, veremos aquellos que mejor despejan la comprensión de dichas soluciones. Estos métodos como el de la esquina Noroeste, dará una solución factible inicial, que permitirá la aplicación más adelante de otros métodos, con los que se obtendrá una solución factible óptima.

3.3.-DESARROLLO

La tabla de transporte estándar (gráfico 3.1), nos permitirá hallar una solución básica factible inicial. Existen una serie de métodos desarrollados, tales como:

-Método Esquina Noroeste

-Método Costo mínimo

-Método de Aproximación de Vogel

Surgió como una forma práctica de obtener una solución inicial rápidamente, aunque no garantiza la solución óptima.

Fue ampliamente utilizado en los años 1940 y 1950, cuando las computadoras todavía no estaban disponibles para resolver problemas complejos.

Se basa en la idea de satisfacer la demanda y oferta de manera secuencial, sin considerar inicialmente los costos, lo que lo hace menos eficiente que otros métodos.

3. Método de Costo Mínimo

Descripción del método

El Método de Costo Mínimo es un enfoque heurístico que asigna primero las unidades a las celdas con el costo más bajo en la tabla de transporte, buscando minimizar los costos desde el inicio.

Historia del desarrollo

Este método fue desarrollado como una mejora del Método de la Esquina Noroeste, ya que incorpora los costos en las decisiones iniciales.

Se introdujo en la misma época en que se desarrollaba la programación lineal, como parte de los esfuerzos por encontrar soluciones más eficientes a problemas de transporte.

Fue utilizado en aplicaciones logísticas durante la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, cuando las empresas buscaban optimizar sus cadenas de suministro.

Aunque ofrece mejores soluciones iniciales que el Método de la Esquina Noroeste, no siempre garantiza la solución óptima.

4. Método de Aproximación de Vogel

Descripción del método

El Método de Aproximación de Vogel (VAM, por sus siglas en inglés) es un método heurístico que busca encontrar una solución inicial factible al problema de transporte, considerando no solo los costos más bajos, sino también las penalizaciones asociadas a no elegir ciertas rutas.

Historia del desarrollo

Este método fue desarrollado en la década de 1950 como una herramienta más sofisticada para encontrar soluciones iniciales cercanas a la óptima.

Lleva el nombre de W. Vogel, quien lo propuso como una mejora significativa sobre los métodos anteriores.

El enfoque de penalizaciones permite priorizar las rutas más económicas mientras se minimiza el impacto de no usar otras rutas.

Fue diseñado para aprovechar la capacidad computacional emergente de la época, ya que es más complejo de calcular manualmente que los métodos anteriores.

Se popularizó en la década de 1960 gracias a su alta eficiencia en encontrar soluciones iniciales cercanas a la óptima, reduciendo el esfuerzo computacional necesario para alcanzar la solución final.

Relación con la programación lineal

Todos estos métodos se utilizan como pasos iniciales en la resolución del problema de transporte, que es un caso especial de

Todos ellos válidos, pero diferentes en su exactitud y sencillez.

En nuestro caso vamos a estudiar el método de la esquina Noroeste, aunque no es el más exacto, si el más sencillo. Indicaremos los pasos de dicho algoritmo, y lo aplicaremos en un ejercicio prototípico (FLORES TROPICALES).

3.4.-ALGORITMO ESQUINA

NOROESTE

Según (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., 2000) Los pasos a seguir para desarrollar el algoritmo de la esquina noroeste son:

Paso 1. Construyamos una tabla de transporte con las ofertas y demandas (gráfico 3.1.).

Paso 2. Comencemos la ubicación en la fila uno y columna uno

(*esquina noroeste*, x_{11}), y si la oferta uno no se terminó continuemos

en la casilla x_{12} y así consecutivamente.

En el caso de que el total de la oferta uno no haya cubierto la

demanda del mercado uno, completar con la oferta dos, que es la celda

x_{21} y si no se terminó la oferta continuemos con la celda x_{22} y así hasta

concluir el proceso de asignación.

Paso 3. Actualice siempre la oferta y la demanda y ubique con ceros el resto de las celdas (Filas o columnas) en donde la oferta y la demanda hayan quedado cubiertas.

Paso 4. Continúe hacia la derecha o hacia abajo, según haya quedado disponible para asignar.

Paso 5. Repita los pasos del 3 al 4 sucesivamente hasta llegar a la esquina inferior derecha, en la que se eliminara fila y columna al mismo tiempo. Lo aplicaremos paso a paso en el siguiente ejercicio prototípico:

3.5.-EJERCICIO PROTOTIPICO FLORES TROPICALES.

Flores tropicales es una industria florícola, que tiene tres zonas de cultivo en ciudades costeras del país (Machala, Babahoyo y Esmeraldas), distribuye a cuatro ciudades (Quito, Bogotá, Santiago, Buenos Aires), La oferta en (cajas) y la demanda igualmente en (cajas), se simplifican en la tabla modelo de transporte indicada en el gráfico 3.2. En la misma los costos de transporte se colocan en un casillero en la esquina superior de cada casillero.

Tabla 3.1.

Demanda Flores

Ciudad	Cantidad(cajas)
Quito	400
Bogotá	900
Santiago	200
Buenos Aires	500

Nota: tabla elaboración propia

Tabla 2.

Oferta Flores

Ciudad	Cantidad(cajas)
Machala	500

Babahoyo	700
Esmeraldas	800

Nota: *tabla elaboración propia*

El costo de transporte se indica en la tabla 3.3.

Tabla 3.3.

Costo de transporte en dólares por caja

Del origen	Al destino			
	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) Buenos Aires
(A) Machala	120	130	41	62
(B) Babahoyo	61	40	100	110
(C) Esmeraldas	102.50	90	122	42

Nota: *tabla elaboración propia*

El origen lo denotaremos con letras **(A, B, C)** y los destinos con números **(1,2,3,4)**.

X_{ij} cantidad de cajas enviadas

i _ **A, B, C**

j _ **1, 2, 3, 4**

Según (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., 2000)

función objetivo, se vuelve

$$Z(\text{Min}) = 120X_{A1} + 130X_{A2} + \dots + 42X_{C4}$$

Sujeto a:

Restricciones de oferta

$$X_{A1} + X_{A2} + X_{A3} + X_{A4} \leq 500$$

$$X_{B1} + X_{B2} + X_{B3} + X_{B4} \leq 700$$

$$X_{C1} + X_{C2} + X_{C3} + X_{C4} \leq 800$$

Restricciones de demanda

$$\begin{aligned} X_{A1} + X_{B1} + X_{C1} &\geq 400 \\ X_{A2} + X_{B2} + X_{C2} &\geq 900 \\ X_{A3} + X_{B3} + X_{C3} &\geq 200 \\ X_{A4} + X_{B4} + X_{C4} &\geq 500 \\ X_{IJ} &\geq 0 \end{aligned}$$

En el tema anterior se resolvió este problema de transporte, por medio de SOLVER, considerando el modelo matemático anterior.

Ahora vamos a utilizar la característica que habíamos hallado, que era la de poder describir un problema de transporte por medio de un cuadro de transporte (gráfico 3.1.).

Figura 3.1.

Cuadro de transporte general

DESTINOS	Destino1	Destino2	· · ·	Destino n	OFERTAS
Origen 1	c_{11}	c_{12}	· · ·	c_{1n}	s_1
Origen 2	c_{21}	c_{22}	· · ·	c_{2n}	s_2
· · ·	· · · ·	· · · ·	· · ·	· · · ·	· · ·
Origen m	c_{m1}	c_{m2}	· · ·	c_{mn}	s_m
DEMANDAS	d_1	d_2	· · ·	d_n	

Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

d_n = demanda

s_m = oferta

c_{mn} = Costo por unidad distribuida desde el origen m al destino n

Con la tabla de la (gráfico 3.1.), elaboramos la tabla correspondiente al cuadro de transporte (gráfico. 3.2.).

Gráfico 3.2.

Cuadro de transporte

DESTINOS	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) Aires	B. OFERTAS
(A) Machala	120	130	41	62	500
(B) Babahoyo	61	40	100	110	700
(C) Esmeraldas	102.5	90	122	42	800
DEMANDAS	400	900	200	500	

Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Primero verificamos que la oferta y la demanda sean iguales.

Oferta=500+700+800=2000

Demanda=400+900+200+500=2000

la figura2 nos indica que al ser las restricciones del modelo matemático igualdades, se resuelve agregando variables artificiales, las mismas que son obviadas en el modelo del cuadro de transporte, permitiendo hallar directamente la solución básica factible inicial, por esto el método de la esquina noroeste nos permitirá hallar directamente la solución básica factible inicial.

El método lo comenzamos en la celda de la esquina noroeste (variable x_{A1}) correspondiente a una ruta.

Gráfico 3.3.

Primera Asignación.

DESTINOS	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) B. Aires	OFERTAS
(A) Machala	120 400	130	41	62	500 100
(B) Babahoyo	61	40	100	110	700
(C) Esmeraldas	102.50	90	122	42	800
DEMANDAS	400	900	200	500	

Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

El destino Quito solicita 400 cajas, y Machala oferta 500, por lo que se cubre la demanda total de Quito, pudiendo todavía Machala ofertar 100 más (gráfico 3.3). Lo mismo que son ofertados al siguiente demandante que es Bogotá (gráfico 3.4.).

Gráfico 3.4.

Segunda Asignación.

DESTINOS	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) B. Aires	OFERTAS
(A) Machala	120 400 0	130 100	41	62	500 100 0
(B) Babahoyo	61	40 700	100	110	700 0
(C) Esmeraldas	102.50	90	122	42	800
DEMANDAS	400 0	900 100	200	500	

Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Babahoyo le oferta la totalidad de los 700 que tiene, pero aún faltan 100 más para poder cubrir la demanda de Bogotá que son 900 (gráfico 3.4.).

Gráfico 3.5.

Tercera Asignación.

DESTINOS	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) B. Aires	OFERTAS
(A) Machala	120 400	130 100	41	62	500 100 0
(B) Babahoyo	61	40 700	100	110	700 0
(C) Esmeraldas	102.50	90	122	42	800 700
DEMANDAS	400 0	900 100 0	200	500	

Nota: gráfico

Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Los 100 que todavía le faltan a Bogotá, se los suministra Esmeraldas. Teniendo todavía para ofertar Esmeraldas 700(gráfico 3.5.).

Gráfico 3.6.

Cuarta asignación. Solución inicial factible.

DESTINOS	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) B. Aires	OFERTAS
(A) Machala	120 400	130 100	41	62	500 100 0
(B) Babahoyo	61	40 700	100	110	700 0
(C) Esmeraldas	102.50	90 100	122 200	42 500	800 700 500 0
DEMANDAS	400 0	900 100 0	200 0	500 0	

Nota: gráfico

Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Esmeraldas ahora oferta 700, Santiago que está a continuación requiere de 200, con lo que Esmeraldas cubre la totalidad quedando solamente con 500, los cuales se los oferta a Buenos Aires, cubriendo la totalidad de la demanda

requerida (gráfico 3.6.). La función objetivo de acuerdo con las rutas halladas es (tabla 3.4):

Tabla 3.4.

Calculo función objetivo

rutas	cajas	Costo por caja (\$)	Costo (\$)
X_{A1}	400	120	48000
X_{A2}	100	130	13000
X_{B2}	700	40	28000
X_{C2}	100	90	9000
X_{C3}	200	122	24400
X_{C4}	500	42	21000
Costo Total			\$143400

Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., 2000)

Un modelo de transporte general con m orígenes y n destinos tiene $(m+n)$ ecuaciones de restricción, una por cada origen y cada destino. Sin embargo, como el modelo de transporte siempre está balanceado (suma de la oferta = suma de la demanda) una de las ecuaciones es superflua, por lo que el modelo se reduce a $(m+n-1)$ ecuaciones independientes.

En este problema tenemos $m=3$ orígenes y $n=4$ destinos, por lo que el número de variables básicas será:

$(m+n-1)=3+4-1=6$ variables básicas.

El número de variables que da el cuadro de la figura 6. Son 6: X_{A1} , X_{A2} , X_{B2} , X_{C2} , X_{C3} , X_{C4} . Estas rutas corresponden a las variables básicas.

Esto indica que la solución inicial básica factible no es degenerada.

Con el método de la esquina noroeste La función objetivo arroja un valor de \$143400 dólares. Este no es el valor optimo, es un valor factible inicial. Para obtener la solución óptima utilizaremos el método de los multiplicadores, utilizando la solución factible inicial hallada con el método de la esquina noroeste.

3.6.-CONCLUSIONES

Como podemos ver este método se caracterizará por ser sencillo y fácil de realizar, No tiene en cuenta los costos para hacer las asignaciones, pero por lo general siempre nos deja lejos de la solución óptima.

3.7.-CUESTIONARIO

3.7.1.-VERDADERO-FALSO

- 1.- Si todas las ofertas, demandas y costos de transporte de un modelo de transporte tienen valores enteros entonces su solución también lo tiene..... V F.
- 2.- Se incluye un origen ficticio de costo cero, cuando la demanda es menor que la oferta..... V F.
- 3.- Para un problema de transporte el método de la esquina noroeste nos da la solución óptima..... V F.
- 4.-El iniciar el proceso en la celda superior-izquierda de la tabla de transporte es la que da el nombre al método esquina noroeste. ... V F.
- 5.-Es el método de la esquina noroeste, el único método para hallar una solución factible básica inicial de un problema de transporte V F.

3.7.2.-OPCIÓN MÚLTIPLE

- 6.- El método de la esquina noroeste es usado para:
 - a.-Hallar la solución básica factible inicial.
 - b.-Hallar una solución optima
 - c.-Se respalda en la solución de minimización de costos de oportunidad.
 - d. Todas las anteriores
- 7.- En un ejercicio de transporte la degeneracion sucede cuando:
 - a.-La oferta es superada por la demanda
 - b.-son utilizadas menos de $(m+n-1)$ celdas
 - c.-Es un caso especial del modelo de transporte
 - d.-Nada de lo anterior

3.7.3.-EJERCICIOS PROPUESTOS

- 8.- En la siguiente tabla de transporte, por medio de el metodo de la esquina noroeste halle la solucion basica factible inicial.

		DESTINO			OFERTA
		1	2	3	
FUENTES	A	41	45	40	500
	B	31	29	38	400
	C	46	36	35	600
DEMANDA		600	700	200	

9.- En la siguiente tabla de transporte, por medio de el metodo de la esquina noroeste

halle la solucion basica factible inicial.

		DESTINO			OFERTA
		1	2	3	
FUENTES	A	10	8	4	45
	B	9	5	7	50
	C	3	6	9	45
	D	5	7	6	30
DEMANDA		90	30	50	

3.8.-GLOSARIO

Algoritmo esquina noroeste:

Algoritmo que se usa para encontrar una solución inicial factible para problema de transporte en el que se satisfaga la demanda y se agote la oferta en un orden prescrito.

Matriz de incidencia nodo-arco.

Formato de tabla para presentar los datos de las restricciones en un modelo de red. A cada uno de los arcos de la red corresponde una columna de la tabla. A cada nodo le corresponde una fila de la tabla.

Modelo de transporte.

Modelo de PL para encontrar la forma menos costosa de satisfacer demandas en n destinos con suministros de m orígenes.

Método de aproximación de Vogel:

Algoritmo que se usa para encontrar una solución inicial factible al problema de transporte mediante la consideración de "costos penales" de no usar la ruta disponible más barata.



Joseph-Louis Lagrange

Los métodos mencionados — Método del Eslabón, Método de Banquillo y Método de los Multiplicadores — están relacionados con la optimización y resolución de problemas en áreas como la programación lineal, la teoría de redes y la investigación de operaciones. Aunque no son tan ampliamente conocidos como otros métodos clásicos, tienen sus raíces en el desarrollo de técnicas matemáticas para la solución de problemas complejos en logística, redes y transporte.

A continuación, se detalla la historia del desarrollo de estos métodos:

1. Método del Eslabón

Descripción del método

El Método del Eslabón es una técnica utilizada para resolver problemas de optimización en redes, como el problema del camino más corto o el problema de flujo máximo. Se basa en construir soluciones paso a paso, conectando "eslabones" o nodos de una red para formar rutas o flujos.

Historia del desarrollo

Este método tiene sus raíces en la teoría de grafos, desarrollada inicialmente por Leonhard Euler en el siglo XVIII, y en la teoría de redes del siglo XX.

Fue formalizado en el contexto de la investigación de operaciones durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se buscaban métodos para optimizar rutas logísticas y de transporte.

Su desarrollo está vinculado a técnicas como el algoritmo de Dijkstra (1956), que también utiliza un enfoque de construcción paso a paso para encontrar el camino más corto en una red.

Aplicaciones históricas

Optimización de rutas de transporte y logística.

Diseño de redes de telecomunicaciones y distribución de energía.

2. Método de Banquillo

Descripción del método

El Método de Banquillo es una técnica heurística utilizada en problemas de asignación y optimización, especialmente en

CAPITULO 4. MÉTODO MULTIPLICADORES

4.1.-OBJETIVOS

- Utilizar el resultado encontrado por el método de la esquina noroeste, para hallar la solución Óptima.
- Aplicar el algoritmo del método de los multiplicadores en un ejercicio prototípico.
- Comparar con los resultados obtenidos con SOLVER
- Usar OPERATIONAL RESEARCH en el teléfono celular

4.2.-INTRODUCCION

Después de obtener una solución factible básica inicial por medio del

método de la esquina noroeste, iniciamos el siguiente paso que es el de

apoyarnos en este resultado y en la creación de la tabla de transporte y

comenzar a buscar la solución óptima.

Esto lo podríamos realizar a través de varios métodos (eslabón,

de banquillo, de los multiplicadores), pero solo usaremos el método de los multiplicadores, el mismo que lo aplicaremos al problema prototípico ya iniciado, con la solución básica factible inicial dada por la esquina noroeste, y a su vez este resultado lo confirmaremos con los resultados encontrados con SOLVER, en anteriores temas tratados en este capítulo.

La aplicación OPERATIONAL RESEARCH es una herramienta ideal para aprender y practicar

El nombre "eslabón" hace referencia a la idea de conectar elementos individuales (nodos y arcos) para formar una solución completa.

Aplicaciones históricas

Optimización de rutas de transporte y logística.

Diseño de redes de telecomunicaciones y distribución de energía.

2. Método de Banquillo

Descripción del método

El Método de Banquillo es una técnica heurística utilizada en problemas de asignación y optimización, especialmente en contextos donde se requiere probar diferentes combinaciones de soluciones. Se basa en mantener un "banquillo" o conjunto de posibles soluciones candidatas que se evalúan y mejoran iterativamente.

Historia del desarrollo

Este método surgió como una extensión de las técnicas de prueba y error utilizadas en problemas de asignación y programación.

Fue desarrollado en el contexto de la programación heurística en la década de 1960, cuando los investigadores buscaban soluciones aproximadas para problemas grandes que no podían resolverse de manera exacta debido a limitaciones computacionales.

El término "banquillo" proviene de la analogía con los deportes, donde los jugadores en el banquillo están listos para entrar al juego si se considera que pueden mejorar el rendimiento del equipo.

Aplicaciones históricas

Resolución de problemas de asignación en logística y transporte.

Optimización de horarios y recursos en la industria y servicios.

3. Método de los Multiplicadores

Descripción del método

El Método de los Multiplicadores es una técnica matemática utilizada en la programación lineal y la programación cuadrática. Se basa en el uso de multiplicadores (también conocidos como multiplicadores de Lagrange) para incorporar restricciones en un problema de optimización.

Historia del desarrollo

procedimientos de resolución de problemas de transporte, como el de la esquina noroeste y los multiplicadores.

Esta aplicación permite visualizar cada paso del proceso directamente en tu celular, lo que facilita la comprensión y el análisis detallado de los cálculos realizados.

Además, ofrece la posibilidad de comparar los resultados obtenidos manualmente con los generados por la aplicación, lo que la convierte en un tutor virtual perfecto para practicar y reforzar conocimientos. Es una excelente opción para estudiantes y profesionales que deseen mejorar sus habilidades en investigación operativa de manera práctica y accesible.

Al final del capítulo desarrollamos un apéndice para aprender a utilizar

OPERATIONAL RESEARCH.

4.3.-ALGORITMO MÉTODO MULTIPLICADORES

De acuerdo con (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., 2000)

Primero determinaremos que el número de celdas asignadas de la solución

sea igual a $m+n-1$, donde m , número de orígenes y n , número de destinos,

si este número es menor agregue épsilon encerradas en un círculo,

dependiendo del número faltante para igualar a $m+n-1$.

El método confirmará si la solución actual puede mejorarse examinando las variables no básicas actuales (casilleros vacíos), comprobándolo en el valor de la función objetivo

si existe una de esas variables, esta será la que entra, en cuyo caso una de las variables básicas actuales debe abandonar la solución (al igual que en el método simplex).

Con la finalidad de determinar la variable que entra y la que sale, se identifica un circuito cerrado para cada variable no básica. Este circuito comenzará y terminará con la variable no básica designada. Un circuito consiste en líneas horizontales y verticales sucesivas (enlazadas) cuyos puntos extremos deben ser variables básicas (casilleros llenos), excepto para las 2 líneas de inicio y finalización en la variable no básica.

las variables no básicas se evalúan en cada iteración. Para cada fila i existen multiplicadores con la variable u_i ; similarmente para cada columna j existen multiplicadores con la variable v_j . Esto lo desarrollaremos paso a paso en el siguiente ejercicio prototípico (FLORES TROPICALES).

4.4.-EJERCICIO PROTOTÍPICO FLORES TROPICALES.

Flores tropicales es una industria florícola, que tiene tres zonas de cultivo en ciudades costeras del país (Machala, Babahoyo y Esmeraldas), distribuye a cuatro ciudades (Quito, Bogotá, Santiago, Buenos Aires), La oferta en (cajas) y la demanda igualmente en (cajas), se simplifican en la tabla modelo de transporte indicada en el grafico 2. En la misma los costos de transporte se colocan en un casillero en la esquina superior de cada casillero.

Tabla 4.1.

Demanda Flores

Ciudad	Cantidad(cajas)
Quito	400
Bogotá	900
Santiago	200
Buenos Aires	500

Nota: tabla elaboración propia

Tabla 4.2.

Oferta Flores

Ciudad	Cantidad(cajas)
---------------	------------------------

Machala	500
Babahoyo	700
Esmeraldas	800

Nota: *tabla elaboración propia*

El costo de transporte se indica en la tabla 4.3.

Tabla 4.3.

Costo de transporte en dólares por caja

Del origen	Al destino			
	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) Buenos Aires
(A) Machala	120	130	41	62
(B) Babahoyo	61	40	100	110
(C) Esmeraldas	102.50	90	122	42

Nota: *tabla elaboración propia*

El origen lo denotaremos con letras **(A, B, C)** y los destinos con números **(1,2,3,4)**.

X_{ij} cantidad de cajas enviadas

i _ A, B, C

j _ 1, 2, 3, 4

función objetivo, se vuelve

$$Z(\text{Min}) = 120X_{A1} + 130X_{A2} + \dots + 42X_{C4}$$

Sujeto a:

Restricciones de oferta

$$X_{A1} + X_{A2} + X_{A3} + X_{A4} \leq 500$$

$$X_{B1} + X_{B2} + X_{B3} + X_{B4} \leq 700$$

$$X_{C1} + X_{C2} + X_{C3} + X_{C4} \leq 800$$

Restricciones de demanda

$$X_{A1} + X_{B1} + X_{C1} \geq 400$$

$$X_{A2} + X_{B2} + X_{C2} \geq 900$$

$$X_{A3} + X_{B3} + X_{C3} \geq 200$$

$$X_{A4} + X_{B4} + X_{C4} \geq 500$$

$$X_{ij} \geq 0$$

Gráfico 4.1.

DESTINOS	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) B. Aires	OFERTAS
(A) Machala	400 120	100 130	41	62	500
(B) Babahoyo	61	700 40	100	110	700
(C) Esmeraldas	102.50	100 90	200 122	500 42	800
DEMANDAS	400	900	200	500	

Solución
inicial
factible
dada por
método
ESQUINA

NOROESTE.

Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

La función objetivo de acuerdo con las rutas halladas es (tabla 4):

Tabla 4.4.

Calculo función objetivo dado por método ESQUINA NOROESTE

rutas	cajas	Costo por caja (\$)	Costo (\$)
X_{A1}	400	120	48000
X_{A2}	100	130	13000
X_{B2}	700	40	28000
X_{C2}	100	90	9000
X_{C3}	200	122	24400
X_{C4}	500	42	21000

Costo Total

\$143400

Nota: tabla elaboración propia



Industria de la energía

Empresa: British Petroleum (BP)

Problema: Optimización de redes de distribución de petróleo y gas.

Aplicación: En la década de 1970, BP utilizó el Método de los Multiplicadores Aumentados para resolver problemas relacionados con la distribución eficiente de productos derivados del petróleo entre refinerías y centros de distribución. La técnica permitió incorporar restricciones complejas, como capacidades de transporte, costos y demandas regionales, en un modelo matemático.

Impacto: Reducción significativa de los costos operativos y mejora en la eficiencia de las rutas de transporte.

En base al cuadro de transporte dado por la solución entregada por el método de la esquina noroeste (gráfico 4.1.), vamos a hallar la solución óptima a través del método de los Multiplicadores.

Explicación del método de los multiplicadores con el método simplex La relación entre el método de los multiplicadores y el método simplex puede explicarse con base en las relaciones primal-dual. Por la estructura especial de la programación lineal que representa el modelo de transporte, el problema dual asociado se escribe como sujeto a u_i y v_j (Taha, H. A. 2017, p.199).

La relación entre el método de los multiplicadores y el método simplex puede explicarse con base en las relaciones primal-dual.

Por la estructura especial de la programación lineal que representa el modelo de transporte el problema dual asociado se escribe como:

$$\text{Maximizar } z = \sum_{i=1}^m a_i u_i + \sum_{j=1}^n b_j v_j$$

Sujeto a:

$$u_i + v_j \leq c_{ij}, \text{ para toda } i \text{ y } j$$

$$u_i \text{ y } v_j \text{ irrestricta}$$

Donde:

a_i = Oferta en el origen i

b_j = demanda en el destino j

c_{ij} = Costo de transporte por unidad del origen i al destino j

u_i = Variable dual de la restricción asociada con el origen i

v_j = Variable dual de la restricción asociada con el destino j

En cualquier iteración simplex, el coeficiente de x_j en la ecuación objetivo (costo reducido) se calcula como sigue:

Cálculos con la fila z objetivo:

$$\text{Coeficiente de la variable } x_j \text{ en la ecuación } z \text{ primal} = \text{Lado izquierdo de la restricción dual } j\text{-ésima} - \text{Lado derecho de la restricción dual } j\text{-ésima}$$

los coeficientes de la función objetivo (costos reducidos) de la variable x_{ij} son iguales a la diferencia entre los lados izquierdo y derecho de la restricción dual correspondiente; es decir,

$$u_i + v_j - c_{ij}$$

Sin embargo, sabemos que esta cantidad debe ser igual a cero para cada variable básica, lo que produce el siguiente resultado:

$$u_i + v_j = c_{ij} \text{ para cada variable básica } x_{ij}$$

Como hay $m+n-1$ ecuaciones como esas cuya solución (después de suponer un valor arbitrario ($u_1=0$)) dan por resultado los multiplicadores u_i y v_j . Una vez calculados estos multiplicadores, se realiza la prueba de optimalidad hallando su costo marginal:

$$\text{Costo marginal celdas no básicas} = e_{ij} = u_i + v_j - c_{ij}$$

para cada celda no básica, se escoge la que tenga el valor más positivo, ya que es la que da una función objetivo con un costo menor reflejado en el dual.



Industria de telecomunicaciones

Empresa: AT&T

Problema: Diseño y optimización de redes de telecomunicaciones.

Aplicación: Durante las décadas de 1960 y 1970, AT&T utilizó el Método de los Multiplicadores en problemas de diseño de redes de larga distancia. Esto incluía la optimización del flujo de información a través de múltiples nodos y la asignación eficiente de recursos en redes telefónicas.

Impacto: El método ayudó a minimizar costos operativos y a garantizar un servicio más confiable, incluso con restricciones de capacidad en los nodos y enlaces de la red.

Comenzamos hallando los multiplicadores con la Solución inicial factible dada por método ESQUINA NOROESTE (gráfico 4.1.), esto lo detallamos en la (tabla 4.5.).

Tabla 4.5.

Valores multiplicadores celdas básicas tabla inicial (ESQUINA NOROESTE)

RUTA USADA	A	SER	COSTO CAJA	POR	ECUACION CELDA BASICA
x_{A1}			120		$u_A + v_1 = 120$
x_{A2}			130		$u_A + v_2 = 130$
x_{B2}			40		$u_B + v_2 = 40$
x_{C2}			90		$u_C + v_2 = 90$
x_{C3}			122		$u_C + v_3 = 122$
x_{C4}			42		$u_C + v_4 = 42$

Nota: tabla elaboración propia

Con 6 ecuaciones y 7 variables ($u_A, u_B, u_C, v_1, v_2, v_3, v_4$), podemos solucionarlos dando un valor inicial a u_A de cero. Obteniendo:

$$u_A + v_1 = 120 \text{ reemplazando } 0 + v_1 = 120 \text{ por lo que } v_1 = 120$$

$$u_A + v_2 = 130 \text{ reemplazando } 0 + v_2 = 130 \text{ por lo que } v_2 = 130$$

$$u_B + v_2 = 40 \text{ reemplazando } u_B + 130 = 40 \text{ por lo que } u_B = -90$$

$$u_C + v_2 = 90 \text{ reemplazando } u_C + 130 = 90 \text{ por lo que } u_C = -40$$

$$u_C + v_3 = 122 \text{ reemplazando } -40 + v_3 = 122 \text{ por lo que } v_3 = 162$$

$$u_C + v_4 = 42 \text{ reemplazando } -40 + v_4 = 42 \text{ por lo que } v_4 = 82$$



Transporte y logística

Empresa: FedEx

Problema: Planificación de rutas de transporte y distribución.

Aplicación: En la década de 1980, FedEx utilizó el Método de los Multiplicadores para optimizar su red de transporte aéreo y terrestre. El método permitió resolver problemas de asignación de carga y rutas, considerando restricciones como capacidades de los aviones, horarios y costos operativos.

Impacto: FedEx logró reducir tiempos de entrega y costos, consolidándose como líder en el sector de logística y transporte rápido.

Con estos valores calcularemos los costos marginales de las celdas no básicas.

costo marginal celdas no básicas

$$e_{A3} = u_A + v_3 - c_{A3} = 0 + 162 - 41 = 121$$

$$e_{A4} = u_A + v_4 - c_{A4} = 0 + 82 - 62 = 20$$

$$e_{B1} = u_B + v_1 - c_{B1} = -90 + 120 - 61 = -31$$

$$e_{B3} = u_B + v_3 - c_{B3} = -90 + 162 - 100 = -28$$

$$e_{B4} = u_B + v_4 - c_{B4} = -90 + 82 - 110 = -118$$

$$e_{C1} = u_C + v_1 - c_{C1} = -40 + 120 - 102.5 = -22.5$$

Los valores de los costos marginales nos dan dos cantidades positivas, e_{A3} y e_{A4} , escogemos la de mayor valor positivo: e_{A3} . Que da la mayor reducción de costos. (gráfico 4.2)

Gráfico 4.2.

Cuadro inicial ESQUINA NOROESTE costos marginales variables no básicas

Nota: gráfico
Según
(Eppen,
Gould y
Schmidt,
1993)

eA3
corresponde
a la variable
 x_{A3} , que es la
variable no

	v_j	$v_1=120$	$v_2=130$	$v_3=162$	$v_4=82$	
u_i	DESTINOS	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) B. Aires	OFERTAS
$u_A=0$	(A) Machala	400 120	100 130	41	62	500
				eA3=121	EA4=20	
$u_B=-90$	(B) Babahoyo	61	700 40	100	110	700
		EB1=-31		eB3=-28	EB4=-118	
$u_C=-40$	(C) Esmeraldas	102.50	100 90	200 122	500 42	800
		EC1=-22.5				
	DEMANDAS	400	900	200	500	

básica que pasa a ser básica, tenemos que reconfigurar el recorrido para no desbalancear el sistema oferta-demanda, y permanecer dentro de una solución básica factible (fig.3). Dentro de este nuevo recorrido, las cantidades de cajas en los puntos indicados negativos, x_{A2} y x_{C3} . Son:

$$x_{A2}=100$$

$$x_{C3}=200$$

Escogemos el valor menor (=100) y restándoselas y sumándoselas a las celdas del recorrido, tenemos:

$$x_{A2}=100-100=0$$

$$x_{C2}=100+100=200$$

$$x_{C3}=200-100=100$$

$$x_{A3}=0=100$$

Esto lo vemos en el gráfico 4.4.

Gráfico 4.3.

Cuadro costos marginales establecimiento recorrido primera iteración.



Industria del petróleo y gas

Empresa: Shell

Problema: Optimización en la mezcla de combustibles.

Aplicación: Shell utilizó el Método de los Multiplicadores para resolver problemas de mezcla de combustibles, maximizando la calidad del producto final mientras se cumplían restricciones de costos y disponibilidad de materias primas.

Impacto: Mejora en la eficiencia de las operaciones y en la calidad de los productos, reduciendo costos de producción.

	v_j	$v_1=$	$v_2=$	$v_3=$	$v_4=$	
u_i	DESTINOS	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) B. Aires	OFERTAS
$u_A=$	(A) Machala	400 120	130	100 41	62	500
$u_B=$	(B) Babahoyo	61	700 40	100	110	700
$u_C=$	(C) Esmeraldas	102.50	200 90	100 122	500 42	800
	DEMANDAS	400	900	200	500	

Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Gráfico 4.4.

	v_j	$v_1=120$	$v_2=130$	$v_3=160$	$v_4=80$	
u_i	DESTINOS	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) B. Aires	OFERTAS
$u_A=0$	(A) Machala	400 120	130	+ 41	62	500
$u_B=-90$	(B) Babahoyo	61	700 40	100	110	700
$u_C=-40$	(C) Esmeraldas	102.50	200 90	122	500 42	800
	DEMANDAS	400	900	200	500	

Diagrama de flujo de optimización (Gráfico 4.4) mostrando los valores de las variables de decisión y los valores de las variables de restricción. Las variables de decisión son $v_1=120$, $v_2=130$, $v_3=160$ y $v_4=80$. Las variables de restricción son $u_A=0$, $u_B=-90$ y $u_C=-40$. El diagrama muestra los valores de las variables de decisión y los valores de las variables de restricción en los nodos de la red. Las flechas azules indican el flujo de optimización, mostrando los valores de las variables de decisión y los valores de las variables de restricción en los nodos de la red.



Industria manufacturera

Empresa: General Motors (GM)

Problema: Optimización de la producción en múltiples plantas.

Aplicación: En la década de 1970, GM empleó el Método de los Multiplicadores para resolver problemas de programación de producción en sus fábricas. Este método permitió a GM asignar eficientemente recursos (como mano de obra y maquinaria) entre diferentes plantas, considerando restricciones de capacidad y costos de transporte de materiales.

Impacto: Incremento en la productividad y reducción de costos de producción, lo que ayudó a GM a competir en el mercado global.

Cuadro costos marginales celdas nueva solución básica factible primera iteración.

Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

En el gráfico 4.4., primero analizamos el balance de oferta- demanda, manteniéndose su diferencia en cero:

Lo segundo es la degeneración del sistema:

$$m+n-1=3+4-1=6$$

que es igual al número de celdas (X_{A1} , X_{A3} , X_{B2} , X_{C2} , X_{C3} , X_{C4})

A este nuevo cuadro (gráfico 4.4.), le hacemos el análisis de costos marginales e_{ij} y c_{ij} , a través de los multiplicadores u_i y v_j (tabla6).

Tabla 4.6.

Ecuaciones multiplicadores celdas básicas primera iteración.

RUTA USADA	A	SER	COSTO CAJA	POR	ECUACION CELDA BASICA
X_{A1}			120		$u_A + v_1 = 120$
X_{A3}			41		$u_A + v_3 = 41$
X_{B2}			40		$u_B + v_2 = 40$
X_{C2}			90		$u_C + v_2 = 90$
X_{C3}			122		$u_C + v_3 = 122$
X_{C4}			42		$u_C + v_4 = 42$

Nota: tabla elaboración propia



Transporte público

Empresa: SNCF (Ferrocarriles Nacionales de Francia)

Problema: Optimización de horarios y asignación de trenes.

Aplicación: SNCF utilizó el Método de los Multiplicadores para diseñar horarios de trenes y asignar recursos de manera eficiente, considerando restricciones como la capacidad de las vías, la demanda de pasajeros y los tiempos de mantenimiento.

Impacto: Mejora en la puntualidad y eficiencia del sistema ferroviario, aumentando la satisfacción del cliente.

Con 6 ecuaciones y 7 variables ($u_A, u_B, u_C, v_1, v_2, v_3, v_4$), podemos solucionarlos dando un valor inicial a u_A de cero. Obteniendo:

$$u_A + v_1 = 120 \text{ reemplazando } 0 + v_1 = 120 \text{ por lo que } v_1 = 120$$

$$u_A + v_3 = 41 \text{ reemplazando } 0 + v_3 = 41 \text{ por lo que } v_3 = 41$$

$$u_B + v_2 = 40 \text{ reemplazando } u_B + 9 = 40 \text{ por lo que } u_B = 31$$

$$u_C + v_2 = 90 \text{ reemplazando } 81 + v_2 = 90 \text{ por lo que } v_2 = 9$$

$$u_C + v_3 = 122 \text{ reemplazando } u_C + 41 = 122 \text{ por lo que } u_C = 81$$

$$u_C + v_4 = 42 \text{ reemplazando } 81 + v_4 = 42 \text{ por lo que } v_4 = -39$$

Con estos valores calcularemos los costos marginales de las celdas no básicas.

costo marginal celdas no básicas

$$e_{A2} = u_A + v_2 - c_{A2} = 0 + 9 - 130 = -121$$

$$e_{A4} = u_A + v_4 - c_{A4} = 0 - 39 - 62 = -101$$

$$e_{B1} = u_B + v_1 - c_{B1} = 31 + 120 - 61 = 90$$

$$e_{B3} = u_B + v_3 - c_{B3} = 31 + 41 - 100 = -28$$

$$e_{B4} = u_B + v_4 - c_{B4} = 31 - 39 - 110 = -118$$

$$e_{C1} = u_C + v_1 - c_{C1} = 81 + 120 - 102.5 = 98.5$$

Los valores de los costos marginales nos dan dos cantidades positivas, e_{B1} y e_{C1} , escogemos la de mayor valor positivo: e_{C1} . Que da la mayor reducción de costos. (gráfico 4.5.).

Gráfico 4.5.

Cuadro costos marginales segunda iteración.

	v_j	$v_1=120$	$v_2=9$	$v_3=41$	$v_4=-39$	
u_i	DESTINOS	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) B. Aires	OFERTAS
$u_A=0$	(A) Machala	400 120	130	100 41	62	500
			$eA2=-121$		$EA4=-101$	
$u_B=31$	(B) Babahoyo	61	700 40	100	110	700
		$EB1=90$		$eB3=-28$	$EB4=-118$	
$u_C=81$	(C) Esmeraldas	102.50	200 90	100 122	500 42	800
		$EC1=98.5$				
	DEMANDAS	400	900	200	500	

Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Gráfico 4.6.

	v_j	$v_1=120$	$v_2=9$	$v_3=41$	$v_4=-39$	
u_i	DESTINOS	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) B. Aires	OFERTAS
$u_A=0$	(A) Machala	400 120	130	100 41	62	500
		$-$	$eA2=-121$	$+$	$EA4=-101$	
$u_B=31$	(B) Babahoyo	61	700 40	100	110	700
		$EB1=90$		$eB3=-28$	$EB4=-118$	
$u_C=81$	(C) Esmeraldas	102.50	200 90	100 122	500 42	800
		$+$		$-$		
	DEMANDAS	400	900	200	500	

Cuadro recorrido de balanceo oferta-demanda segunda iteración.

Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

e_{C1} corresponde a la variable X_{C1} , que es la variable no básica que pasa a ser básica, tenemos que reconfigurar el recorrido para no desbalancear el sistema, y permanecer dentro de una solución básica factible (gráfico 4.6.). Dentro de este nuevo recorrido, las cantidades de cajas en los puntos indicados negativos, X_{A1} y X_{C3} . Son:

$$X_{A1}=400$$

$$X_{C3}=100$$

Escogemos el valor menor ($=100$) y restándoselas y sumándoselas a las celdas del recorrido, tenemos:

$$X_{A1}=400-100=300$$

$$X_{A3}=100+100=200$$

$$X_{C3}=200-100=100$$

$$X_{A3}=100+10=100$$

Esto lo vemos en el gráfico 4.7.

Gráfico 4.7.

Cuadro resultados de la segunda iteración.

Nota:

gráfico
Según
(Eppen,
Gould y
Schmidt,
1993)

En el
gráfico
4.7.,
primero

	v_j	$v_1=$	$v_2=$	$v_3=$	$v_4=$	
u_i	DESTINOS	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) B. Aires	OFERTAS
$u_A=$	(A) Machala	300 120	130	200 41	62	500
$u_B=$	(B) Babahoyo	61	700 40	100	110	700
$u_C=$	(C) Esmeraldas	100 102.50	200 90	122	500 42	800
	DEMANDAS	400	900	200	500	

analizamos el balance de oferta- demanda, manteniéndose su diferencia en cero:

Lo segundo es la degeneración del sistema:

$$m+n-1=3+4-1=6$$

que es igual al número de celdas ($X_{A1}, X_{A3}, X_{B2}, X_{C1}, X_{C2}, X_{C4}$)

A este nuevo cuadro (gráfico 4.4.), le hacemos el análisis de costos marginales e_{ij} y, a través de los multiplicadores u_i y v_j (tabla 4.7.).

Tabla 4.7.

Ecuaciones multiplicadores celdas básicas de la primera iteración.

RUTA USADA	A	SER	COSTO CAJA	POR	ECUACION CELDA BASICA
X_{A1}			120		$u_A + v_1 = 120$
X_{A3}			41		$u_A + v_3 = 41$
X_{B2}			40		$u_B + v_2 = 40$
X_{C1}			102.5		$u_C + v_1 = 102.5$
X_{C2}			90		$u_C + v_2 = 90$
X_{C4}			42		$u_C + v_4 = 42$

Nota: *tabla elaboración propia*

Con 6 ecuaciones y 7 variables ($u_A, u_B, u_C, v_1, v_2, v_3, v_4$), podemos solucionarlos dando un valor inicial a u_A de cero. Obteniendo:

$$u_A + v_1 = 120 \text{ reemplazando } 0 + v_1 = 120 \text{ por lo que } v_1 = 120$$

$$u_A + v_3 = 41 \text{ reemplazando } 0 + v_3 = 41 \text{ por lo que } v_3 = 41$$

$$u_C + v_1 = 102.5 \text{ reemplazando } u_C + 120 = 102.5 \text{ por lo que } u_C = -17.5$$

$$u_C + v_2 = 90 \text{ reemplazando } -17.5 + v_2 = 90 \text{ por lo que } v_2 = 107.5$$

$$u_B + v_2 = 40 \text{ reemplazando } u_B + 107.5 = 40 \text{ por lo que } u_B = -67.5$$

$$u_C + v_4 = 42 \text{ reemplazando } -17.5 + v_4 = 42 \text{ por lo que } v_4 = 59.5$$

Con estos valores calcularemos los costos marginales de las celdas no básicas.

costo marginal celdas no básicas

$$e_{A2} = u_A + v_2 - C_{A2} = 0 + 107.5 - 130 = -22.5$$

$$e_{A4} = u_A + v_4 - C_{A4} = 0 + 59.5 - 62 = -2.5$$

$$e_{B1} = u_B + v_1 - C_{B1} = -67.5 + 120 - 61 = -8.5$$

$$e_{B3} = u_B + v_3 - C_{B3} = -67.5 + 41 - 100 = -126.5$$

$$e_{B4} = u_B + v_4 - C_{B4} = -67.5 + 59.5 - 110 = -118$$

$$e_{C3} = u_C + v_3 - C_{C3} = -17.5 + 41 - 102.5 = -98.5$$

Los valores de los costos marginales nos dan todas cantidades negativas, ya no puede haber mayor reducción de costos. Se terminan las iteraciones.

Gráfico 4.8.

Cuadro costos marginales tercera iteración.

	v_j	$v_1=120$	$v_2=107.5$	$v_3=41$	$v_4=59.5$	
u_i	DESTINOS	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) B. Aires	OFERTAS
$u_A=0$	(A) Machala	300 120	130	200 41	62	500
			$eA2=-22.5$		$EA4=-2.5$	
$u_B=-67.5$	(B) Babahoyo	61	700 40	100	110	700
		$EB1=-8.5$		$EB3=-126.5$	$EB4=-118$	
$u_C=-17.5$	(C) Esmeraldas	100 102.50	200 90	122	500 42	800
				$EC3=-98.5$		
	DEMANDAS	400	900	200	500	

Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

La función objetivo es:

Tabla 4.10.

Calculo función objetivo

rutas	cajas	Costo por caja (\$)	Costo(\$)
X_{A1}	300	120	36000
X_{A3}	200	41	8200
X_{B2}	700	40	28000
X_{C1}	100	102.5	10250
X_{C2}	200	90	18000
X_{C4}	500	42	21000

Nota: tabla elaboración propia

El costo mínimo para obtener es de \$121450 dólares, con las rutas (X_{A1} , X_{A3} , X_{B2} , X_{C1} , X_{C2} , X_{C4}).

Que es exactamente lo mismo que obtuvimos con la solución SOLVER

solucion modelo de transporte FLORES TROPICALES con SOLVER - copia - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar

A1 : $\times$ $\checkmark$ f_x Microsoft Excel 16.0 Informe de respuestas

Celda	Nombre	Valor original	Valor final
\$G\$19	TOTAL TOTAL	121450	121450

Celdas de variables

Celda	Nombre	Valor original	Valor final	Entero
\$C\$9	(A) Machala (1) Quito	300	300	Continuar
\$D\$9	(A) Machala (2) Bogota	0	0	Continuar
\$E\$9	(A) Machala (3) Santiago	200	200	Continuar
\$F\$9	(A) Machala (4) Baires	0	0	Continuar
\$C\$10	(B) Babahoyo (1) Quito	0	0	Continuar
\$D\$10	(B) Babahoyo (2) Bogota	700	700	Continuar
\$E\$10	(B) Babahoyo (3) Santiago	0	0	Continuar
\$F\$10	(B) Babahoyo (4) Baires	0	0	Continuar
\$C\$11	(C) Esmeraldas (1) Quito	100	100	Continuar
\$D\$11	(C) Esmeraldas (2) Bogota	200	200	Continuar
\$E\$11	(C) Esmeraldas (3) Santiago	0	0	Continuar
\$F\$11	(C) Esmeraldas (4) Baires	500	500	Continuar

Informe de respuestas 1 Hoja2 +

(Gráfico 2.5. Capítulo 2. Parte 1.).

Solución con SOLVER, FLORES TROPICALES.

Gráfico 2.5. Capítulo 2. Parte 1.

El nuevo recorrido será (gráfico 4.9.):

Gráfico 4.9.

Recorrido optimo

	v_j	$v_1=$	$v_2=$	$v_3=$	$v_4=$	
u_i	DESTINOS	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) B. Aires	OFERTAS
$u_A=$	(A) Machala	300 120	130	200 41	62	500
$u_B=$	(B) Babahoyo	61	700 40	100	110	700
$u_C=$	(C) Esmeraldas	100 102.50	200 90	122	500 42	800
	DEMANDAS	400	900	200	500	

Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

4.5.-CONCLUSIONES

El desarrollo de la aplicación a través del proceso de los multiplicadores permitió observar un proceso muy cercano a el método simplex, pero más directo. Las pruebas de optimalidad y factibilidad se expresaron normalmente en cada circuito. Y los resultados comparativos con SOLVER confirmaron su eficiencia. La rapidez del proceso a nivel informático es un poco más difícil observarlo, en problemas con un menor rango de rutas a analizar.

4.6.-CUESTIONARIO

4.6.1.-VERDADERO-FALSO

- 1.- El método de los multiplicadores, solo se inicia si se tiene una solución básica factible..... V F.
- 2.- Se debe verificar si la solución inicial obtenida es degenerada o no con la siguiente desigualdad. **$\#filas + \#columnas - 1 \leq \# Celdas$** llenas..... V F.
- 3.- los coeficientes de la función objetivo (costos reducidos) de la variable X_{ij} son iguales a la diferencia entre los lados izquierdo y derecho de la restricción dual correspondiente; es decir, $u_i + v_j - c_{ij}$ V F.
- 4.- El que haya **$m+n-1$** ecuaciones igual al número de variables básicas X_{ij} , nos permite crear los multiplicadores u_i y v_j V F.
- 5.- la prueba de optimalidad en el método de los multiplicadores se encuentra hallando su costo marginal:
costo marginal celdas no basicas $= e_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$ V F.

4.6.2.-OPCIÓN MÚLTIPLE

6.- El valor inicial que se le puede dar al multiplicador u_i puede ser:

- a.- $u_i=0$
- b.- $u_i=10$
- c.- $u_i=2,25$
- d.-Cualquiera de los anteriores

7.- Cuando el **#filas + #columnas – 1 ≤ # Celdas llenas** no se

cumple entonces para igualar tendremos que aumentar con Épsilon en las:

- a. Celdas llenas
- b. Celdas vacías
- c. Los multiplicadores u_i y v_j
- d.-Todas las anteriores

4.6.3.-EJERCICIOS PROPUESTOS

8.- En la siguiente tabla de transporte, hallar la solución óptima por el método de los multiplicadores

		DESTINO				OFERTA	
		1	2	3			
FUENTES	A	9	47	14	0	9	
	B	6	17	18	0	6	
	C		21	7	19	0	7
	D		30	6	31	3	0
DEMANDA			15	13	3		


9.- En la siguiente tabla de transporte, hallar la solución óptima por el método de los multiplicadores

		DESTINO						OFERTA
		1	2	3				
FUENTES	A		450	150	350	250	300	400
	B	50	550	150	500		400	200
	C	150	700		650		550	600
DEMANDA		200	300	250				

APENDICE OPERATIONAL RESEARCH


El siguiente es el procedimiento del uso de Operational Research:

1.-Activar el icono correspondiente a Transportation Problem.




2.-Ingresar el modelo de transporte a ser resuelto.

DESTINOS	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) B. Aires	OFERTAS
(A) Machala	120	130	41	62	500
(B) Babahoyo	61	40	100	110	700
(C) Esmeraldas	102.50	90	122	42	800
DEMANDAS	400	900	200	500	



3. Activar solución paso por paso



4.-Revisar la solución paso a paso. Primero obtenemos la solución básica factible, dada por el método de la esquina noroeste.

9:11 97%
Transportation Problem

PROBLEM:

120	130	41	62	500
61	40	100	110	700
102.5	90	122	42	800
400	900	200	500	

INITIAL SOLUTION

Finding Initial basic solution using North West corner method

Allocating Cell C11

400	120	130	41	62	100
×	61	40	100	110	700
×	102.5	90	122	42	800
0	900	200	500		

Allocating Cell C12

400 120	100 130	×	×	0
×				700
×				800
0	800	200	500	

Allocating Cell C33

400	100	×	×	0
120	130	41	62	
×	700	×	×	0
61	40	100	110	
×	100	200	×	500
102.5	90	122	42	
0	0	0	500	

Allocating Cell C34


400	100	×	×	0
120	130	41	62	
×	700	×	×	0
61	40	100	110	
×	100	200	500	0
102.5	90	122	42	
0	0	0	0	

Now all remaining supply and demand is 0. So, initial basic solution is achieved.

Total Cost: 143400

Solución del costo mínimo dado por el método esquina noroeste


5.-Ahora iniciamos la revisión del método de los Multiplicadores.



Encontramos la celda con el mayor costo de oportunidad, tomándola como celda pivote, y realizamos el mínimo lazo recorriendo todas las celdas llenas. Marcando con signos alternados.

Here at cell C13 penalty is greater than zero and it is maximum. So, it is not optimum solution.

Drawing loop as shown below. Finding minimum from 2 minus cells, subtracting it from minus cells and adding it to plus cells.



7.-Con los signos alternados, y tomando las unidades ofertadas y demandadas creamos un nuevo recorrido balanceando nuevamente estos valores, para no alterar la relación oferta-demanda.

Modified matrix

400		100		0
120	130	41	62	
	700			0
61	40	100	110	
	200	100	500	0
102.5	90	122	42	
0	0	0	0	

8.-Realizamos nuevamente el proceso de prueba de optimalidad y factibilidad. Hasta que todos los resultados de los costos de oportunidad sean negativos o ceros.

NEW ITERATION

Calculating U and V for all Rows and Columns and calculating penalty for unallocated cells

UV	120	9	41	-39	
0	400		100		0
	0 120	-12 13 1 0	0 41	-10 6 1 2	
31		700			0
	90 61	0 40	-2 10 8 0	-11 11 8 0	
81		200	100	500	0
	98 102 .5 .5	0 90	0 122	0 42	
	0	0	0	0	

Here at cell C31 penalty is greater than zero and it is maximum. So, it is not optimum solution.

Drawing loop as shown below. Finding minimum from 2 minus cells, subtracting it from minus cells and

Here at cell C31 penalty is greater than zero and it is maximum. So, it is not optimum solution.

Drawing loop as shown below. Finding minimum from 2 minus cells, subtracting it from minus cells and adding it to plus cells.

UV	120	9	41	-39	
0	400		100		0
	0 (-) 120	-12 13 1 0	0 (+) 41	-10 6 1 2	
31		700			0
	90 61	0 40	-2 10 8 0	-11 11 8 0	
81		200	100	500	0
	98 (+) 102 .5 .5	0 90	0 (-) 122	0 42	
	0	0	0	0	

NEW ITERATION

Calculating U and V for all Rows and Columns and calculating penalty for unallocated cells

UV	120	107.5	41	59.5	
0	300 0 120 5 0	-22. 13 5 0	200 0 41	-2.5 6 2	0
-67.5	-8.5 6 1	700 0 40	-126 1 .5 0 0	-11 11 8 0	0
-17.5	100 0 102. 5	200 0 90	-98. 12 5 2	500 0 42	0
	0	0	0	0	

Here all penalties is less then zero. So, it is optimum solution. Solution is as follows:

Here all penalties is less then zero. So, it is optimum solution. Solution is as follows:

UV	120	107.5	41	59.5	
0	300 0 120 5 0	-22. 13 5 0	200 0 41	-2.5 6 2	0
-67.5	-8.5 6 1	700 0 40	-126 1 .5 0 0	-11 11 8 0	0
-17.5	100 0 102. 5	200 0 90	-98. 12 5 2	500 0 42	0
	0	0	0	0	

9.- Cuando todos los resultados de los costos de oportunidad sean negativos o ceros, obtenemos el recorrido y el costo mínimo de transporte.

solution. Solution is as follows:

UV	120	107.5	41	59.5	
0	300 0 120 5 0	-22. 13 5 0	200 0 41	-2.5 6 2	0
-67.5	-8.5 6 1	700 0 40	-126 1 .5 0 0	-11 11 8 0	0
-17.5	100 0 102. 5	200 0 90	-98. 12 5 2	500 0 42	0
	0	0	0	0	

Recorrido Optimo con el costo

SOLUTION
X11 -> 300
X13 -> 200
X22 -> 700
X31 -> 100
X32 -> 200
X34 -> 500

Cost = $300 * 120 + 200 * 41 + 700 * 40 + 100 * 102.5 + 200 * 90 + 500 * 42 = 121450$
Total Cost: 121450

Costo mínimo Optimo

10.- El Método de los Multiplicadores es una herramienta importante en la programación lineal para optimizar funciones objetivo-relacionadas con el transporte. En este caso, el seguimiento detallado de las tablas y su

comparación con los valores obtenidos previamente permite comprender mejor cómo funciona el método.

4.7.-GLOSARIO

Algoritmo:

Conjunto de pasos o instrucciones definidos para resolver un problema de manera sistemática.

Apéndice:

Sección adicional al final de un documento para proporcionar información complementaria.

Aplicación:

Programa informático diseñado para realizar tareas específicas, en este caso, relacionado con la investigación operativa.

Casillero:

Espacio en una tabla que contiene datos como costos, rutas o cantidades.

Celda:

Unidad básica de una tabla donde se almacenan datos o valores.

Circuito cerrado:

Ruta enlazada que comienza y termina en la misma celda, utilizada en métodos de optimización.

Comparar:

Proceso de analizar similitudes y diferencias entre dos resultados o métodos.

Costo marginal:

Incremento en el costo total derivado de añadir una unidad adicional a una solución.

Costo reducido:

Diferencia entre los lados izquierdo y derecho de una restricción dual en la función objetivo.

Demanda:

Cantidad requerida de un producto en un destino específico.

Degeneración:

Condición en un modelo de transporte donde el número de celdas básicas no es suficiente para mantener el balance entre oferta y demanda.

Destino:

Punto final al que se envían productos en un modelo de transporte.

Dual:

Problema asociado a un modelo de programación lineal que se utiliza para verificar la optimalidad de la solución.

Ecuación:

Expresión matemática que representa relaciones entre variables.

Esquina noroeste:

Método utilizado para encontrar una solución inicial factible en problemas de transporte.

Función objetivo:

Expresión matemática que se optimiza (maximiza o minimiza) en un problema de programación lineal.

Iteración:

Repetición de un conjunto de pasos en un algoritmo hasta alcanzar un resultado deseado.

Investigación operativa:

Disciplina que aplica modelos matemáticos y técnicas analíticas para optimizar procesos y tomar decisiones.

Método de los multiplicadores:

Algoritmo utilizado para optimizar problemas de transporte basado en relaciones primal-dual.

Método simplex:

Algoritmo de programación lineal utilizado para resolver problemas de optimización.

Modelo de transporte:

Representación matemática de un problema de distribución de recursos desde varios orígenes hacia múltiples destinos.

Multiplicadores:

Variables auxiliares que se utilizan en métodos de optimización para evaluar y mejorar soluciones.

Oferta:

Cantidad disponible de un producto en un origen específico.

Optimalidad:

Condición en la que una solución cumple con los criterios de ser la mejor posible en términos de la función objetivo.

Origen:

Punto inicial desde donde se envían productos en un modelo de transporte.

Prototípico

Ejemplo representativo utilizado para ilustrar un método o concepto.

Restricción:

Condición o limitación que debe cumplirse en un modelo matemático.

Rutas:

Caminos específicos entre orígenes y destinos utilizados para transportar productos.

SOLVER:

Herramienta informática utilizada para resolver problemas de optimización.

Tabla:

Representación gráfica de datos organizados en filas y columnas.

Transporte:

Proceso de mover productos desde un origen a un destino.

Variable básica:

Elemento de una solución inicial que cumple con las restricciones del modelo.

Variable no básica:

Elemento que no forma parte de la solución inicial, pero que puede entrar en la solución durante el proceso de optimización.

Valor óptimo (VO).

Forma abreviada para referirse al valor óptimo de la función objetivo

CAPITULO 5. ASIGNACIÓN ALGORITO HUNGARO

5.1.-OBJETIVOS

- Desarrollar modelo matemático de programación lineal para un problema de asignación -resolver con SOLVER
- Aplicar Algoritmo Húngaro para resolver problemas de asignación
- Solucionar problema prototípico con SOLVER y Algoritmo Húngaro
- Verificar resultados
- Usar OPERATIONAL RESEARCH en el teléfono celular

5.2.-INTRODUCCION

El modelo de asignación es un caso singular de la programación lineal en el que los **adjudicados** son bienes(indivisibles) que se usaran en la ejecución de **n tareas**. Por ejemplo, los **adjudicados** pueden ser personal a quienes se les designa una labor. También puede ser herramientas, equipos o incluso temporadas a las que se les destinan recursos.

Para los problemas de transporte, llevamos el cuadro simplex a una adaptación más estilizada que la llamamos cuadro de transporte. En este nuevo modelo de asignación, solo utilizaremos los costos en el cuadro de transporte, ya que las asignaciones siempre son de uno(oferta) a uno(demanda), por lo que solo quedaremos con una tabla de asignación a la que denominaremos cuadro de costos (gráfico 5.1.).

Al ser los problemas de asignación un caso de programación lineal, este puede ser resuelto a través de SOLVER, por lo que el ejemplo prototípico a ser usado (ASIGNACION FLORES TROPICALES), será resuelto primero por el paquete SOLVER., teniendo de esta manera un patrón de resultados con los que podremos confirmar el algoritmo HUNGARO, que es el que usaremos para resolver este mismo problema.

La aplicación * OPERATIONAL RESEARCH * es una herramienta educativa diseñada para facilitar el aprendizaje de procedimientos de resolución de problemas en investigación operativa. Entre las técnicas que se pueden practicar con esta aplicación se encuentran el método húngaro para problemas de asignación.

Una de las principales ventajas de esta aplicación es su capacidad para mostrar paso a paso el desarrollo de los cálculos, lo que permite a los usuarios comprender cada etapa del proceso de manera visual e interactiva. Esto resulta especialmente útil para estudiantes y profesionales que buscan reforzar sus conocimientos y habilidades en este campo. Además * OPERATIONAL RESEARCH * ofrece la posibilidad de comparar los resultados obtenidos manualmente con los generados por la herramienta. Esto no solo ayuda a verificar la precisión de los cálculos, sino que también actúa como un tutor virtual que guía al usuario en la correcta aplicación de los métodos.

Al final de este capítulo se incluye un apéndice detallado que explica cómo utilizar esta aplicación, haciendo énfasis en su funcionalidad para resolver problemas de asignación y transporte. Sin duda, es una opción práctica y accesible para quienes desean mejorar en investigación operativa.

5.3.-DESARROLLO

1) SOLUCION DE ASIGNACION CON SOLVER

Desarrollaremos primero el modelo matemático de programación lineal, según (Taha, 2017, pp 200-208) para luego incorporarlo en una página de Excel, estableceremos la estructura general para SOLVER, colocando las fórmulas de las celdas y solicitando los informes de resultados. Esto lo haremos a continuación para el ejercicio prototípico de FLORES TROPICALES, desarrollado a continuación.

5.3.1.-EJERCICIO PROTOTÍPICO FLORES TROPICALES CON SOLVER ASIGNACION PERSONAL CONTROL DE CALIDAD DE FLORES TROPICALES.

Flores tropicales Tiene sus oficinas principales en guayaquil, y desea asignar a sus cuatro principales directores, para que hagan control de calidad de sus productos durante dos semanas cada semestre en cada una de las principales ciudades a las que exportan sus flores (Quito, Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires). Cada director tiene diferentes habilidades en el control de calidad para cada ciudad, y diferentes responsabilidades que afectan económicamente su traslado a cada una de las ciudades, esto se valora en la tabla 5.1.

Tabla 5.1.

Costo de traslado en dólares para cada combinación director-ciudad

DIRECTORES	Costo en miles de dólares			
	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) Buenos Aires
Director 1 (A)	24	10	21	11
Director 2 (B)	14	22	10	15
Director 3 (C)	15	17	20	19
Director 4 (D)	11	19	14	13

Nota: *tabla elaboración propia*

La asignación es de un solo director para una sola ciudad.

Solución:

El modelo matemático según (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., 2000) es:

x_{ij} = número de directores tipo i asignados a la ciudad j

$i = A, B, C, D$

$j = 1, 2, 3, 4$

Presentaremos este problema de asignación, utilizando el cuadro general de transporte(gráfico 5.1.), considerando que hay un solo director(oferta), y requiriendo un solo director en cada ciudad(demanda), cada celda especifica esta condición. Por lo que el sistema es balanceado.

Gráfico 5.1.

Cuadro de Transporte, llevado a cuadro de costos para el problema ASIGNACION FLORES TROPICALES.

DESTINOS	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) B. Aires	OF ERT AS
Director 1(A)	24	10	21	11	1
Director 2(B)	14	22	10	15	1
Director3(C)	15	17	20	29	1
Director 4(D)	11	19	14	13	1
DEMANDAS	1	1	1	1	

Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Según (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., 2000) el modelo matemático es:

Modelo Matemático

Ecuaciones en forma
canónica

Función objetivo:

$$Z(\min) = 24X_{A1} + 10X_{A2} + 21X_{A3} + 11X_{A4} + 14X_{B1} + 22X_{B2} + 10X_{B3} + 15X_{B4} + 15X_{C1} + 17X_{C2} + 20X_{C3} + 19X_{C4} + 11X_{D1} + 19X_{D2} + 14X_{D3} + 13X_{D4}$$

SUJETO A:

$$X_{A1} + X_{A2} + X_{A3} + X_{A4} \leq 1$$

$$X_{B1} + X_{B2} + X_{B3} + X_{B4} \leq 1$$

$$X_{C1} + X_{C2} + X_{C3} + X_{C4} \leq 1$$

$$X_{D1} + X_{D2} + X_{D3} + X_{D4} \leq 1$$

$$X_{A1} + X_{B1} + X_{C1} + X_{D1} = 1$$

$$X_{A2} + X_{B2} + X_{C2} + X_{D2} = 1$$

$$X_{A3} + X_{B3} + X_{C3} + X_{D3} = 1$$

$$X_{A4} + X_{B4} + X_{C4} + X_{D4} = 1$$

Solución con SOLVER.

Funcion Objetivo a Minimizar

Función objetivo:

$$Z(\min) = 24x_{A1} + 10x_{A2} + 21x_{A3} + 11x_{A4} + 14x_{B1} + 22x_{B2} + 10x_{B3} + 15x_{B4} + 15x_{C1} + 17x_{C2} + 20x_{C3} + 19x_{C4} + 11x_{D1} + 19x_{D2} + 14x_{D3} + 13x_{D4}$$

SUJETO A:

$$x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} + x_{A4} \leq 1$$

$$x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} + x_{B4} \leq 1$$

$$x_{C1} + x_{C2} + x_{C3} + x_{C4} \leq 1$$

$$x_{D1} + x_{D2} + x_{D3} + x_{D4} \leq 1$$

$$x_{A1} + x_{B1} + x_{C1} + x_{D1} = 1$$

$$x_{A2} + x_{B2} + x_{C2} + x_{D2} = 1$$

$$x_{A3} + x_{B3} + x_{C3} + x_{D3} = 1$$

$$x_{A4} + x_{B4} + x_{C4} + x_{D4} = 1$$

Primero creamos la hoja en Excel para introducir los datos a SOLVER. (gráfico 5.2.), (tabla 5.2.).

Gráfico 5.2.

Hoja Excel, con información del problema de asignación de directores

Modelo de ASIGNACION de FLORES TROPICALES.					
COSTO UNITARIO(dolares)	(1) Quito	(2) Bogota	(3)Santiago	(4)Baires	
Director 1 (A)	24	10	21	11	
Director 2 (B)	14	22	10	15	
Director 3 (C)	15	17	20	19	
Director 4 (D)	11	19	14	13	

COSTO UNITARIO(dolares)	(1) Quito	(2) Bogota	(3)Santiago	(4)Baires	total	disponible
Director 1 (A)	0	1	0	0	1	1
Director 2 (B)	0	0	1	0	1	1
Director 3 (C)	1	0	0	0	1	1
Director 4 (D)	0	0	0	1	1	1
total	1	1	1	1		
requerido	1	1	1	1		

COSTO UNITARIO(dolar)	(1) Quito	(2) Bogota	(3)Santiago	(4)Baires	total
Director 1 (A)	0	10	0	0	10
Director 2 (B)	0	0	10	0	10
Director 3 (C)	15	0	0	0	15
Director 4 (D)	0	0	0	13	13
total	15	10	10	13	48

Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., 2000)

Tabla 5.2.

Ingreso datos problema asignación a SOLVER

CELDA	FORMULA	COPIESE A:
C18	=C4*C10	C18:F21
G10	=SUMA(C10:F10)	G11:G13
C14	=SUMA(C10:C13)	D14:F14

Nota: tabla elaboración propia


Activamos SOLVER, e introducimos parámetros(gráfico 5.3.):

Gráfico 5.3.

Parámetros SOLVER

Solucion del problema de Asignacion con SOLVER, indicando que es un problema de programacion lineal.

Luego se compara con los resultados dados por el metodo HUNGARO




Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., 2000)

Ejecutamos RESOLVER de SOLVER (gráfico 5.4.):

Gráfico 5.4.

Solicitud de respuestas a SOLVER



Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., 2000)

Obtenemos Informe de SOLVER (gráfico 5.5.).

El Algoritmo Húngaro, también conocido como el Método Húngaro, es un procedimiento matemático desarrollado para resolver problemas de asignación óptima en sistemas bipartitos. Su objetivo principal es encontrar una asignación óptima que minimice el costo total o maximice el beneficio total en problemas donde se deben asignar recursos o tareas a agentes de manera eficiente. A continuación, se presenta una exploración histórica del desarrollo y evolución de este algoritmo:

Orígenes del Algoritmo Húngaro

Problema de asignación:

El problema de asignación surge en la teoría de optimización como un caso especial de programación lineal. En este problema, se busca asignar un conjunto de tareas a un conjunto de agentes de manera que se minimice el costo total o se maximice el beneficio total.

Matemáticamente, el problema puede representarse como un problema de optimización en un grafo bipartito ponderado.

Contribuciones iniciales: El Algoritmo Húngaro fue introducido por el matemático **Harold W. Kuhn** en 1955, quien lo desarrolló basándose en los trabajos previos del matemático **húngaro Dénes König** (1931) y otros investigadores. De ahí proviene el nombre "húngaro".

Kuhn utilizó la teoría de grafos y el trabajo de König sobre emparejamientos máximos en grafos bipartitos para formular

Gráfico 5.5.

Informe resultados SOLVER.

The screenshot shows the 'Informe de respuestas' (Results Report) generated by the Excel Solver. The report is titled 'solucion modelo de ASIGNACION FLORES TROPICALES con SOLVER - copia'. It displays the objective function, variable cells, and the final values for each variable.

Celda objetivo (Min)				
Celda	Nombre	Valor original	Valor final	
\$G\$22	total total	48	48	

Celdas de variables					
Celda	Nombre	Valor original	Valor final	Entero	
\$C\$10	Director 1 (A) (1) Quito	0	0	Continuar	
\$D\$10	Director 1 (A) (2) Bogota	1	1	Continuar	
\$E\$10	Director 1 (A) (3) Santiago	0	0	Continuar	
\$F\$10	Director 1 (A) (4) Baires	0	0	Continuar	
\$C\$11	Director 2 (B) (1) Quito	0	0	Continuar	
\$D\$11	Director 2 (B) (2) Bogota	0	0	Continuar	
\$E\$11	Director 2 (B) (3) Santiago	1	1	Continuar	
\$F\$11	Director 2 (B) (4) Baires	0	0	Continuar	
\$C\$12	Director 3 (C) (1) Quito	1	1	Continuar	
\$D\$12	Director 3 (C) (2) Bogota	0	0	Continuar	
\$E\$12	Director 3 (C) (3) Santiago	0	0	Continuar	
\$F\$12	Director 3 (C) (4) Baires	0	0	Continuar	
\$C\$13	Director 4 (D) (1) Quito	0	0	Continuar	
\$D\$13	Director 4 (D) (2) Bogota	0	0	Continuar	
\$E\$13	Director 4 (D) (3) Santiago	0	0	Continuar	
\$F\$13	Director 4 (D) (4) Baires	1	1	Continuar	

Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L. R., 2000)

El informe indica que el costo mínimo con el que se puede hacer la asignación es de \$48000 dólares. Con la siguiente distribución:

Asignación: **SUJETO A:**

$$X_{A1} + X_{A2} + X_{A3} + X_{A4} \leq 1$$

$$X_{B1} + X_{B2} + X_{B3} + X_{B4} \leq 1$$

$$X_{C1} + X_{C2} + X_{C3} + X_{C4} \leq 1$$

$$X_{D1} + X_{D2} + X_{D3} + X_{D4} \leq 1$$

Director 1 a Bogotá..... X_{A2}

Director 2 a Santiago de Chile..... X_{B3}

Director 3 a Quito..... X_{C1}

Director 4 a Buenos Aires..... X_{D4} .

5.3.2.-SOLUCION DE ASIGNACION CON ALGORITMO

METODO HUNGARO

De acuerdo con (Eppen, Gould y Schmidt, 1993), Para aplicar los

métodos de asignación como el método húngaro debemos verificar primero que el problema cumpla con las siguientes características:

- Las ofertas deben ser iguales a 1.
- Las demandas deben ser iguales a 1.
- el objetivo será determinar qué origen asignar a cada destino.
- El cuadro de costos deberá ser cuadrado.

ALGORITMO HUNGARO

1. Construiremos un cuadro en donde las actividades estén al inicio de las filas y a quienes se le va a asignar al inicio de las columnas. ***El número de filas tiene que ser igual al número de columnas***; caso contrario se procede a aumentar una fila o columna ficticias con un valor de cero (0).
2. En este cuadro de costos original, tomaremos el mínimo de ***cada fila y lo restaremos*** de todos los elementos de dicha fila.
3. Tomaremos del resultado del paso anterior el mínimo de ***cada columna y lo restaremos*** a todos los elementos de la columna.
4. La asignación óptima serán aquellos ceros del cuadro resultante. Si no es posible

obtener una adjudicación factible deberemos hacer lo siguiente:

a) Cubriremos todos los ceros (0) en el cuadro de costos con el menor número de líneas horizontales y verticales que sea posible. Cada línea horizontal debe pasar por toda la fila y cada línea vertical debe pasar por toda la columna.

b) Localizaremos el número ***menor*** que no esté cubierto con una línea en el cuadro de costos. Restaremos el valor de este número a cada elemento no cubierto con una línea, los valores cubiertos por las líneas quedan idénticos tal como están, excepto las intersecciones de las dos líneas que hay que sumar dicho número.

c) Si no es posible encontrar una asignación factible regresar al paso número 2.

Hasta cuando se cumpla la siguiente igualdad:

(Número de líneas horizontales + Número de líneas verticales) = Número de filas. A continuación, aplicaremos este algoritmo al ejemplo prototípico de ASIGNACION DE FLORES TROPICALES

SOLUCIÓN CON ALGORITMO MÉTODO HÚNGARO.

ASIGNACION PERSONAL CONTROL DE CALIDAD DE FLORES TROPICALES.

Flores tropicales Tiene sus oficinas principales en guayaquil, y desea asignar a sus cuatro principales directores, para que hagan control de calidad de sus productos durante dos semanas cada semestre en cada una de las principales ciudades a las que exportan sus flores (Quito, Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires). Cada director tiene diferentes habilidades en el control de calidad para cada ciudad, y diferentes responsabilidades que afectan económicamente su traslado a cada una de las ciudades, esto se valora en la tabla 5.3.

Tabla 5.3.

Costo de traslado en dólares para cada combinación director-ciudad

DIRECTORES	Costo en miles de dólares			
	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) Buenos Aires
Director 1 (A)	24	10	21	11
Director 2 (B)	14	22	10	15
Director 3 (C)	15	17	20	19
Director 4 (D)	11	19	14	13

Nota: *tabla elaboración propia*

La asignación es de un solo director para una sola ciudad.

Solución:

MODELO MATEMÁTICO

x_{ij} = número de directores tipo i asignados a la ciudad j

i _ A, B, C

j _ 1, 2, 3, 4

Presentaremos este problema de asignación, utilizando el cuadro general de transporte(gráfico 5.6.), considerando que hay un solo director(oferta), y requiriendo un solo director en cada ciudad(demanda), cada celda especifica esta condición. Por lo que el sistema es balanceado.

Gráfico 5.6.

Cuadro de Transporte, llevado a cuadro de costos para el problema

DESTINOS	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) B. Aires	OFERTAS
Director 1(A)	24	10	21	11	1
Director 2(B)	14	22	10	15	1
Director 3(C)	15	17	20	29	1
Director 4(D)	11	19	14	13	1
DEMANDAS	1	1	1	1	

Nota:
gráfico
según
(Moore, J.
H. &

Weatherford, L. R., 2000)

ASIGNACION FLORES TROPICALES.

Función objetivo:

$$Z(\min) = 24X_{A1} + 10X_{A2} + 21X_{A3} + 11X_{A4} + 14X_{B1} + 22X_{B2} + 10X_{B3} + 15X_{B4} + 15X_{C1} + 17X_{C2} + 20X_{C3} + 19X_{C4} + 11X_{D1} + 19X_{D2} + 14X_{D3} + 13X_{D4}$$

SUJETO A:

$$X_{A1} + X_{A2} + X_{A3} + X_{A4} \leq 1$$

$$X_{B1} + X_{B2} + X_{B3} + X_{B4} \leq 1$$

$$X_{C1} + X_{C2} + X_{C3} + X_{C4} \leq 1$$

$$X_{D1} + X_{D2} + X_{D3} + X_{D4} \leq 1$$

$$X_{A1} + X_{B1} + X_{C1} + X_{D1} = 1$$

$$X_{A2} + X_{B2} + X_{C2} + X_{D2} = 1$$

$$X_{A3} + X_{B3} + X_{C3} + X_{D3} = 1$$

$$X_{A4} + X_{B4} + X_{C4} + X_{D4} = 1$$

SOLUCION CON ALGORITMO HUNGARO.

El cuadro general de transporte(fig6). Se puede simplificar para el problema de asignación, convirtiéndolo en un cuadro de costos (tabla 5.4.). Esto se puede realizar porque el valor de oferta y demanda de las variables X_{ij} es uno.

Tabla 5.4.

Cuadro costos ASIGNACION FLORES TROPICALES

DIRECTORES	Costo en miles de dólares				# de directores solicitados
	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) Buenos Aires	
Director 1 (A)	24	10	21	11	1
Director 2 (B)	14	22	10	15	1
Director 3 (C)	15	17	20	19	1
Director 4 (D)	11	19	14	13	1
#de directores requerido	1	1	1	1	

Nota: *tabla elaboración propia*

Ahora convertiremos la tabla de costos(tabla 5.4.) en una serie de tablas de costos *equivalentes*, llegando a una en la que la solución óptima sea evidente, la misma que consistiría solo de cantidades positivas o cero, y de esta manera se harían las asignaciones directamente a las posiciones con costos cero.

Primero observamos que la cantidad que se demanda sea igual a la que se oferta, si no lo es, hay que agregar filas o columnas ficticias.

El algoritmo se inicia al restar el número más pequeño de cada fila de todos los números de la fila (tabla 5.5.). Este proceso de *reducción de la fila* formara una tabla de costos equivalente que tiene elementos iguales a cero en todas las filas.

Tabla 5.5.

Selección filas

				Selección menor valor por fila
24	10	21	11	10
14	22	10	15	10
15	17	20	19	15
11	19	14	13	11

Nota: Tabla según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Tabla 5.6.

Valor obtenido al restar cada fila

14	0	11	1
4	12	0	5
0	2	5	14
0	8	3	2

Nota: Tabla según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Si esta tabla de costos (tabla 5.4.) tiene algunas columnas sin un elemento cero, el siguiente paso es realizar un proceso de *reducción de columna* al restar el número más pequeño de cada una de tales columnas (tabla 5.5.) del resto de los números de la columna (tabla 5.6.).

Tabla 5.5.

Selección columnas

	14	0	11	1
	4	12	0	5
	0	2	5	14
	0	8	3	2
Selección menor valor por columna	0	0	0	1

Nota: Tabla según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Tabla 5.6.

Valor obtenido al restar cada columna

14	0	11	0
4	12	0	4
0	2	5	13
0	8	3	1

Nota: Tabla según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

La nueva tabla de costos equivalente (Tabla 5.6.) tendrá un elemento cero en todas las filas y columnas. Si los elementos cero proporcionan un conjunto completo de asignaciones, estas últimas constituyen una solución óptima y el algoritmo termina.

Ahora *todas las filas* y columnas tienen al menos un elemento cero, pero esta vez *no* es posible un conjunto completo de asignaciones con elementos de este tipo.

En realidad, el número máximo de asignaciones que se puede hacer en posiciones de elementos cero es de sólo 3. (trate de hacerlo).

Por tanto, deberemos llegar a una idea menos sencilla para poder resolver este problema. Esta idea implica una nueva estrategia para crear posiciones *adicionales* con elementos cero sin crear ningún elemento negativo. En lugar de restar una constante a una sola fila o columna, ahora se suma o se resta una constante a una *combinación* de filas y columnas.

Iniciamos dibujando un conjunto de líneas a través de algunas de las filas y columnas de tal forma que se *covern todos los ceros*. Se debe hacer con el número mínimo de líneas, como se muestra en la tabla 7.

Tabla 5.7.

Recubrimiento de ceros con trazos horizontales y verticales.

14	0	11	0
4	12	0	4
0	2	5	13
0	8	3	1

Nota: Tabla según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Vemos que el elemento mínimo que no ha sido cruzado es 1, en las dos posiciones inferiores de la columna 4. Por tanto, si se resta 1 de todos los

elementos de la tabla completa, es decir, de cada fila y columna, se creará un nuevo elemento cero en esta posición. Después, para restaurar los elementos cero previos y eliminar elementos negativos, se suma 1 a cada fila y columna que esté cruzada por una línea, esto es, fila 1 y columnas 1 y 3. Obteniendo la Tabla 8 de costos equivalente.

Tabla 5.8.

Resultado de las reducciones filas- columnas

15	0	11	0
5	12	0	4
0	1	4	12
0	7	2	0

Nota: Tabla según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

A la tabla 5.8. La recubrimos con líneas horizontales y verticales, cubriendo todos los ceros de la tabla. Obtenemos la tabla 5.9.

Tabla 5.9.

Recubrimiento de ceros con trazos horizontales y verticales.

15	0	11	0
5	12	0	4
0	1	4	12
0	7	2	0

Nota: Tabla según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

El número de líneas utilizadas para recubrir los ceros son cuatro, y el número de filas es cuatro. Por lo que hemos llegado a la reducción óptima (tabla 5.10.).

Tabla 5.10.

Tabla óptima

15	0	11	0
5	12	0	4

0	1	4	12
0	7	2	0

Nota: Tabla según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Con la tabla 5.10. Haremos las asignaciones una a una en las posiciones que tienen elementos cero. Comenzaremos con la filas y columnas que tienen sólo un cero. Como cada fila y cada columna necesita obtener exactamente una asignación, cruzaremos tanto la fila como la columna respectiva luego de hacer cada asignación.

Después continuaremos con las filas y columnas que aún no han sido cruzados para seleccionar la siguiente asignación, y de nuevo dé preferencia a alguna fila o columna que tenga un solo cero que no haya sido cruzado. Continuaremos hasta que toda las filas y columnas tengan exactamente una asignación y por ende ya hayan sido cruzados. (tabla 5.11.)

Tabla 5.11.

Asignación

DIRECTORES	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) Buenos Aires
Director 1 (A)	15	0 X	11	0
Director 2 (B)	5	12	0 X	4
Director 3 (C)	0 X	1	4	12
Director 4 (D)	0	7	2	0 X

Nota: Tabla según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Calcularemos ahora el costo mínimo de asignación (tabla 5.12.) refiriéndonos a la tabla 5.3.

Tabla 5.12.

Costo de la asignación

ASIGNACIONES		
Director 1 (A)	(2) Bogotá	10
Director 2 (B)	(3) Santiago	10
Director 3 (C)	(1) Quito	15
Director 4 (D)	(4) Buenos Aires	13
COSTO TOTAL		48

Nota: Tabla elaboración propia

El mínimo costo de asignación será de \$48000 dólares. La distribución de las asignaciones las vemos en la tabla 12. Este resultado es exactamente igual al obtenido a través de SOLVER.

Director 1 a Bogotá..... X_{A2}

Director 2 a Santiago de Chile..... X_{B3}

Director 3 a Quito..... X_{C1}

Director 4 a Buenos Aires..... X_{D4} .

Para resolver los problemas de asignación mediante maximización, se escoge el valor **mayor** de toda la tabla. Dicho valor se resta con respecto de todos los valores, una vez obtenido los nuevos valores de la tabla se proceden a resolver con los pasos anteriormente ya estudiados.

5.4.-CONCLUSIONES

-Problemas de asignación son muy comunes en el campo de la administración, el tener a la programación lineal como herramienta, tanto a nivel informático como de algoritmo, permite un mayor alcance para hallar una solución óptima.

5.5.-CUESTIONARIO

5.5.1.-VERDADERO-FALSO

1.- Es un problema de programación lineal un problema de asignación..... .V F.

- 2.-** En un problema de asignación son las ofertas iguales a uno..... V F.
- 3.-** En un problema de asignación son las demandas iguales a uno..... V F.
- 4.-** Se busca determinar que origen se asigna a que destino en un problema de asignación..... V F.
- 5.-** La matriz a_{ij} debe ser cuadrada en un problema de asignación..... V F.
- 6.-** Para resolver un problema de asignación se utiliza el método HÚNGARO..... V F.
- 7.-** Es un problema de programación lineal un problema de asignación..... V F.
- 8.-** Un elemento importante para el problema de asignación es la matriz de costos..... V F.
- 9.-** Para aplicar el método Húngaro, el número de filas tiene que ser igual al número de columnas; caso contrario se procede a aumentar una fila ficticia o columna ficticia con un valor de cero (0). V F.
- 10.-** Es un problema de programación lineal un problema de asignación..... V F.

5.5.2.-OPCIÓN MÚLTIPLE

- 11.-** El método de asignación:
- a. De los modelos de transporte es uno especial
 - b. Se puede utilizar el algoritmo símplex para solucionarlo.
 - c. Su solución óptima con valores enteros siempre tiene solución.
 - d. todo lo anterior
- 12.-** Algunas de las aplicaciones de los modelos de asignación podrían ser:
- a.- Asignación de trabajadores a máquinas.

- b.-**Asignación de contratistas a proyectos.
- c.-**Asignación de agentes de ventas a distritos.
- d.-**Asignación de equipos de trabajo a proyectos.
- e.** todo lo anterior

5.5.3.-EJERCICIOS PROPUESTOS

15.- Hay tres operadores a ser asignados a tres equipos, en referencia a el tiempo usado por cada uno de ellos a cada equipo. Los tiempos se muestran en la siguiente tabla que representa la matriz de costos de oportunidad.

		MAQUINA		
		1	2	3
TRABAJADORES	1	20	28	36
	2	56	40	48
	3	60	52	64

¿Con que asignación obtendríamos el mínimo tiempo en conjunto?

16.- Un vendedor de bienes raíces, proyecta la venta de 5 lotes de terreno recibiendo ofertas individuales de cuatro interesados en la compra. Por políticas de directorio de la inmobiliaria solo se venderá un lote a cada interesado. El interés del vendedor es maximizar su ingreso total.

Las ofertas se muestran en la siguiente tabla\


		LOTES				
		1	2	3	4	5
	A	32	30	50	38	40
	B	38	34	48	30	50

COMPRADORES	C	30	30	36	0	32
	D	38	0	30	34	36

APENDICE OPERATIONAL RESEARCH


El siguiente es el procedimiento del uso de OPERATIONAL RESEARCH:

1.-Activar el icono correspondiente a Assignment Problem




2.-Ingresar el modelo de Asignación a ser resuelto.

DESTINOS	(1) Quito	(2) Bogotá	(3) Santiago	(4) B. Aires	OFERTAS
Director 1(A)	24	10	21	11	1
Director 2(B)	14	22	10	15	1
Director3(C)	15	17	20	29	1
Director 4(D)	11	19	14	13	1
DEMANDAS	1	1	1	1	



3.- Activar icono solución paso a paso



4.-Calcula la disminución del valor de las filas y las columnas

Assignment Problem				
Original matrix:				
24	10	21	11	
14	22	10	15	
15	17	20	19	
11	19	14	13	
Step 1: Row deduction				
14	0	11	1	
4	12	0	5	
0	2	5	4	
0	8	3	2	

Step 5:
Column deduction

15	0	11	0
5	12	0	4
0	1	4	2
0	7	2	0

5.-Cubrimos todos los ceros con la minima cantidad de lineas verticales y horizontales. Si este número de líneas es menor que el número de filas, verifico las celdas que no están cubiertas, escojo la de menor valor, y lo resto a estas mismas celdas, y las sumo en las celdas de cruces de las líneas

Step 3:
Do tick marking and Modify matrix

After marking & drawing lines:

14	0	11	8
4	12	0	4
0	2	5	3
8	8	3	1

Step 5:
Column deduction

15	0	11	0
5	12	0	4
0	1	4	2
0	7	2	0

6.-Calulamos el numero de lineas que cubren todos los ceros, nos da cuatro, que es igual al numero de filas, se detiene el algoritmo de busqueda y comienza la asignacion

Step 6:
Assign zeros

15	0	11	8
5	12	0	4
0	2	5	3
8	8	3	1

Step 7:
Solution

x1->y2, x2->y3, x3->y1, x4->y4, Value: 48

Resultados
de la
asignacion

5.6.-GLOSARIO

Adjudicados:

Bienes o recursos indivisibles que se asignan para la ejecución de tareas específicas.

Algoritmo:

Conjunto de pasos definidos para resolver un problema de manera sistemática.

Asignación:

Proceso de distribuir recursos, como personal o equipos, a tareas específicas.

Asignación óptima:

Distribución de recursos que minimiza costos o maximiza beneficios en un problema de asignación.

Balanceado:

Condición en un modelo de transporte o asignación donde la oferta y la demanda son iguales.

Celda:

Unidad básica en una tabla que contiene datos o valores.

Columna:

Conjunto vertical de celdas en una tabla.

Costo mínimo:

Menor valor posible para realizar una asignación o transporte.

Cuadro de costos:

Tabla que muestra los costos asociados a cada combinación de asignación.

Cuadro de transporte:

Adaptación del cuadro simplex para problemas de transporte o asignación.

Demanda:

Cantidad requerida de un recurso o servicio en un destino específico.

Director:

Persona asignada a realizar una tarea específica en un problema de asignación.

Fila:

Conjunto horizontal de celdas en una tabla.

Función objetivo:

Expresión matemática que se optimiza (minimiza o maximiza) en un problema de programación lineal.

Húngaro (Método):

Algoritmo utilizado para resolver problemas de asignación minimizando costos.

Investigación operativa:

Disciplina que aplica métodos matemáticos y analíticos para optimizar procesos y tomar decisiones.

Iteración:

Repetición de un conjunto de pasos dentro de un algoritmo hasta alcanzar un resultado deseado.

Línea:

Elemento utilizado para cubrir ceros en una tabla de costos durante el método húngaro.

Modelo de asignación.

Modelo para determinar la asignación óptima de n agentes u

Modelo matemático:

Representación abstracta de un problema mediante ecuaciones y restricciones.

Oferta:

Cantidad disponible de un recurso o servicio en un origen específico.

Operación Research (Aplicación):

Herramienta educativa diseñada para aprender y practicar métodos de resolución de problemas en investigación operativa.

Origen:

Punto inicial desde donde se asignan recursos en un problema de transporte o asignación.

Programación lineal:

Técnica matemática para optimizar una función objetivo sujeta a restricciones lineales.

Problema balanceado:

Problema en el que la oferta total es igual a la demanda total.

Prototípico:

Ejemplo representativo utilizado para ilustrar un método o concepto.

Reducción de fila:

Proceso de restar el valor mínimo de una fila a todos los elementos de esa fila.

Reducción de columna:

Proceso de restar el valor mínimo de una columna a todos los elementos de esa columna.

Restricción:

Condición que debe cumplirse en un modelo matemático.

SOLVER:

Herramienta informática utilizada para resolver problemas de optimización, como los de asignación y transporte.

Tabla:

Representación gráfica de datos organizados en filas y columnas.

Transporte:

Proceso de mover recursos desde un origen a un destino.

Z (Función objetivo):

Variable que representa el costo total a minimizar en un problema de programación lineal.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS PARTE 1

Ahuja, R. K., Magnanti, T. L., & Orlin, J. B. (2009). *Network flows: Theory, algorithms, and applications*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Bazaraa, M. S., Jarvis, J. J., & Sherali, H. D. (2011). *Linear programming and network flows* (4ª ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

- Bertsimas, D., & Tsitsiklis, J. N. (2004). *Introduction to linear optimization*. Belmont, MA: Athena Scientific.
- Bingham, R. (1983). *Programas de computación para formular alimentos*. Madrid, España: Avicultura profesional.
- Cohen, M. A., & Murdock, J. (2012). *Operations research: A practical introduction*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Daniel Izquierdo Granja, & Ruiz Ruiz, J. J. (2006). PHPSIMPLEX Versión 0.81 [Software]. https://www.phpsimplex.com/teoria_metodo_simplex.htm
- Dantzig, G. B., & Thapa, M. (2003). *Linear programming: Foundations and extensions* (2ª ed.). New York, NY: Springer.
- Eppen, G. D., Gould, F. G., & Schmidt, C. (1993). *Investigación de operaciones en la ciencia administrativa*. México D.F., México: Prentice Hall.
- Gallagher, H., & Watson, J. (1990). *Métodos cuantitativos para la toma de decisiones en administración*. México D.F., México: McGraw-Hill Interamericana.
- Gass, S. I. (1990). *An illustrated guide to linear programming*. New York, NY: Dover Publications.
- García Sabater, J. P. (2011). *Métodos cuantitativos de organización industrial*. Valencia, España: Universitat Politècnica de València. https://jpgarcia.webs.upv.es/?page_id=1932
- González Ariza, Á. L., & García Llinás, G. A. (2015). *Manual práctico de investigación de operaciones I* (4.ª ed.). Barranquilla, Colombia: Editorial Universidad del Norte.
- Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2015). *Introduction to operations research* (10ª ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Kall, P., & Mayer, S. (2005). *Stochastic optimization: Methods and applications*. New York, NY: Springer.
- Luenberger, D. G., & Ye, Y. (2008). *Linear and nonlinear programming* (3ª ed.). New York, NY: Springer.
- Moore, J. H., Weatherford, L. R., Eppen, G. D., Gould, F. G., & Schmidt, C. (2000). *Investigación de operaciones en la ciencia administrativa* (5ª ed.). México D.F., México: Prentice Hall.
- Murty, K. G., & Katta, S. (1983). *Linear programming*. New York, NY: Wiley.

- Peñafiel, L. (1976). *Programación lineal*. México D.F., México: Trillas S.A.
- Prawda Witenberg, J. (1977). *Métodos y modelos de investigación de operaciones: Volumen 1* (1977.a ed.). México D.F., México: Limusa.
- Rardin, R. L. (2016). *Optimization in operations research* (2ª ed.). Boston, MA: Pearson.
- Rincón Abril, L. A. (2001). *Investigación de operaciones para ingenierías y administración de empresas*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- Sasieni, M. W., & Cohen, R. (2007). *Operations research: A practical guide to the use of OR techniques*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Shamblin, J., & Stevens, G. T. (1988). *Investigación de operaciones: Un enfoque fundamental*. México D.F., México: McGraw-Hill Interamericana.
- Taha, H. A. (2017). *Operations research: An introduction* (10ª ed.). Boston, MA: Pearson.
- Varela, J. E. (1991). *Introducción a la investigación de operaciones*. México D.F., México: Fondo Editorial Interamericana.
- Winston, W. L. (2004). *Operations research: Applications and algorithms* (4ª ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole.

CAPITULO 6. HEURÍSTICAS, METAHEURÍSTICAS Y REDES NEURONALES EN LA OPTIMIZACIÓN COMBINATORIA, PROGRAMACIÓN LINEAL E INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

6.1. OBJETIVOS

El propósito de este capítulo es proporcionar una visión integral sobre el uso de heurísticas, metaheurísticas y redes neuronales en optimización combinatoria, programación lineal e investigación de operaciones. Los objetivos específicos incluyen:

- -Definir y contextualizar las heurísticas, metaheurísticas y redes neuronales:
 - Explicar sus fundamentos teóricos y características principales.
 - Analizar sus fortalezas, limitaciones y áreas de aplicación.
- -Explorar su interacción con la programación lineal e investigación de operaciones:
 - Identificar cómo estas técnicas complementan los métodos exactos tradicionales.
 - Presentar ejemplos prácticos de su aplicación en problemas reales de optimización.
- -Proponer una perspectiva integrada:
 - Mostrar cómo la combinación de estas técnicas puede superar las limitaciones individuales de cada enfoque.

6.2. INTRODUCCIÓN

La Optimización Combinatoria es una disciplina clave dentro de las matemáticas aplicadas, la inteligencia artificial y la investigación de operaciones. Su propósito principal es encontrar soluciones óptimas o

cercanas al óptimo en problemas donde el espacio de búsqueda es discreto y extremadamente amplio. Estos problemas surgen en diversos contextos de la vida real, como la planificación de rutas, la asignación de recursos, la logística, la gestión de horarios y el diseño de redes, entre otros. Sin embargo, debido a su complejidad computacional, los métodos exactos suelen ser ineficientes o incluso inviables en instancias de gran escala.

En este contexto, el enfoque aproximado han demostrado ser herramientas fundamentales. Mientras que el enfoque aproximado ofrece soluciones rápidas y aproximadas mediante reglas simples, las metaheurísticas proporcionan estrategias más avanzadas y flexibles que permiten explorar el espacio de búsqueda de manera más efectiva, evitando los óptimos locales y maximizando la calidad de las soluciones obtenidas.

Por otro lado, el desarrollo de las redes neuronales artificiales (ANNs) ha transformado significativamente el panorama de la optimización y la toma de decisiones. Inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano, estas redes son capaces de aprender patrones complejos y realizar predicciones precisas, lo que las convierte en herramientas ideales para complementar tanto la estrategia de búsqueda como la resolución de problemas complejos.

En el ámbito de la optimización y la investigación de operaciones, la combinación de técnicas tradicionales y modernas es esencial para resolver problemas complejos de manera eficiente. Métodos como el algoritmo simplex han sido pilares fundamentales en la programación lineal, proporcionando soluciones exactas a problemas bien definidos. Sin embargo, la creciente complejidad de los sistemas actuales ha impulsado el desarrollo de enfoques más flexibles como las estrategias de búsqueda.

Estas técnicas modernas destacan por su capacidad de encontrar soluciones aproximadas en tiempos reducidos, lo que resulta especialmente útil en problemas donde las herramientas clásicas resultan ineficaces o demasiado costosas computacionalmente. Por ejemplo, las redes neuronales artificiales (ANNs), los algoritmos genéticos, la optimización por enjambre de partículas y el recocido simulado son algunas de las estrategias metaheurísticas que han demostrado ser efectivas en diversos contextos.

El avance en inteligencia artificial también ha revolucionado este campo, destacando las redes neuronales artificiales (ANNs) como una herramienta poderosa para la optimización. Gracias a su capacidad para aprender patrones y generalizar a partir de datos, las ANNs ofrecen nuevas perspectivas en la resolución de problemas complejos, como la optimización combinatoria en redes y sistemas dinámicos.

Además, herramientas como SOLVER siguen siendo relevantes como punto de partida para comprender los fundamentos de la optimización. Sin embargo, la integración de métodos modernos permite abordar los problemas desde enfoques más adaptativos y personalizados, alineados con las demandas actuales del mercado y la tecnología.

Por ello, es fundamental que los profesionales y estudiantes del área no solo dominen las técnicas clásicas, sino que también se familiaricen con estas innovaciones. Un enfoque integral que combine lo mejor de ambas corrientes permitirá enfrentar los desafíos actuales y futuros con mayor eficacia y creatividad.

6.3.-DESARROLLO.

6.3.1.-Heurísticas: Soluciones Rápidas y Prácticas

6.3.1.1.-Definición y Características

Según (García Sabater, J. P.,2011) Las heurísticas son métodos buscan soluciones factibles de manera rápida y eficiente, aunque no garantizan la optimalidad. Estas técnicas basan en reglas específicas o aproximaciones aprovechan el conocimiento previo del problema.

A menudo se utilizan en problemas donde los métodos exactos son inviables debido al tamaño del espacio de búsqueda o a las restricciones de tiempo y recursos computacionales.

Ejemplos de heurísticas incluyen:

- Algoritmos constructivos: Construyen soluciones de manera incremental. Por ejemplo, en el problema de la ruta más corta, el algoritmo del vecino más cercano selecciona en paso la ciudad más próxima no visitada.
- Búsqueda local: Parte de una solución inicial y la mejora iterativamente explorando su vecindario.

6.3.1.2.-Clasificación de Heurísticas

Las heurísticas pueden clasificarse en diferentes categorías según su enfoque:

- Heurísticas constructivas: Comienzan desde una solución parcial y la completan paso a paso.
- Heurísticas de mejora: Parten de una solución completa y buscan mejorarla iterativamente.
- Heurísticas voraces (greedy): Seleccionan siempre la mejor opción local en cada paso, aunque esto pueda llevar a soluciones subóptimas globalmente.
- Heurísticas con retroceso (backtracking): Permiten deshacer decisiones previas si estas conducen a soluciones no deseables.

6.3.1.3.-Ventajas y Limitaciones

- Ventajas:
 - Son rápidas y fáciles de implementar.
 - Proporcionan soluciones razonablemente buenas en poco tiempo.
 - Son útiles como punto de partida para métodos más avanzados.
- Limitaciones:
 - No garantizan encontrar la solución óptima.
 - Pueden quedar atrapadas en óptimos locales.
 - Su desempeño depende en gran medida del conocimiento previo del problema

6.3.2.-Metaheurísticas: Exploración Global del Espacio de Soluciones

6.3.2.1.-Definición y Principios

Las metaheurísticas son estrategias generales que guían la búsqueda de soluciones en problemas de optimización combinatoria. A diferencia de los procedimientos de aproximación, las metaheurísticas son más flexibles y adaptativas, lo que les permite explorar el espacio de búsqueda de manera más efectiva y superar los problemas asociados con los óptimos locales.

Entre las metaheurísticas más destacadas se encuentran:

- Recocido Simulado (Simulated Annealing): Inspirado en el proceso físico de enfriamiento de metales, este método permite aceptar soluciones peores temporalmente para escapar de óptimos locales y explorar nuevas regiones del espacio de búsqueda.

- Algoritmos Genéticos: Basados en los principios de la evolución biológica, estos algoritmos trabajan con una población de soluciones que evoluciona mediante selección, cruce y mutación.
- Búsqueda Tabú: Utiliza una memoria adaptativa para evitar ciclos y explorar regiones no visitadas del espacio de búsqueda.
- Optimización por Colonia de Hormigas (ACO): Emula el comportamiento de las hormigas para encontrar rutas óptimas en problemas de grafos.
- Redes Neuronales Artificiales: -Las redes neuronales artificiales (ANNs) son modelos computacionales inspirados en el cerebro humano. Están compuestas por neuronas artificiales organizadas en capas, que procesan información y aprenden patrones a partir de datos. Las ANNs son especialmente útiles en problemas donde las relaciones entre variables son altamente no lineales o difíciles de modelar explícitamente

6.3.2.2.-Clasificación de Metaheurísticas

Las metaheurísticas pueden clasificarse en tres grandes categorías: -
Búsqueda local mejorada: Enfoques que parten de una solución inicial y la mejoran iterativamente, como el recocido simulado.

- Algoritmos basados en poblaciones: Métodos que trabajan con un conjunto de soluciones simultáneamente, como los algoritmos genéticos y la optimización por colonia de hormigas.
- Estrategias de aprendizaje: Procedimientos que aprenden de soluciones previas para guiar la búsqueda, como las redes neuronales.

6.3.2.3.- Aplicaciones en la Investigación de Operaciones Las metaheurísticas han demostrado ser herramientas valiosas en la investigación de operaciones, especialmente en problemas como:

- Optimización de rutas: Diseñar rutas de transporte eficientes para minimizar costos y tiempos.
- Asignación de recursos: Distribuir tareas o recursos en sistemas complejos, como la asignación de trabajadores a proyectos.
- Diseño de redes: Optimizar redes de comunicación o distribución para maximizar la eficiencia y minimizar los costos.

6.3.2.4.- Rol en la Optimización

-En el contexto de la optimización combinatoria y la investigación de operaciones, las ANNs se utilizan para:

- Generar soluciones iniciales: Aprender patrones en soluciones óptimas anteriores y generar configuraciones de alta calidad.
- Reducción del espacio de búsqueda: Identificar restricciones implícitas y reducir el número de soluciones a considerar.
- Optimización directa: Aproximar funciones objetivo-complejas y encontrar soluciones directamente.

6.3.2.5.- Ejemplos Prácticos

- En el problema de la ruta más corta, las redes neuronales recurrentes han sido utilizadas para aprender patrones en rutas óptimas y guiar la búsqueda.
- En problemas de asignación de recursos, las ANNs pueden predecir configuraciones óptimas en sistemas complejos, acelerando la búsqueda de soluciones.
- En la programación lineal, las ANNs pueden modelar problemas no lineales y proporcionar soluciones aproximadas.

6.3.2.6.- Interacción con la Programación Lineal

6.3.2.6.1.-Complementariedad

- La programación lineal (PL) es una herramienta exacta que resuelve problemas de optimización con restricciones lineales. Sin embargo, su aplicabilidad está limitada a problemas que pueden ser modelados de manera lineal. Los procedimientos de aproximación complementan la PL al abordar:
- Problemas no lineales: Donde las ANNs pueden modelar relaciones complejas.
 - Problemas de gran escala: Donde las metaheurísticas encuentran soluciones aproximadas en tiempos razonables.

6.3.2.6.2.-Ejemplos de Integración

- Las metaheurísticas pueden utilizarse para resolver problemas de programación lineal entera mixta (MILP).
- Las ANNs pueden actuar como herramientas de predicción para estimar parámetros en modelos de PL.

6.4.- EJERCICIOS PROTOTÍPICOS

Ejemplo 6.1.: Problema de la Mochila (Knapsack Problem).

De acuerdo con (García Sabater, J. P.,2011) Si

se tiene una mochila con una capacidad máxima de 50 kg. Hay 4 objetos disponibles, cada uno con un peso y un valor asociado. El objetivo es maximizar el valor total de los objetos que se pueden colocar en la mochila, sin exceder su capacidad.

-En la solución de este problema utilizaremos un heurístico del tipo greedy (voraz) y un diagrama de flujo para explicar el proceso

Tabla 6.1.

objetos en función de su valor por unidad de peso

Objeto	Peso (kg)	Valor (\$)	Valor/Peso
1	10	60	6
2	20	100	5
3	30	120	4
4	40	200	5

Nota: Tabla según (García Sabater, J. P., 2011)

Heurística greedy: Seleccionar los objetos en función de su valor por unidad de peso [Valor/Peso] en orden descendente de acuerdo con la Tabla 6.1., hasta llenar la mochila o alcanzar su capacidad máxima.

-Pasos del Algoritmo Greedy

a.- Ordenar los objetos según su relación [Valor/Peso] en orden descendente.

- Orden: Objeto 1 (6), Objeto 2 (5), Objeto 4 (5), Objeto 3 (4).

b.- Iterar sobre los objetos y:

- Si el objeto cabe completamente en la mochila, añadirlo.

- Si el objeto no cabe completamente, añadir solo una fracción proporcional para llenar la mochila.

c. Detenerse cuando la capacidad de la mochila esté llena.

-Resultado del Algoritmo

- Se selecciona el Objeto 1 (10 kg, \$60).

- Se selecciona el Objeto 2 (20 kg, \$100).

- Se selecciona una fracción del Objeto 4 (20 kg de 40 kg, \$100).

Valor total: \$260.

Peso total: 50 kg.

-Diagrama de Flujo

-Aquí tienes el diagrama de flujo(gráfico 6.1.) que explica el proceso del algoritmo greedy:

-Explicación del Diagrama

1. Inicio: Se comienza ordenando los objetos según su $\backslash \text{Valor/Peso} \backslash$ en orden descendente.

2. Inicialización: La mochila empieza vacía con un peso y valor total igual a 0.

3. Selección: Se toma el siguiente objeto en la lista.


4. Verificación: Si el objeto cabe completamente en la mochila, se añade. Si no cabe, se añade solo una fracción proporcional.

5. Actualización: Se actualizan el peso y el valor de la mochila.

6. Finalización: El proceso se detiene cuando la capacidad de la mochila está llena o no hay más objetos para evaluar.

Figura 6.1.

Diagrama de flujo que explica el proceso del algoritmo greedy



Nota: gráfico según (García Sabater, J. P., 2011)

Ejemplo 6.2. Optimización de recursos con el recocido simulado (metaheurística)

Según (García Sabater, J. P.,2011), Si un gerente debe asignar 4 trabajadores (W1, W2, W3, W4) a 4 proyectos (P1, P2, P3, P4). Cada trabajador tiene un costo diferente dependiendo del proyecto al que se le asigne, como se muestra en la tabla 6.2.:

Tabla 6.2.

Costo diferente dependiendo del proyecto

	P1	P2	P3	P4
W1	10	15	20	25
W2	20	10	25	30
W3	30	25	15	10
W4	25	20	10	15

Nota: Tabla según (García Sabater, J. P.,2011)

Instrucciones Pasos del Algoritmo:

- 1.Plantea una solución inicial aleatoria (por ejemplo, asignar W1 a P1, W2 a P2, etc.).
- 2.Aplica el recocido simulado para explorar nuevas asignaciones y minimizar el costo total.
- Define una función objetivo: minimizar el costo total de las asignaciones.
- Permite aceptar soluciones "peores" temporalmente para escapar de óptimos locales.
- 3.Itera hasta encontrar una solución aceptable o alcanzar un número máximo de iteraciones.

Al ejecutar el algoritmo, obtendremos una asignación óptima o cercana al óptimo. Por ejemplo:

1. Mejor asignación:
W1→P1, W2→P2, W3→P4, W4→P3W1→P1, W2→P2, W3→P4, W4→P3
(Esto significa que W1 trabaja en P1, W2 en P2, etc.)


2. Costo

mínimo:

$$10(W1-P1)+10(W2-P2)+10(W3-P4)+10(W4-P3)=40$$
$$10(W1-P1)+10(W2-P2)+10(W3-P4)+10(W4-P3)=40$$

Figura 6.2.

Diagrama de flujo del algoritmo recocido simulado



Nota: Grafico según (García Sabater, J. P.,2011)

Explicación del Diagrama(gráfico 6.2).

1.Inicio: Se inicia el proceso del algoritmo de recocido simulado.

2.Generar solución inicial: Se crea una asignación aleatoria de trabajadores a proyectos.

3.Evaluar costo: Se calcula el costo total de la solución inicial.

4.Iterar: Se repite el proceso hasta alcanzar un número máximo de iteraciones o una solución aceptable.

5.Generar nueva solución vecina: Se modifica ligeramente la solución actual para generar una nueva.

6.Evaluar nueva solución: Se calcula el costo de la solución vecina.

7.Comparar: Si la nueva solución es mejor, se acepta. Si no, se acepta con una probabilidad $P=e^{-\Delta C/TP}=e^{-\Delta C/T}$, donde ΔC es la diferencia de costos y T es la temperatura.

8.Actualizar temperatura: Se reduce la temperatura según una función de enfriamiento.

9.Criterio de parada: Si se alcanza el criterio de parada (por ejemplo, temperatura muy baja o número máximo de iteraciones), el algoritmo termina.

10.Fin: Se devuelve la mejor solución encontrada.

Ejercicio 3.- Optimización por colonia de hormigas (ACO) para diseño de redes

-Según (García Sabater, J. P.,2011), Si Un sistema de transporte necesita conectar 6 nodos (ciudades) con carreteras para minimizar el costo total de construcción. Los costos entre los nodos están dados en la siguiente tabla 6.3.:

Tabla 6.3.

Costos entre los nodos

	A	B	C	D	E	F
A	0	4	8	0	0	0
B	4	0	2	6	0	0
C	8	2	0	3	9	0
D	0	6	3	0	5	7
E	0	0	9	5	0	4

F 0 0 0 7 4 0

Nota: Tabla según (García Sabater, J. P., 2011)

-Instrucciones Pasos del Algoritmo:

-Simula el comportamiento de una colonia de hormigas para encontrar la red de carreteras que minimice el costo total.

-Define los siguientes parámetros:

-Feromonas iniciales: Todas las rutas comienzan con la misma cantidad de feromonas.

-Probabilidad de selección: Basada en el costo inverso ($1/\text{costo}$) y la cantidad de feromonas acumuladas.

-Evaporación de feromonas: Reduce gradualmente las feromonas en rutas no utilizadas. Itera hasta que las hormigas converjan en una solución.

Al ejecutar este código, obtendremos:

1. **Mejor**

camino:

Por ejemplo, el camino puede ser:

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow A$

(Esto conecta todos los nodos de manera eficiente).

2. **Costo**


mínimo:

El costo total del mejor camino encontrado, por ejemplo:

$$4(A-B) + 2(B-C) + 3(C-D) + 5(D-E) + 4(E-F) + 7(F-A) = 25$$

Figura 6.3.

Diagrama de flujo del algoritmo colonia de hormigas (ACO)



Nota: gráfico según (García Sabater, J. P., 2011)

Explicación del Diagrama (gráfico 6.3.)

1.Inicio: Se inicializa el algoritmo.

2.-Inicializar feromonas: Todas las rutas comienzan con la misma cantidad de feromonas.

3.Iteración: Se repite el proceso hasta alcanzar el criterio de parada (por ejemplo, un número máximo de iteraciones o convergencia de las soluciones).

4.Generar caminos: Cada hormiga genera un camino (una solución) seleccionando rutas basadas en las probabilidades.

5.Evaluar caminos: Se calcula el costo total de cada camino generado.

6.Actualizar feromonas: Se reduce (evapora) la cantidad de feromonas en todas las rutas y se refuerzan las rutas utilizadas por las mejores soluciones.

7.Seleccionar mejor camino: Se guarda el mejor camino encontrado hasta el momento.

8.Condición de parada: Si se cumple el criterio de parada, el algoritmo termina.

9.Fin: Devuelve el mejor camino encontrado.

6.5.-CONCLUSIONES

La combinación de los enfoques aproximados y redes neuronales artificiales representa un enfoque poderoso para resolver problemas complejos de optimización combinatoria, programación lineal e investigación de operaciones.

- Los procedimientos de aproximación son ideales para soluciones rápidas y prácticas en problemas específicos.
- Las metaheurísticas amplían las capacidades de las heurísticas al permitir una exploración global del espacio de búsqueda y superar los óptimos locales.
- Las redes neuronales aportan capacidades de aprendizaje y modelado, lo que las hace ideales para problemas altamente no lineales y dinámicos.

La integración de estos enfoques con métodos exactos como la programación lineal permite abordar problemas de gran escala y alta complejidad de manera más eficiente y efectiva. Este enfoque híbrido no solo mejora la calidad de las soluciones, sino que también amplía el alcance de la investigación de operaciones hacia aplicaciones más desafiantes y realistas.

En el futuro, la evolución de algoritmos híbridos que combinen lo mejor de estos métodos continuará transformando el campo de la optimización, proporcionando herramientas más potentes y versátiles para resolver los problemas más complejos del mundo real.

6.6.- CUESTIONARIO

6.6.1.-PREGUNTAS DE VERDADERO O FALSO

1. Los enfoques aproximados garantizan encontrar la solución óptima en todos los casos. V F.
2. Las metaheurísticas son más flexibles y adaptativas que las heurísticas, permitiendo una exploración global del espacio de búsqueda.V F.
3. El algoritmo del vecino más cercano es un ejemplo de una heurística constructiva. V F.

4. Las redes neuronales artificiales (ANNs) son especialmente útiles en problemas donde las relaciones entre variables son lineales y fáciles de modelar. V F.
5. La optimización por colonia de hormigas (ACO) es una metaheurística inspirada en el comportamiento de las hormigas para resolver problemas de grafos. V F.
6. Las metaheurísticas son herramientas exactas que siempre encuentran la solución óptima. V F.
7. El recocido simulado permite aceptar soluciones peores temporalmente para escapar de óptimos locales. V F.
8. La programación lineal (PL) es limitada a problemas que pueden ser modelados de manera lineal, pero puede complementarse con heurísticas y metaheurísticas para abordar problemas más complejos. V F.
9. Las redes neuronales artificiales no tienen aplicaciones en la optimización combinatoria. V F.
10. Un enfoque híbrido que combine heurísticas, metaheurísticas y redes neuronales puede superar las limitaciones individuales de cada método y abordar problemas complejos de manera más eficiente. V F.

6.6.1.- OPCIÓN MÚLTIPLE

Preguntas de Respuesta Múltiple

11. ¿Cuáles son los objetivos principales del capítulo sobre enfoque aproximado y redes neuronales?
 - a) Definir y contextualizar las heurísticas, metaheurísticas y redes neuronales.
 - b) Analizar las limitaciones y áreas de aplicación de los métodos exactos.
 - c) Explorar la interacción de estas técnicas con la programación lineal y la investigación de operaciones.
 - d) Proponer una perspectiva integrada que combine las técnicas para superar sus limitaciones individuales.
12. ¿Qué características definen a las heurísticas en problemas de optimización?

- a) Garantizan encontrar la solución óptima.
- b) Son rápidas y fáciles de implementar.
- c) Ofrecen soluciones factibles y razonablemente buenas en poco tiempo.
- d) Son útiles en problemas donde los métodos exactos son inviables debido al tamaño del espacio de búsqueda o restricciones computacionales.

13. ¿Cuáles de las siguientes técnicas son consideradas metaheurísticas?

- a) Algoritmos genéticos.
- b) Recocido simulado.
- c) Algoritmo simplex.
- d) Optimización por colonia de hormigas (ACO).

14. ¿Qué ventajas ofrecen las redes neuronales artificiales (ANNs) en problemas de optimización?

- a) Aprender patrones complejos y generalizar a partir de datos.
- b) Reducir el espacio de búsqueda al identificar restricciones implícitas.
- c) Garantizar la solución óptima en cualquier problema.
- d) Modelar problemas no lineales y proporcionar soluciones aproximadas.

15. ¿En qué contextos las metaheurísticas han demostrado ser herramientas valiosas?

- a) Optimización de rutas.
- b) Asignación de recursos en sistemas complejos.
- c) Resolución exacta de problemas lineales.
- d) Diseño de redes de comunicación o distribución.

6.6.3.-EJERCICIOS PROPUESTOS

16. Ruta más corta utilizando una heurística constructiva

Un repartidor necesita visitar 5 ciudades (A, B, C, D, E) partiendo desde su ciudad base

(A). Las distancias entre las ciudades están dadas en la siguiente tabla:

	A	B	C	D	E
A	0	10	15	20	25
B	10	0	35	25	30
C	15	35	0	30	20
D	20	25	30	0	15
E	25	30	20	15	0

- Utiliza el algoritmo del vecino más cercano (heurística constructiva) para encontrar una ruta aproximada que minimice la distancia total.
- Parte desde la ciudad A y selecciona siempre la ciudad más cercana que aún no haya sido visitada.
- Calcula la distancia total del recorrido propuesto.

17. Optimización de recursos con el recocido simulado (metaheurística)Un gerente debe asignar 4 trabajadores (W1, W2, W3, W4) a 4 proyectos (P1, P2, P3, P4). Cada trabajador tiene un costo diferente dependiendo del proyecto al que se le asigne, como se muestra en la tabla:

	P1	P2	P3	P4
W1	10	15	20	25
W2	20	10	25	30
W3	30	25	15	10

W4 25 20 10 16

18. Optimización por colonia de hormigas (ACO) para diseño de redes.

-Un sistema de transporte necesita conectar 6 nodos (ciudades) con carreteras para minimizar el costo total de construcción. Los costos entre los nodos están dados en la siguiente tabla:

	A	B	C	D	E	F
A	0	4	8	0	0	0
B	4	0	2	6	0	0
C	8	2	0	3	9	0
D	0	6	3	0	5	7
E	0	0	9	5	0	4
F	0	0	0	7	4	0

6.7.-GLOSARIO

Algoritmos Basados en Poblaciones

Metaheurísticas que trabajan con un conjunto de soluciones simultáneamente, como los algoritmos genéticos y ACO.

Algoritmos Constructivos

Heurísticas que construyen soluciones paso a paso de manera incremental. Ejemplo: construir una ruta seleccionando siempre el nodo más cercano.

Algoritmos Genéticos (AG)

Metaheurística basada en los principios de la evolución biológica. Trabajan con una población de soluciones que evoluciona mediante selección, cruce y mutación.

Backtracking (Retroceso)

Técnica heurística que permite deshacer decisiones previas si estas conducen a soluciones no deseables.

Búsqueda Local

Técnica heurística que parte de una solución inicial y la mejora iterativamente explorando su vecindario.

Búsqueda Tabú

Metaheurística que utiliza una memoria adaptativa para evitar ciclos y explorar regiones no visitadas del espacio de búsqueda.

Espacio de Búsqueda

Conjunto de todas las posibles soluciones que se pueden explorar en un problema de optimización.

Evaporación de Feromonas

Proceso en ACO donde se reduce gradualmente la cantidad de feromonas en rutas no utilizadas para evitar la sobresaturación.

Función Objetivo

Función matemática que se busca maximizar o minimizar en un problema de optimización.

Greedy (Voraz)

Tipo de heurística que selecciona siempre la mejor opción local en cada paso, aunque esto pueda llevar a soluciones subóptimas globalmente.

Heurísticas

Métodos que ofrecen soluciones rápidas y aproximadas mediante reglas simples o conocimiento previo del problema. No garantizan la solución óptima, pero son útiles en problemas complejos o de gran escala.

Ejemplo: Algoritmo del vecino más cercano.

Investigación de Operaciones (IO)

Disciplina que aplica métodos analíticos avanzados para ayudar en la toma de decisiones. Se utiliza en logística, planificación y gestión de recursos.

Memoria Adaptativa

Técnica utilizada en búsqueda tabú para registrar soluciones visitadas y evitar ciclos.

Metaheurísticas

Estrategias generales que guían la búsqueda de soluciones en problemas de optimización. Son más flexibles y adaptativas que las heurísticas, permitiendo explorar el espacio de búsqueda de manera más efectiva.

Ejemplos: Recocido simulado, algoritmos genéticos, optimización por colonia de hormigas.

Optimización Combinatoria

Rama de las matemáticas aplicadas que busca encontrar soluciones óptimas o cercanas al óptimo en problemas donde el espacio de búsqueda es discreto y muy amplio. Ejemplos: planificación de rutas, asignación de recursos y diseño de redes.

Optimización por Colonia de Hormigas (ACO)

Metaheurística que emula el comportamiento de las hormigas en la búsqueda de rutas óptimas. Se utiliza en problemas de grafos, como la planificación de rutas.

Óptimo Local

Solución que es mejor que las soluciones vecinas, pero no necesariamente la mejor solución global.

Problemas No Lineales

Problemas donde la función objetivo o las restricciones no son lineales. Ejemplo: relaciones complejas entre variables.

Programación Lineal (PL)

Técnica matemática para resolver problemas de optimización donde la función objetivo y las restricciones son lineales. Ejemplo: el algoritmo simplex.

Programación Lineal Entera Mixta (MILP)

Extensión de la programación lineal donde algunas variables deben tomar valores enteros.

Recocido Simulado (Simulated Annealing)

Metaheurística inspirada en el enfriamiento de metales. Permite aceptar soluciones peores temporalmente para escapar de óptimos locales y explorar otras regiones del espacio de búsqueda.

Redes Neuronales Artificiales (ANNs)

Modelos computacionales inspirados en el cerebro humano que procesan información y aprenden patrones a partir de datos. Son útiles para problemas no lineales o complejos, como la optimización combinatoria.

Reducción del Espacio de Búsqueda

Proceso de limitar el número de soluciones posibles a considerar, utilizando restricciones o patrones aprendidos.

SOLVER

Herramienta computacional utilizada para resolver problemas de optimización, especialmente en programación lineal.

CAPITULO 7. PROBLEMA DELAURY CON ALGORITO DE LA RUTA MAS CORTA

7.1.-OBJETIVOS



Edsger Dijkstra

La ruta más corta es un problema fundamental en la investigación de operaciones (IO) y la teoría de grafos. Su historia está profundamente ligada al desarrollo de algoritmos matemáticos y computacionales que han permitido resolver problemas de optimización en redes. A continuación, se presenta una exploración histórica del desarrollo de este método:

1. Orígenes en la Teoría de Grafos

La base del método de la ruta más corta se encuentra en la teoría de grafos, que comenzó a desarrollarse formalmente en el siglo XVIII.

1736: El Problema de los Puentes de Königsberg

Leonhard Euler resolvió el famoso problema de los siete puentes de Königsberg, sentando las bases de la teoría de grafos.

Aunque no estaba directamente relacionado con la ruta más corta, este trabajo introdujo conceptos fundamentales sobre cómo modelar problemas en términos de nodos y aristas.

Siglo XIX: Primeros avances en redes

En el siglo XIX, los matemáticos comenzaron a estudiar problemas relacionados con redes de transporte y flujos, especialmente en el contexto de la construcción de ferrocarriles y carreteras.

Se desarrollaron conceptos básicos como árboles de expansión mínima y conectividad, que son esenciales para resolver problemas de rutas.

- -Desarrollar modelo matemático de programación lineal para un problema de RUTA MAS CORTA.
- -Resolver con SOLVER
- -Aplicar Algoritmo RUTA MAS CORTA para resolver problemas de transporte.
- -Solucionar problema prototípico con SOLVER y Algoritmo RUTA MAS CORTA
- -Verificar resultados

7.2.-INTRODUCCION

Al ser los problemas de ruta más corta un caso de programación lineal, este puede ser resuelto a través de SOLVER, por lo que el ejemplo prototípico a ser usado (DELAURY), será resuelto primero por el paquete SOLVER., teniendo de esta manera un patrón de resultados con los que podremos confirmar el algoritmo de la RUTA MAS CORTA, que es el que usaremos para resolver este mismo problema.

7.3.-DESARROLLO

7.3.1.-SOLUCION DE RUTA MAS CORTA CON SOLVER

Desarrollaremos primero el modelo matemático de programación lineal para luego incorporarlo en una página de Excel, estableceremos la estructura general para SOLVER, colocando las fórmulas de las celdas y solicitando los informes de resultados. Esto lo haremos para el ejercicio prototípico de DELAURY S.A., desarrollado a continuación.

Edsger Dijkstra, un matemático e informático holandés, desarrolló

técnicas para resolver problemas de redes.

Conexión con la ruta más corta:

Estos métodos se utilizan como subrutinas en problemas más complejos de optimización de redes, como el diseño de redes de comunicación y distribución.

5. Aplicaciones Prácticas en la Década de 1960

Durante la década de 1960, los métodos de la ruta más corta comenzaron a aplicarse en una amplia variedad de problemas prácticos, gracias al auge de la investigación de operaciones y la disponibilidad de computadoras.

Problemas abordados:

-Planificación de rutas de transporte:

-Optimización de rutas para camiones y vehículos de reparto.

Ejemplo: Planificación de rutas de entrega para empresas de logística como UPS.

-Diseño de redes de telecomunicaciones:

-Optimización de rutas para transmisión de datos en redes telefónicas y computacionales.

-Gestión de tráfico urbano:

-Desarrollo de sistemas de control de tráfico en ciudades para minimizar tiempos de viaje.

6. Desarrollo de Métodos Avanzados (1970-1990)

Con el avance de la tecnología y la teoría de algoritmos, se desarrollaron métodos más sofisticados para resolver problemas de la ruta más corta.

1970: Algoritmo A*

El algoritmo A* es una extensión del algoritmo de Dijkstra que utiliza una función heurística para guiar la búsqueda hacia el objetivo.

Fue desarrollado por Peter Hart, Nils Nilsson y Bertram Raphael en 1968.

Aplicaciones: Utilizado en problemas de búsqueda de rutas en inteligencia artificial, como la navegación de robots y los sistemas de mapas digitales.

1980-1990: Redes dinámicas

Se desarrollaron algoritmos para resolver problemas de la ruta más corta en redes dinámicas.

7.3.2.-Ejercicio prototípico DELAURY S.A.con SOLVER

INTRODUCCION


La Ingeniera Laura Celi, produce yogurt en sus instalaciones (DELAURY S.A.) ubicadas en la ciudad de Balsas, provincia de El Oro. Reparte sus productos a siete localidades de la Provincia, de acuerdo con el gráfico 7.1.

La Ingeniera Laura considera que el total de sus costos se minimizaría si pudiera asegurarse de que todos los envíos futuros a cualquiera de las localidades se realizaran siguiendo la ruta más corta. Por tanto, su objetivo consiste en especificar cuáles son las rutas más cortas desde las instalaciones de DELAURY en Balsas hasta cualquiera de las otras siete localidades.

El gráfico 7.1. Indica las distancias en kilómetros a cada localidad.

Gráfico 7.1.

Localidades a las que distribuye DELAURY



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Solución con SOLVER:

Vamos a proporcionar un modelo de PL para el problema de la ruta más corta. El modelo es común de manera que puede utilizarse para determinar la ruta más corta entre cualquier par de nodos en la red.

Modelo matemático

De acuerdo con (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000).

X_{ij} = cantidad de flujo en el arco (i,j) :

=1 si el arco (i,j) está en la ruta más corta

=0, en caso contrario

c_{ij} = longitud del arco (i,j)

Por lo tanto, la **función objetivo** del programa lineal es

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{\text{todos los arcos}(i,j)} c_{ij} X_{ij}$$

Las restricciones representan la **ecuación de la conservación del flujo** en cada nodo:

Flujo de entrada total = Flujo de salida total


Matemáticamente, esto se traduce así para el nodo j

$$(\text{entrada externa al nodo } j) + \sum_{\text{arcos}(i,j)} X_{ij} = (\text{salida externa al nodo } j) + \sum_{\text{arcos}(j,k)} X_{jk}$$

Inicialmente encontraremos la ruta más corta entre los nodos A y F, el resto de las rutas cortas de A con todos los otros nodos se halla de igual manera, obteniendo una lista de todas las rutas más cortas desde el nodo A hasta cualquiera de los otros siete nodos.

Gráfico 7.2.

Ruta más corta entre Nodo A y nodo F. Inserción de un flujo unitario.



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Tabla 7.1.

Estructura de las rutas de A a H.

Modelo de la RUTA MAS CORTA.								
CONECTIVIDAD DE/A:	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0	1	0	0	1	0	0	1
B	1	0	1	1	0	0	0	0
C	0	1	0	1	0	1	0	0
D	0	1	1	0	1	0	0	0
E	1	0	0	1	0	1	1	1
F	0	0	1	0	1	0	1	0
G	0	0	0	0	1	1	0	1
H	1	0	0	0	1	0	1	0

Nota: Tabla según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

En la tabla 7.1. Se indican las dos trayectorias posibles activas entre nodos con un +1. Y con un 0 en el caso de no existir conectividad.

Tabla 7.2.

Distancias en kilómetros entre nodos.

DISTANCIA DE/A:	A	B	C	D	E	F	G	H
A		4			7			8
B	4		6	1				
C		6		1		2		
D		1	1		1			
E	7			1		3	3	2
F			2		3		3	
G					3	3		1
H	8				2		1	

Nota: Tabla según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

RUTA DE/A	A	B	C	D	E	F	G	H	total des	DISTRIBUCION	A	B	C	D	E	F	G	H	total
A	0	1	0	0	0	0	0	0	1	A	0	4	0	0	0	0	0	0	4
B	0	0	0	0	1	0	0	0	1	B	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C	0	0	0	0	0	0	1	0	1	C	0	0	0	0	0	2	0	0	2
D	0	0	1	0	0	0	0	0	1	D	0	0	1	0	0	0	0	0	1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0
total hasta total	0	1	1	1	0	1	0	0		total	0	4	1	1	0	2	0	0	8
desde-	1	0	0	0	0	-1	0	0											
neto	1	0	0	0	0	-1	0	0											
requeri	1	0	0	0	0	-1	0	0											

Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

La función objetivo será:

$$Z(\min) = C_{AB} \cdot X_{AB} + C_{BA} \cdot X_{BA} + C_{AE} \cdot X_{AE} + C_{EA} \cdot X_{EA} + C_{AH} \cdot X_{AH} + C_{HA} \cdot X_{HA} + C_{BD} \cdot X_{BD} + C_{DB} \cdot X_{DB} + C_{BC} \cdot X_{BC} + C_{CB} \cdot X_{CB} + C_{CD} \cdot X_{CD} + C_{DC} \cdot X_{DC} + C_{DE} \cdot X_{DE} + C_{ED} \cdot X_{ED} + C_{EH} \cdot X_{EH} + C_{HE} \cdot X_{HE} + C_{CF} \cdot X_{CF} + C_{FC} \cdot X_{FC} + C_{EF} \cdot X_{EF} + C_{FE} \cdot X_{FE} + C_{HG} \cdot X_{HG} + C_{GH} \cdot X_{GH} + C_{EG} \cdot X_{EG} + C_{GE} \cdot X_{GE} + C_{FG} \cdot X_{FG} + C_{GF} \cdot X_{GF}$$

C_{ij} = Costo de transporte entre nodos

X_{ij} = Variable de ruta activa. 1 si esta activa, 0 si no lo está.

Sujeto a:

$$(NODO A) \quad C_{AB} \cdot X_{AB} + C_{BA} \cdot X_{BA} + C_{AE} \cdot X_{AE} + C_{EA} \cdot X_{EA} + C_{AH} \cdot X_{AH} + C_{HA} \cdot X_{HA} = 1$$

$$(NODO F) \quad C_{EF} \cdot X_{EF} + C_{FE} \cdot X_{FE} + C_{CF} \cdot X_{CF} + C_{FC} \cdot X_{FC} + C_{EG} \cdot X_{EG} + C_{GE} \cdot X_{GE} + C_{FG} \cdot X_{FG} + C_{GF} \cdot X_{GF} = -1$$

$$(NODO B) \quad C_{AB} \cdot X_{AB} + C_{BA} \cdot X_{BA} + C_{BD} \cdot X_{BD} + C_{DB} \cdot X_{DB} + C_{BC} \cdot X_{BC} + C_{CB} \cdot X_{CB} = 0$$

$$(NODO H) \quad C_{AH} \cdot X_{AH} + C_{HA} \cdot X_{HA} + C_{EH} \cdot X_{EH} + C_{HE} \cdot X_{HE} + C_{HG} \cdot X_{HG} + C_{GH} \cdot X_{GH} = 0$$

$$(NODO E) \quad C_{EH} \cdot X_{EH} + C_{HE} \cdot X_{HE} + C_{DE} \cdot X_{DE} + C_{ED} \cdot X_{ED} + C_{AE} \cdot X_{AE} + C_{EA} \cdot X_{EA} + C_{EG} \cdot X_{EG} + C_{GE} \cdot X_{GE} + C_{EF} \cdot X_{EF} + C_{FE} \cdot X_{FE} = 0$$

$$\text{(NODO D)} \quad C_{DE} \cdot X_{DE} + C_{ED} \cdot X_{ED} + C_{CD} \cdot X_{CD} + C_{DC} \cdot X_{DC} + C_{BD} \cdot X_{BD} + C_{DB} \cdot X_{DB} = 0$$

$$\text{(NODO C)} \quad C_{CD} \cdot X_{CD} + C_{DC} \cdot X_{DC} + C_{BC} \cdot X_{BC} + C_{CB} \cdot X_{CB} + C_{CF} \cdot X_{CF} + C_{FC} \cdot X_{FC} = 0$$

$$\text{(NODO G)} \quad C_{HG} \cdot X_{HG} + C_{GH} \cdot X_{GH} + C_{EG} \cdot X_{EG} + C_{GE} \cdot X_{GE} + C_{FG} \cdot X_{FG} + C_{GF} \cdot X_{GF} = 0$$

Gráfico 7.4.

Parámetros SOLVER, problema DELAURY.

The screenshot shows the 'Parámetros de Solver' (Solver Parameters) dialog box. The 'Establecer objetivo:' (Set Objective) field contains '\$US\$21'. The 'Para:' (To) section has 'Mín' (Min) selected. The 'Cambiando las celdas de variables:' (Changing Variable Cells) field contains '\$C\$13:\$J\$20'. The 'Sujeto a las restricciones:' (Subject to the Constraints) list contains two constraints: '\$C\$13:\$J\$20 <= \$C\$3:\$J\$10' and '\$C\$22:\$J\$22 = \$C\$23:\$J\$23'. The 'Convertir variables sin restricciones en no negativas' (Make Variable Non-Negative) checkbox is checked. The 'Método de resolución:' (Select a GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for Linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.) dropdown is set to 'Simplex LP'. The 'Ayuda' (Help), 'Resolver' (Solve), and 'Cerrar' (Close) buttons are at the bottom.

Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)


Gráfico 7.5. Solicitud resultados de SOLVER problema DELAURY.

The screenshot shows the 'Resultados de Solver' (Solver Results) dialog box. The 'Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas.' (Solver found a solution. All constraints and optimal conditions are satisfied.) message is displayed. The 'Conservar solución de Solver' (Save Solver Solution) radio button is selected. The 'Volver al cuadro de diálogo de parámetros de Solver' (Return to Solver Parameters dialog box) checkbox is unchecked. The 'Informes' (Reports) section shows 'Responder' (Answer) selected. The 'Guardar escenario...' (Save Scenario...) button is at the bottom right. The 'Aceptar' (OK), 'Cancelar' (Cancel), and 'Guardar escenario...' (Save Scenario...) buttons are at the bottom.

Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

Gráfico 7.6.

Informe de respuestas, función objetivo. problema DELAURY.



Microsoft Excel 16.0 Informe de respuestas

Hoja de cálculo: [solucion modelo de RUTA MAS CORTAcon SOLVER - copia - copia - copia.xlsx]Hoja2

Informe creado: 27/04/2023 03:56:46 p. m.

Resultado: Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas.

Motor de Solver

Motor: Simplex LP

Tiempo de la solución: 0.093 segundos.

Iteraciones: 14 Subproblemas: 0

Opciones de Solver

Tiempo máximo Ilimitado, Iteraciones Ilimitado, Precision 0.01

Máximo de subproblemas Ilimitado, Máximo de soluciones de enteros Ilimitado, Tolerancia de enteros 1%, Asumir no negativo

Celda objetivo (Min)

Celda	Nombre	Valor original	Valor final
\$US\$21	total total	8	8

Celdas de variables

Celda	Nombre	Valor original	Valor final	Entero
-------	--------	----------------	-------------	--------


Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

La ruta más corta de **A a F**. tiene una distancia de 8

Kilómetros(gráfico 7.6.). Y su **ruta es A-B-D-C-F** (gráfico 7.7, 7.8, 7.9.).

Gráfico 7.7.

Estado activo de la ruta más corta. problema DELAURY.




Celda	Nombre	Valor original	Valor final	Entero
\$C\$13 A A		0	0	Continuar
\$D\$13 A B		1	1	Continuar
\$E\$13 A C		0	0	Continuar
\$F\$13 A D		0	0	Continuar
\$G\$13 A E		0	0	Continuar
\$H\$13 A F		0	0	Continuar
\$I\$13 A G		0	0	Continuar
\$J\$13 A H		0	0	Continuar
\$C\$14 B A		0	0	Continuar
\$D\$14 B B		0	0	Continuar
\$E\$14 B C		0	0	Continuar
\$F\$14 B D		1	1	Continuar
\$G\$14 B E		0	0	Continuar
\$H\$14 B F		0	0	Continuar
\$I\$14 B G		0	0	Continuar
\$J\$14 B H		0	0	Continuar
\$C\$15 C A		0	0	Continuar
\$D\$15 C B		0	0	Continuar
\$E\$15 C C		0	0	Continuar

Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

Gráfico 7.8.

Estado activo de la ruta más corta. problema DELAURY.



\$E\$15 C C		0	0	Continuar
\$F\$15 C D		0	0	Continuar
\$G\$15 C E		0	0	Continuar
\$H\$15 C F		1	1	Continuar
\$I\$15 C G		0	0	Continuar
\$J\$15 C H		0	0	Continuar
\$C\$16 D A		0	0	Continuar
\$D\$16 D B		0	0	Continuar
\$E\$16 D C		1	1	Continuar
\$F\$16 D D		0	0	Continuar
\$G\$16 D E		0	0	Continuar
\$H\$16 D F		0	0	Continuar
\$I\$16 D G		0	0	Continuar
\$J\$16 D H		0	0	Continuar
\$C\$17 E A		0	0	Continuar
\$D\$17 E B		0	0	Continuar
\$E\$17 E C		0	0	Continuar
\$F\$17 E D		0	0	Continuar
\$G\$17 E E		0	0	Continuar
\$H\$17 E F		0	0	Continuar
\$I\$17 E G		0	0	Continuar
\$J\$17 E H		0	0	Continuar

Nota: Grafica según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

Gráfico 7.9.

Estado activo de la ruta más corta. problema DELAURY.

Solución del Problema DELAURY Utilizando SOLVER

Con lo que se verifica que los problemas de transporte se pueden solucionar por el METODO SIMPLEX



Sistemas de Navegación GPS

Problema:

Los usuarios de aplicaciones como Google Maps, Waze o Apple Maps necesitan encontrar la ruta más rápida entre dos puntos, considerando factores como el tráfico en tiempo real, accidentes y restricciones de carreteras.

Solución:

El método de la ruta más corta, combinado con algoritmos como Dijkstra, A* y variantes optimizadas, se utiliza para calcular rutas óptimas en tiempo real.

Aplicación actual:

Sistemas de navegación vehicular, transporte público y planificación de rutas para ciclistas o peatones.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
60	\$D\$17	E H	0	0	Continuar									
61	\$C\$18	F A	0	0	Continuar									
62	\$D\$18	F B	0	0	Continuar									
63	\$E\$18	F C	0	0	Continuar									
64	\$F\$18	F D	0	0	Continuar									
65	\$G\$18	F E	0	0	Continuar									
66	\$H\$18	F F	0	0	Continuar									
67	\$I\$18	F G	0	0	Continuar									
68	\$J\$18	F H	0	0	Continuar									
69	\$K\$18	G A	0	0	Continuar									
70	\$L\$19	G B	0	0	Continuar									
71	\$M\$19	G C	0	0	Continuar									
72	\$N\$19	G D	0	0	Continuar									
73	\$O\$19	G E	0	0	Continuar									
74	\$P\$19	G F	0	0	Continuar									
75	\$Q\$19	G G	0	0	Continuar									
76	\$R\$19	G H	0	0	Continuar									
77	\$S\$20	H A	0	0	Continuar									
78	\$T\$20	H B	0	0	Continuar									
79	\$U\$20	H C	0	0	Continuar									
80	\$V\$20	H D	0	0	Continuar									
81	\$W\$20	H E	0	0	Continuar									
82	\$X\$20	H F	0	0	Continuar									
83	\$Y\$20	H G	0	0	Continuar									
84	\$Z\$20	H H	0	0	Continuar									

Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

7.3.3.-SOLUCION DE RUTA MAS CORTA CON ALGORITMO

Si tomamos una red con dos nodos propios a los que llamaremos *origen* y *destino*. A cada

ligadura (arco no dirigido) se asocia una *distancia* no negativa. Nuestra meta será encontrar la ruta más corta –la trayectoria con la mínima distancia total– del origen al destino.

Para realizar esto podemos utilizar el algoritmo de La RUTA MAS CORTA:

La esencia de este algoritmo es estudiar toda la red desde su origen; luego encontrar paso a paso la ruta más corta a cada uno de los nodos en orden ascendente de sus distancias (más cortas), desde el origen; el problema quedara solucionado al momento de llegar al nodo destino.

Este algoritmo lo desarrollaremos a continuación paso a paso utilizando un sistema etiquetado nodo a nodo en el ejercicio prototípico DELAURY:

Ejercicio prototípico DELAURY S.A.

La Ingeniera Laura Celi, produce yogurt en sus instalaciones (DELAURY S.A.) ubicadas en la ciudad de Balsas, provincia de El Oro. Reparte sus productos a siete localidades de la Provincia, de acuerdo con el gráfico 7.10.

La Ingeniera Laura considera que el total de sus costos se minimizaría si pudiera asegurarse de que todos los envíos futuros a cualquiera de las



Logística y Reparto de Última Milla

Problema:

Empresas de comercio electrónico como Amazon, DHL, UPS y FedEx enfrentan el desafío de entregar paquetes de manera eficiente en zonas urbanas congestionadas.

Solución:

El método de la ruta más corta se utiliza para optimizar rutas de entrega, minimizando tiempos y costos.

Aplicación actual:

Optimización de rutas para flotas de vehículos de reparto.


Planificación dinámica de rutas ante cambios en las condiciones del tráfico o nuevas órdenes.

localidades se realizaran siguiendo la ruta más corta. Por tanto, su objetivo consiste en especificar cuáles son las rutas más cortas desde las instalaciones de DELAURY en Balsas hasta cualquiera de las otras siete localidades.

El gráfico 7.10. Indica las distancias en kilómetros a cada localidad.

Gráfico 7.10.

Localidades a las que distribuye DELAURY:



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

SOLUCIÓN ALGORITMO RUTA MAS CORTA

Este sencillo algoritmo analiza toda la red a partir del origen; e identifica de manera continua la ruta más corta a cada uno de los nodos en orden ascendente de sus distancias (más cortas), desde el origen; el problema

queda resuelto en el momento de llegar al nodo destino.

Este algoritmo localizara los recorridos más cortos entre **A** y los restantes nodos de **red (B, C, D, E, F, G, H)**.

Este algoritmo hace uso de un sistema de etiquetas, las mismas que indican dos cantidades en paréntesis, separados por coma, el primero indica la distancia recorrida y el segundo el Nodo de donde viene. El color del texto será azul si es una etiqueta provisional y si el texto es rojo es permanente.

(0,H) ETIQUETA PROVISIONAL

(0,H) ETIQUETA PERMANENTE

Gráfico 7.11.

Nodo base



Citymapper

Transporte Público y Planificación de Rutas

Problema:

Los sistemas de transporte público necesitan ofrecer a los usuarios las rutas más rápidas y eficientes entre estaciones o paradas, considerando horarios y conexiones.


Solución:

El método de la ruta más corta se aplica para calcular rutas óptimas en sistemas de autobuses, trenes y metros.

Aplicación actual:

Apps como Moovit y Citymapper utilizan este método para sugerir rutas óptimas a los pasajeros.

Optimización de redes de transporte público en ciudades inteligentes.




Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

PRIMER PASO

El nodo base A (gráfico 7.11.) es inicialmente **(0, A)**, el cual lo hacemos permanente:

Gráfico 7.12.

Nodo A, etiquetado permanente.



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)



Redes de Telecomunicaciones e Internet

Problema:

En redes de telecomunicaciones e Internet, es necesario enrutar datos de manera eficiente para garantizar una baja latencia y un uso óptimo del ancho de banda.

Solución:

Protocolos de enrutamiento como OSPF (Open Shortest Path First) y RIP (Routing Information Protocol) utilizan el método de la ruta más corta para determinar los caminos óptimos entre nodos.

Aplicación actual:

Optimización de redes de datos en tiempo real.


Gestión de tráfico en redes 5G y redes de fibra óptica.

SEGUNDO PASO: Observamos todos los nodos a un arco de distancia de la última etiqueta permanente. **NodoB**, **NodoH**, **NodoE**, y los etiquetamos provisionalmente, indicando distancia recorrida, y de que nodo proceden, gráfico 7.12.

Vemos todas las etiquetas provisionales, de toda la red, y verificamos cual es la que tiene una menor distancia. La misma que corresponde al **NodoB**, asignándole de esta manera la etiqueta de permanente (gráfico 7.13.).

Gráfico 7.13.


Etiqueta permanente Nodo B.



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

TERCER PASO: Desde el ultimo nodo etiquetado permanente (**NodoB**), etiquetamos los que están a un arco de distancia, estos son **NodoC**, **NodoD**. gráfico 7.14.

Gráfico 7.14. Decisión Nodos provisionales en Nodo C.



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)



Planificación de Redes de Energía

Problema:

Las compañías eléctricas necesitan diseñar redes que minimicen los costos de transmisión y maximicen la eficiencia del suministro eléctrico.

Solución:

El método de la ruta más corta se utiliza para optimizar las rutas de transmisión de energía entre generadores y consumidores.

Aplicación actual:


Redes de energía inteligentes (smart grids).

Optimización de la distribución de energía renovable (por ejemplo, parques eólicos y solares).

CUARTO PASO: Observamos las etiquetas provisionales, en toda la red, escogiendo la de menor distancia (**Nodo D**), a la que hacemos permanente **Nodo D**, gráfico 7.15.

Gráfico 7.15.

Etiqueta permanente nodo D.



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

QUINTO PASO: Desde el ultimo nodo permanente (**NodoD**), señalamos los nodos que están a un arco de distancia (**Nodo E**,

Nodo C) (gráfico 7.16.). Escogiendo los nodos provisionales con las menores distancias en cada nodo (gráficos 7.17. y 7.18.).

Gráfico 7.16.



Sistemas de Drones para Entregas

Problema:

Las empresas que utilizan drones para entregas necesitan planificar rutas óptimas para minimizar el consumo de energía y el tiempo de vuelo.

Solución:


El método de la ruta más corta, combinado con algoritmos avanzados, se utiliza para planificar rutas eficientes para drones.

Aplicación actual:

Amazon Prime Air y otras iniciativas de entrega por drones.

Uso de drones en emergencias para entregar suministros médicos en áreas remotas.


Etiquetas provisionales, Nodos E y Nodos C.



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Gráfico 7.17.

Nodos provisionales definidos en Nodo E y Nodo C.



SEXTO PASO: Observamos las etiquetas provisionales, en toda la red, escogiendo la de menor distancia que está en el **(Nodo E)** (gráfico 7.18.).



Juegos y Simulaciones Virtuales

Problema:

En los videojuegos y simulaciones, los personajes controlados por inteligencia artificial (IA) necesitan moverse de manera eficiente en entornos complejos.

Solución:

El método de la ruta más corta, especialmente el algoritmo A*, se utiliza para calcular rutas óptimas en mapas de videojuegos.


Aplicación actual:

Videojuegos como los de estrategia en tiempo real (RTS) y juegos de rol (RPG).

Simulaciones de evacuación en edificios y ciudades.

Gráfico 7.18.

Nodo permanente en **(Nodo E)**.




Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

SEPTIMO PASO: Desde el ultimo nodo permanente **(Nodo E)**, señalamos los nodos que están a un arco de distancia **(Nodo H, Nodo G, Nodo F)** (gráfico 7.19.).

Escogiendo los nodos provisionales con las menores distancias en cada nodo (gráficos 7.19. y 7.20.).

Gráfico 7.19.

Nodos provisionales obtenidos desde el Nodo permanente E.



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)



Vehículos Autónomos

Problema:

Los vehículos autónomos necesitan calcular rutas óptimas en tiempo real para llegar a su destino de manera segura y eficiente.

Solución:

El método de la ruta más corta se utiliza en combinación con sensores y datos de tráfico en tiempo real para guiar a los vehículos autónomos.


Aplicación actual:

Sistemas de navegación en vehículos autónomos como los de Tesla, Waymo y Uber.

OCTAVO PASO: Observamos las etiquetas provisionales (gráfico 7.20.), en toda la red, escogiendo la de menor distancia (**NodoC**), a la que hacemos permanente (gráfico 7.21.).

Gráfico 7.20.


Etiquetas provisionales



Nota: grafico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Gráfico 7.21.

Etiqueta permanente Nodo C.



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)



Análisis de Redes Biológicas

Problema:

En biología y medicina, los investigadores necesitan analizar rutas óptimas en redes complejas, como redes metabólicas o redes de interacciones genéticas.

Solución:

El método de la ruta más corta se utiliza para identificar rutas críticas en procesos biológicos.

Aplicación actual:


Análisis de redes neuronales en el cerebro.

Identificación de rutas metabólicas en biología molecular.

NOVENO PASO: Desde el ultimo nodo permanente (**Nodo C**), señalamos los nodos que están a un arco de distancia (**Nodo F**) (gráfico 7.22.). Escogiendo los nodos provisionales con las menores distancias en cada nodo (gráficos 7.22. y 7.23.).

Gráfico 7.22.


Nodos provisionales desde el Nodo C.



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Gráfico 7.23.

Selección etiqueta provisional en el Nodo F.




Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

DECIMO PASO: Observamos las etiquetas provisionales (gráfico 7.23.), en toda la red, escogiendo la de menor distancia (**Nodo F**), a la que hacemos permanente (gráfico 7.24.).

Gráfico 7.24.

Etiqueta permanente Nodo F.




Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Gráfico 7.25.

DOCEAVO PASO: Observamos las etiquetas provisionales (gráfico 7.26.), en toda la red, escogiendo la de menor distancia (**Nodo H**), a la que hacemos permanente (gráfico 7.27.).

Gráfico 7.27.



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

TRECEAVO PASO: Solo nos quedan los **Nodos (H y G)**. Por lo que los etiquetamos permanentemente (gráfico 7. 27.).

CATORCEAVO PASO: con el gráfico 7.27. Podemos dar por

terminado el etiquetado, permitiéndonos realizar la tabla1. Con todas las rutas más cortas desde el **Nodo A**, a cualquiera de los otros **Nodos (B, C, D, E, F, G, H)**.

Tabla 7.3.

Ruta más corta desde Nodo A, hasta cualquier otro Nodo.

NODO	RUTA MAS CORTA DESDE EL NODO A	DISTANCIA
B	A-B	4
C	A-B-D-C	6
D	A-B-D	5
E	A-B-D-E	6
F	A-B-D-C-F	8
G	A-B-D-E-G	9
H	A-H	8

Nota: Tabla según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

7.4.-CONCLUSIONES

-El problema de la ruta más corta, fue solucionado por medio de SOLVER, y después con la aplicación del algoritmo de la ruta más corta, se confirmó su exactitud al compararlos.

Estos problemas son muy frecuentes en la administración, por lo que su análisis y solución abren nuevas áreas de investigación en el campo de los análisis de redes. Sobre todo, al poder ser utilizados como parte de sistemas más amplios.

7.5.-CUESTIONARIO

7.5.1.-VERDADERO-FALSO

- 1.-**En una etiqueta permanente, para el algoritmo de la ruta más corta, corresponda a la distancia mínima entre la base y el nodo. V F.
- 2.-**El conjunto de todas las ramas que corresponden a los caminos más cortos desde un nodo base, hasta el resto de los nodos, se denomina árbol de rutas más cortas..... V F.
- 3.-** El algoritmo de la ruta más corta estudia toda la red desde su nodo

origen hasta su nodo destino; encontrando los caminos más cortos entre nodos en orden ascendente..... V F.

4.- En este algoritmo se usan dos tipos de etiquetas, la permanente y la provisional..... V F.

5.- El algoritmo de la ruta más corta indica, que desde el ultimo nodo permanente, se deben observar todos los nodos a un paso de distancia, y marcarlos con etiquetas provisionales.....V F.


7.5.2.-OPCIÓN MÚLTIPLE

9.- Perfeccionar un modelo de PI, significa:

- Incrementar el VO en los modelos de maximización.
- Decrementar el VO en los modelos de minimización.
- Tanto **a** como **b**

7.5.3.-EJERCICIOS PROPUESTOS

10.- El departamento de bomberos de una ciudad, también debe dar apoyo inmediato a una ciudad cercana que no posee cuerpo de bomberos, Las rutas que puede tomar se muestran en el gráfico. Hallar la ruta mas corta hasta esta ciudad.



7.5.-GLOSARIO

Modelo de asignación.

Modelo para determinar la asignación óptima de n agentes u objetos "indivisibles" a n tareas.

Modelo de la ruta más corta.

Modelo para encontrar el camino más corto, dentro de una red, desde un nodo específico (el origen) hasta otro nodo.

Modelo de red.

En general, se refiere al modelo de transbordo con capacidades o alguna de sus formas especiales.

Modelo de transbordo con capacitado.

Modelo de red donde las ofertas están en puntos de origen específicos, las demandas se localizan en puntos de destino específicos y las diversas alternativas de embarque se ofrecen a través de nodos intermedios, siguiendo rutas cuyas capacidades están definidas desde los orígenes hasta los destinos.

Modelo de transporte.

Modelo de PL para encontrar la forma menos costosa de satisfacer demandas en n destinos con suministros de m orígenes.



Gustav Kirchhoff

La exploración histórica del método del árbol de expansión mínima en el campo de la investigación de operaciones revela su evolución como una herramienta fundamental para resolver problemas de optimización en redes. Este método ha sido desarrollado y perfeccionado a lo largo de las décadas, impulsado por las necesidades prácticas en áreas como la ingeniería, la informática y la logística. A continuación, se presenta un recorrido histórico por su desarrollo:

1. Orígenes del problema del árbol de expansión mínima

El problema del árbol de expansión mínima (AEM) tiene sus raíces en la teoría de grafos, una rama de las matemáticas que comenzó a desarrollarse en el siglo XVIII con el trabajo de Leonhard Euler y su famoso problema de los puentes de Königsberg (1736). Aunque este trabajo no abordó directamente el problema del AEM, sentó las bases para el análisis de redes y grafos, que sería esencial para su desarrollo posterior.

En el siglo XIX, Gustav Kirchhoff (1847) introdujo el concepto de árboles en el análisis de circuitos eléctricos, lo que marcó uno de los primeros usos prácticos de los árboles en problemas de optimización. Sin embargo, el problema del AEM como tal no fue formalizado hasta el siglo XX.

2. Formalización en la investigación de operaciones

El problema del AEM surgió formalmente en el contexto de la investigación de operaciones durante la Segunda Guerra

CAPITULO 8. ALGORITMO ARBOL DE EXPANSION MINIMA

8.1.-OBJETIVOS

-Aplicar Algoritmo ARBOL DE EXPANSION MINIMA para resolver

problemas de transporte.

-Solucionar problema prototípico con el algoritmo ARBOL DE

EXPANSION MINIMA

-Analizar resultados

8.2.-INTRODUCCION

Al ser los problemas de ARBOL DE EXPANSION MINIMA un caso de programación lineal, este puede ser resuelto a través de SOLVER, por lo que el ejemplo prototípico a ser usado (SENAGUA), será resuelto primero por el paquete SOLVER., teniendo de esta manera un patrón de resultados con los que podremos confirmar el algoritmo del ARBOL DE EXPANSION MINIMA, que es el que usaremos para resolver este mismo problema.

operaciones, como disciplina, se consolidó en este período debido a la necesidad de resolver problemas complejos relacionados con la logística y la planificación.

En este contexto, el problema del AEM fue formulado como un problema de optimización en redes: dado un conjunto de nodos y las conexiones posibles entre ellos, encontrar un subconjunto de conexiones que conecte todos los nodos con el menor costo total y sin formar ciclos.

3. Desarrollo de algoritmos para el árbol de expansión mínima

El desarrollo de algoritmos eficientes para resolver el problema del AEM comenzó en la década de 1950, con contribuciones clave de varios matemáticos e investigadores:

1956: Algoritmo de Kruskal

Joseph Kruskal desarrolló un algoritmo basado en la selección iterativa de los arcos de menor peso que no formen ciclos. Este algoritmo es uno de los más conocidos y utilizados para resolver el problema del AEM.

1957: Algoritmo de Prim

Robert C. Prim propuso un enfoque alternativo, en el que se comienza con un nodo inicial y se agregan iterativamente los arcos de menor peso que conecten nodos no visitados al árbol en construcción. Este algoritmo también es ampliamente utilizado y ha sido optimizado en implementaciones modernas.

1965: Algoritmo de Borůvka

Otakar Borůvka, un matemático checo, desarrolló un algoritmo similar en 1926 para resolver problemas de electrificación en Moravia. Aunque su trabajo fue anterior al de Kruskal y Prim, no fue ampliamente reconocido hasta décadas más tarde.

Estos algoritmos sentaron las bases para el uso del AEM en la investigación de operaciones y se aplicaron a una amplia variedad de problemas prácticos.

El algoritmo de árbol de expansión mínima conectará los nodos de una red, en forma directa o indirecta, con la mínima distancia de las ramas conectoras. Una aplicación característica es en la construcción de red de telefonía que integrara varias ubicaciones. Una conexión entre dos zonas podría pasar por una o más localidades. La solución más económica será la que conecte todas las localidades desde cualquier punto con la menor distancia, este resultado lo podremos obtener aplicando el algoritmo de árbol de expansión mínima.

8.3.-DESARROLLO

8.3.1. ARBOL DE EXPANSION MINIMA CON SOLVER.

SOLUCION DE EJERCICIO PROTOTÍPICO (SENAGUA) CON SOLVER

Desarrollaremos primero el modelo matemático de programación lineal para luego incorporarlo en una página de Excel, estableceremos la estructura general para SOLVER, colocando las fórmulas de las celdas y solicitando los informes de resultados. Esto lo haremos para el ejercicio prototípico de (SENAGUA), desarrollado a continuación.

Ejercicio prototípico (SENAGUA). con SOLVER.

Vamos a proporcionar un modelo de PL para el problema de (SENAGUA). El modelo es común de manera que puede utilizarse para determinar el árbol de expansión mínima entre cualesquier nodos en la red.

De acuerdo con (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000).

Modelo matemático

X_{ij} = cantidad de flujo en el arco (i,j) :

4. Aplicaciones prácticas históricas

A lo largo de su desarrollo, el método del AEM ha encontrado aplicaciones en diversos campos:

Redes de transporte y logística: Optimización de rutas de transporte para minimizar costos de construcción o mantenimiento.

Sistemas eléctricos: Diseño de redes eléctricas para minimizar el costo de instalación de cables y conexiones.

Telecomunicaciones: Construcción de redes de telefonía y datos, asegurando la conexión de todas las estaciones con el menor costo posible.

Diseño de redes de agua y gas: Planificación de sistemas de distribución para minimizar el costo de tuberías.

Estas aplicaciones prácticas impulsaron la investigación en métodos más eficientes para resolver el problema del AEM.

5. Avances modernos y aplicaciones contemporáneas

En las últimas décadas, el método del AEM ha evolucionado gracias a los avances en la computación y la teoría de algoritmos. Algunos hitos modernos incluyen:

Optimización computacional: Implementación de los algoritmos de Kruskal y Prim en software de análisis de redes y herramientas como Solver en Excel.

Teoría de la complejidad: Análisis de la eficiencia de los algoritmos del AEM, lo que ha llevado al desarrollo de variantes más rápidas y escalables.

Aplicaciones en informática: Uso del AEM en problemas de diseño de redes de computadoras, sistemas de archivos y gráficos computacionales.

Además, el AEM ha sido un componente clave en el desarrollo de la teoría de redes complejas, que estudia sistemas interconectados en áreas como biología, sociología y economía.

está en la ruta más corta

=1 si el arco (i,j)

=0, en caso

contrario

c_{ij} = longitud del arco (i,j)

Por lo tanto, la **función objetivo** del programa lineal es

x_{ij} : Cantidad de flujo en el arco (i, j): Vendría siendo el agua

c_{ij} = longitud del arco (i, j): las distancia en kilómetros

La **función objetivo** del programa lineal es:

$$Z(\text{Min}) = 11x_{AB} + 8x_{AC} + 20x_{BC} + 16x_{BE} + 17x_{BF} + 8x_{CE} + 9x_{CD} + 12x_{DE} + 19x_{DG} + 10x_{EG} + 20x_{FG} + 9x_{EF}$$

Sujeto a:

$$x_{AC} \leq 8$$

$$x_{AB} \leq 11$$

$$x_{CD} \leq 9$$

$$x_{CE} \leq 8$$

$$x_{EF} \leq 9$$

$$x_{EG} \leq 10$$

$$\sum x_{ij} \leq n - 1$$

Lo que se hizo fue armar una matriz de datos, en este caso tenemos 7 nodos, por lo tanto, van a ver 7 filas y 7 columnas (Tabla 8.1.).

Definimos las que tienen conexión directa con un 1 y las que no tienen conexión directa con un cero.

En la tabla1 se muestran los valores de la conectividad para cada nodo respectivo que ha sido marcado con 1,

es decir que existe una trayectoria directa; de igual forma los valores que no conectan tienen un valor de cero porque sus nodos no conectan directamente.

Tabla 8.1.

Matriz de Datos

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	1	1	0	0	0	0
B	1	0	1	0	1	1	0
C	1	1	0	1	1	0	0
D	0	0	1	0	1	0	1
E	0	1	1	1	0	1	1
F	0	1	0	0	1	0	1
G	0	0	0	1	1	1	0

Nota: Tabla según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

Tabla 8.2.

Matriz de distancias entre nodos

DISTANCIA DE/A:	A	B	C	D	E	F	G	Total
A		11	8					10
B	11		20		16	17		64
C	8	20		9	8			45
D			9		12		19	40
E		16	8	12		9	10	55
F		17			9		20	46
G				19	10	20		49
Total	19	64	45	40	55	46	49	318

Nota: Tabla según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

Se coloca el valor menor de cada fila, exceptuando el valor del nodo fuente, ubicándolos en el lado derecho de la matriz (Tabla 8.3.), y también debajo de cada columna se coloca el resultado de su suma.

Tabla 8.3.

Matriz de distancia ruta mínima por nodo y sumatoria de variables

NODO	A	B	C	D	E	F	G	sumatoria
A	0	0	8	0	0	0	0	8
B	11	0	0	0	0	0	0	11
C	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	9	0	0	0	0	9
E	0	0	8	0	0	0	0	8
F	0	0	0	0	9	0	0	9
G	0	0	0	0	10	0	0	10
sumatoria	11	0	25	0	19	0	0	

Nota: Tabla según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

6. Conclusión

El método del árbol de expansión mínima es un ejemplo destacado de cómo un problema matemático teórico puede tener un impacto profundo en aplicaciones prácticas. Su desarrollo, desde los fundamentos de la teoría de grafos hasta las aplicaciones modernas en investigación de operaciones, refleja la interacción entre la teoría matemática y las necesidades del mundo real. Hoy en día, el AEM sigue siendo una herramienta esencial en la optimización de redes y sistemas complejos.

Estas tablas las ingresamos en la página de Excel, con la que entregamos los valores requeridos para ejecutar SOLVER.

Primero Colocamos en Excel, la Tabla 8.2., es decir la matriz de distancias entre los nodos la cual debe ser simétrica, es decir que tiene el mismo número de filas y mismo número de columnas, y equilibrada porque la sumatoria de los nodos de filas y columnas dan un mismo valor; Primero Sumamos en orden columna por columna los valores de las celdas para esto, ocupamos esta fórmula: =SUMA(E7:E14) y así

sucesivamente hasta la columna G repitiendo el mismo procedimiento y para las filas colocamos la suma de los valores de las celdas manualmente de su fila respectiva y los ponemos en una columna contigua. Observamos y recalcamos que la matriz es simétrica, por lo tanto, su diagonal va a ser de ceros cuando

los nodos de las rutas coincidan entre sí, por lo que no existe el concepto de una conexión de un nodo consigo mismo,



Electrificación en Moravia (1926)

Problema: Diseñar una red eléctrica que conectara varias localidades de Moravia (actual República Checa) con el menor costo posible.

Solución: El matemático checo Otakar Borůvka desarrolló un algoritmo para encontrar el árbol de expansión mínima que minimizara la longitud total de los cables eléctricos necesarios. Este fue uno de los primeros problemas prácticos resueltos utilizando un enfoque similar al AEM.

Impacto: Este trabajo sentó las bases para el desarrollo posterior de algoritmos como los de Kruskal y Prim.

Para sacar la función objetivo se multiplica variable por la sumatoria de cada columna y se los suma con la variable que tiene a un lado y así sucesivamente hasta llegar a G, y de esta forma se minimiza la distancia total desde un nodo hacia todos.

Para cada fila de los nodos las multiplicamos por la variable que colocamos en la parte de arriba las cuales van a ir multiplicadas por variables binarias que pueden ser 1 o 0 en caso de que exista conexión en esa columna irá 1 y si no existe contendrá 0, una vez hecho esto se suman con los nodos continuos y se repite el procedimiento.

Gráfico 8.1.

Tablas ingresadas en Excel.

EJERCICIO SOLVER SENAGUA EXCEL-4TO VESPERTINO - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

A1

INTEGRANTES: BALCAZAR CRISTINA-BERRIO JOSÉ-BUSTOS FIORELLA-CABRERA IVANNA- CABRERA BRYAN-CARRION CRISTOPHER-CHIMBO HEIDY-LALANGUI JEAN PIERRE-PIRETO JORDY- QUIROLA AC

CURSO: 4TO "A" VESPERTINO.

Primero Colocamos en Excel, la Tabla 2, es decir la matriz de distancias entre los nodos la cual debe ser simétrica, es decir que tiene el mismo número de filas y mismo número de columnas, y equilibrada porque la sumatoria de los nodos de filas y columnas dan un mismo valor. Primero Sumamos en orden columna por columna los valores de las celdas para esto, ocupamos esta fórmula: =SUMA(E7:E14) y así sucesivamente hasta la columna G repitiendo el mismo procedimiento y para las filas colocamos la suma de los valores de las celdas manualmente de su fila respectiva y los ponemos en una columna contigua

Observamos y recalamos que la matriz es simétrica, por lo tanto su diagonal va a ser de ceros cuando los nodos de las rutas coinciden entre sí, por lo que no existe el concepto de una conexión de un nodo consigo mismo

para sacar la función objetivo se multiplica variable por la sumatoria de cada columna y se los suma con la variable que tiene a un lado y así sucesivamente hasta llegar a G, y de esta forma se minimiza la distancia total desde un nodo hacia todos

Para cada fila de los nodos las multiplicamos por las variables que colocamos en la parte de arriba las cuales van a ir multiplicadas por variables binarias que pueden ser 1 o 0 en caso de que exista conexión en esa columna irá 1 y si no existe contendrá 0, una vez hecho esto se suman con los nodos continuos y se repite el procedimiento.

	A	B	C	D	E	F	G	
A	0	11	8	0	0	0	0	19
B	11	0	20	0	15	17	0	64
C	8	20	0	9	9	0	0	46
D	0	0	9	0	12	0	19	40
E	0	15	9	12	0	9	10	55
F	0	17	0	0	9	0	20	46
G	0	0	0	19	10	20	0	49
		19	64	45	40	55	46	318

FO Minimizar Distancia entre todos los nos 55

NODO Variable	A	B	C	D	E	F	G	
A	1	0	0	0	0	0	0	8
B	11	0	0	0	0	0	0	11
C	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0	0	9
E	0	0	0	0	0	0	0	8

Informe de respuestas 1 Hoja1

Listo Accesibilidad: es necesario investigar

Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)



Construcción de redes ferroviarias (Siglo XIX y XX)


Problema: Durante la expansión de las redes ferroviarias en Europa y América, se buscaba diseñar rutas que conectaran varias ciudades minimizando los costos de construcción y mantenimiento.

Solución: Aunque los métodos formales del AEM aún no existían, los principios del árbol de expansión mínima se aplicaron intuitivamente para seleccionar rutas óptimas. Posteriormente, con la formalización del AEM, se utilizó en la planificación de redes ferroviarias modernas.

Impacto: Ayudó a reducir costos y mejorar la conectividad entre ciudades, impulsando el comercio y la movilidad.

Gráfico 8.2


Parámetros SOLVER, problema SENAGUA.



Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

Gráfico 8.3

Solicitud resultados de SOLVER problema SENAGUA



Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

Gráfico 8.4.

- *Comentarios. En teoría, un árbol de mínima expansión puede formularse y resolverse como un programa lineal. Sin embargo, la PL no es una opción práctica porque deben agregarse numerosas restricciones para excluir todos los ciclos y el resultado es una PL enorme, aun para redes pequeñas. (Taha, 2017, p. 213).*

8.3.2.-ALGORITMO ARBOL DE EXPANSION MINIMA

Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993) los pasos a seguir son:

PASO 1. Comenzaremos en cualquier nodo de la red, realizaremos la primera conexión con el arco de menor distancia. Estos pasaran a ser un solo bloque al que llamaremos conectados. Los otros nodos seguirán siendo llamados desconectados.

PASO 2. Verificaremos todos los nodos a un arco de distancia del bloque generado en el paso 1. Escogeremos el de menor distancia. Y este nodo pasara a ser denominado conectado, y a ser parte de todo el bloque de conectados.



Optimización de rutas de transporte de petróleo

Problema: Conectar varios puntos de extracción de petróleo con refinerías o estaciones de distribución minimizando la longitud total de los oleoductos.

Solución: El AEM se utilizó para determinar las rutas óptimas de los oleoductos, reduciendo costos de construcción y mantenimiento.

Impacto: Ayudó a optimizar las operaciones en la industria petrolera, especialmente en regiones con múltiples puntos de extracción.

PASO 3. Repetiremos estos dos pasos hasta que todos los nodos pasen al estado conectado. El bloque resultante al final será el árbol de expansión mínima.

Desarrollaremos un ejemplo prototípico (SENAGUA), en el que explicaremos paso a paso dicho algoritmo.

EJERCICIO PROTOTÍPICO (SENAGUA). CON ARBOL DE EXPANSION MINIMA

Problema distribución agua potable (SENAGUA).

SENAGUA administra siete pozos profundos, con los que abastece de agua a la ciudad de arenillas, cuando no hay servicio normal de la planta de agua potable. Los siete pozos están interconectados de acuerdo con el grafico1. Alimentando cada uno un punto de distribución en la ciudad. En caso de solo poder utilizar un pozo ala ves. ¿Cuál sería la distribución que daría la menor distancia para abastecer todos los puntos de distribución, desde cualquier pozo?



Diseño de redes de fibra óptica


Problema: Durante la expansión de las redes de fibra óptica en la década de 1990, se buscaba conectar ciudades y regiones minimizando los costos de instalación.

Solución: El AEM se utilizó para identificar las rutas óptimas entre estaciones de fibra óptica, asegurando la conexión de todas las regiones con el menor costo posible.

Impacto: Facilitó la expansión global de Internet y las telecomunicaciones, mejorando la conectividad a nivel mundial.

Gráfico 8.1.

Distribución Pozos profundos, con su distancia en kilómetros.



Nota:

gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

SOLUCION

Seleccionamos cualquier nodo para iniciar el procedimiento.

Utilizaremos el formato dado por la tabla 8.1, donde se indica como se van interconectando los nodos

formando un solo bloque.

Tabla 8.1.

Tabla inicial de nodos conectados.

NODOS	NODOS CONECTADOS	DISTANCIA
A, B, C, D, E, F, G	No hay	0

Nota: Tabla según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

PRIMER PASO: Aleatoriamente nos iniciamos en el **Nodo C**, observamos que todos los nodos están sueltos. Y el único nodo interconectado es el **Nodo C** con el mismo (gráfico 8.2), (Tabla 8.2.).

Tabla 8.2.


Inicio en el Nodo C.

NODOS	NODOS CONECTADOS	DISTANCIA
A, B, C, D, E, F, G	No hay	0
A, B, D, E, F, G	C	0

Nota: Tabla según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

Gráfico 8.2.


Inicio Nodo C.



Nota: grafico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

SEGUNDO PASO: seleccionamos todos los nodos que están a un arco de distancia de C. los señalamos con una flecha gruesa azul (gráfico 8.3)

Gráfico 8.3.




Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Entre todos ellos, escogemos el nodo que está a menor distancia, el **Nodo E** (gráfico 8.4.) indicado con una flecha amarilla gruesa, y el círculo indicador de nodo, se rellena con el mismo color amarillo.

Gráfico 8.4.

Selección nodo E.



Nota: grafico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Tabla 8.3.

Interconexión con el Nodo E.

NODOS	NODOS CONECTADOS	DISTANCIA (kilómetros)
A, B, C, D, E, F, G	No hay	0
A, B, D, E, F, G	C	0
A, B, D, F, G	C, E	8


Nota: Tabla según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

El bloque será conformado por los Nodos C y E (Tabla 8.3.) interconectado con una línea gruesa blanca (gráfico 8.4.).

TERCER PASO: Los nodos que están a un arco de distancia del bloque creado por los **Nodos C y E**, son **(A, B, D, F, G)**, y el que está a menor distancia es el Nodo A (gráfico 8.5.).

Gráfico 8.5.

Bloque conformado por los nodos A, C, E.



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Tabla 8.4.

Interconexión Nodos A, C, E

NODOS	NODOS CONECTADOS	DISTANCIA(kilómetros)
A, B, C, D, E, F, G	No hay	0
A, B, D, E, F, G	C	0
A, B, D, F, G	C, E	8
B, D, F, G	A, C, E	8


Nota: Tabla según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

El bloque será conformado por los Nodos A, C, E (Tabla 8.4.).

CUARTO PASO. Los nodos que están a un arco de distancia del bloque creado por los **Nodos A, C, E** son **(B, D, F, G)**, y el que está a menor distancia es el **Nodo D**.

Gráfico 8.6.

Bloque conformado por los nodos A, C, E, D.



Nota: grafico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Tabla 8.5.

Interconexión Nodos A, C, E, D

NODOS	NODOS CONECTADOS	DISTANCIA(kilómetros)
A, B, C, D, E, F, G	No hay	0
A, B, D, E, F, G	C	0
A, B, D, F, G	C, E	8
B, D, F, G	A, C, E	8
B, F, G	A, C, E, D	9


Nota: Tabla según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

El bloque será conformado por los Nodos A, C, E, D (Tabla 8.5.).

QUINTO PASO: Los nodos que están a un arco de distancia del bloque creado por los **Nodos A, C, E, D** son **(B, F, G)** gráfico 8.7., y el que está a menor distancia es el **Nodo F** (gráfico 8.8.).

Grafico 8.7.


Selección nodos próximos a A, C, D, E.



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Gráfico 8.8.

Bloque conformado por los nodos A, C, E, D, F.



Nota:

gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Tabla 8.6.

Interconexión Nodos A, C, E, D, F

NODOS	NODOS CONECTADOS	DISTANCIA(kilómetros)
-------	------------------	-----------------------


A, B, C, D, E, F, G	No hay	0
A, B, D, E, F, G	C	0
A, B, D, F, G	C, E	8
B, D, F, G	A, C, E	8
B, F, G	A, C, E, D	9
B, G	A, C, E, D, F	9

Nota: Tabla según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

El bloque será conformado por los Nodos A, C, E, D, F (Tabla 8.6.)

Gráfico 8.8.

Selección nodos próximos a (A, C, D, E, F).



Nota:

gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

SEXTO PASO: Los nodos que están a un arco de distancia del bloque creado por los **Nodos A, C, E, D, F** son **(B, G)** (gráfico 8.8.). y el que está a menor distancia es el **Nodo G**.

Tabla 8.7.

Interconexión Nodos A, C, E, D, F, G

NODOS	NODOS CONECTADOS	DISTANCIA(kilómetros)
A, B, C, D, E, F, G	No hay	0
A, B, D, E, F, G	C	0


A, B, D, F, G	C, E	8
B, D, F, G	A, C, E	8
B, F, G	A, C, E, D	9
B, G	A, C, E, D, F	9
B	A, C, E, D, F, G	10

Nota: Tabla según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

El bloque será conformado por los Nodos A, C, E, D, F, G (Tabla 8.7.)

Gráfico 8.9.

Selección nodos próximos a (A, C, E, D, F, G).




Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

El nodo que está a un arco de distancia del bloque creado por los **Nodos (A, C, E, D, F, G)** es **B** que está a una distancia de 11 (figura 9).

Gráfico 8.10.

Selección nodos (A, C, D, E, F, G, B).



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

Tabla 8.8.

Interconexión Nodos A, C, E, D, F, G, B

NODOS	NODOS CONECTADOS	DISTANCIA (kilómetros)
A, B, C, D, E, F, G	No hay	0
A, B, D, E, F, G	C	0
A, B, D, F, G	C, E	8
B, D, F, G	A, C, E	8
B, F, G	A, C, E, D	9
B, G	A, C, E, D, F	9
B	A, C, E, D, F, G	10
-----	A, C, E, D, F, G, B	11
TOTAL		55


Nota: Tabla según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

El bloque será conformado por los Nodos A, C, E, D, F, G, B (Tabla 8.8.)

El resultado del algoritmo del **ARBOL DE EXPANSION MINIMA** nos arroja una distancia de 55 kilómetros (tabla 8.8.). Y la ruta con la menor distancia para poder abastecer de agua a la ciudad de Arenillas la podemos ver en el gráfico 8.11.

Gráfico 8.11.

Ruta con la menor distancia



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

8.4.-CONCLUSIONES

Como vemos, el algoritmo de la ruta más corta nos permitirá elaborar una distribución de nodos desde un origen específico, a cualquier otro nodo de la red. El algoritmo de expansión mínima nos permite vincular todos los nodos sin importar cual sea el origen, y obtener la ruta que los vincularía a todos al menor costo. Esto lo podemos ver en una ruta de metro, de una de recorridos de transporte urbano, etc.

8.5.-CUESTIONARIO

8.5.1.-VERDADERO-FALSO

- 1.- El objetivo básico del árbol de expansión mínima es el de que al menor costo se puedan conectar los nodos del circuito..... V F.
- 2.-El algoritmo devorador utilizado para solucionar un árbol de expansión mínima, utiliza una heurística ventajosa, pero no óptimaV F.
- 3.-Al aplicar el algoritmo voraz, para hallar el árbol de expansión mínima, es indiferente el nodo por el que se comience.....V F.
- 4.-Al aplicar el método de la ruta más corta a un problema de árbol de

expansión mínima, las soluciones podrían ser iguales..... V F.

5.-Los ciclos, hacen que el problema de árbol de expansión mínima sea poco práctico resolverlo por el SOLVER de EXCEL.....V F.

8.5.2.-OPCIÓN MÚLTIPLE

6.- Un circuito con n nodos requiere para hallar el árbol de expansión mínima:


- a.-Solamente $(n - 1)$ arcos.
- b. Solamente $(n + 1)$ arcos.
- c. Solamente n arcos
- d.-Ninguna de los anteriores

6.-En el algoritmo del árbol de expansión mínima se selecciona, de manera arbitraria, cualquier nodo y se conecta al nodo distinto:

- a.- Mas lejano
- b. -Más cercano
- c. a y b
- d.-Ninguna de los anteriores

8.5.3.-EJERCICIOS PROPUESTOS

13.- La gerencia del parque ecológico “oso de anteojos” quiere identificar los recorridos de las instalaciones telefónicas para comunicar todas las centrales con una longitud total mínima de cable.



8.6.-GLOSARIO

Árbol de expansión mínima:

Algoritmo que conecta todos los nodos de una red con la mínima distancia posible, evitando ciclos y minimizando los costos de conexión.

Arco:

Conexión entre dos nodos en una red, que puede tener una longitud o peso asociado.

Bloque:

Conjunto de nodos que han sido conectados en el proceso del árbol de expansión mínima.

Conexión directa:

Relación entre dos nodos que están enlazados sin intermediarios.

Conexión indirecta:

Relación entre dos nodos que están enlazados mediante otros nodos intermedios.

Diagrama de red:

Representación gráfica de los nodos y las conexiones entre ellos.

Distancia:

Longitud o peso asociado a un arco entre dos nodos en una red.

Excel:

Herramienta utilizada para estructurar matrices y resolver problemas de programación lineal con SOLVER.

Función objetivo:

Expresión matemática que se busca minimizar o maximizar en un problema de programación lineal.

Matriz de conectividad:

Tabla que indica las conexiones directas entre nodos, representadas por 1 (conexión) o 0 (sin conexión).

Matriz de distancias:

Tabla que muestra las longitudes o pesos de los arcos entre nodos en una red.

Modelo matemático:

Representación abstracta de un problema en términos de ecuaciones y restricciones.

Nodo:

Punto en una red que puede estar conectado a otros nodos mediante arcos.

Paso:

Etapas en el proceso del algoritmo de árbol de expansión mínima para conectar nodos.

Programación lineal (PL):

Técnica matemática para optimizar una función objetivo sujeta a restricciones lineales.

Red:

Conjunto de nodos y arcos que representan un sistema de conexiones.

Restricciones:

Condiciones que deben cumplirse en un modelo matemático de programación lineal.

Ruta más corta:

Camino con la mínima distancia o costo entre dos nodos en una red.


SOLVER:

Herramienta de Excel utilizada para resolver problemas de optimización, como programación lineal.

Sumatoria:

Proceso de sumar las distancias o pesos asociados a los arcos en una red.

CAPITULO 9. MODELO DE FLUJO MAXIMO



L.R. Ford



D.R. Fulkerson

El problema del flujo en ríos (Ford y Fulkerson, 1956):

Contexto:

Los matemáticos L.R. Ford Jr. y D.R. Fulkerson desarrollaron el algoritmo de flujo máximo en 1956, y una de las motivaciones detrás de su trabajo fue modelar el flujo de agua en ríos y canales.

Anécdota:

Mientras trabajaban en el algoritmo, Ford y Fulkerson discutían cómo el agua podría "buscar" de manera natural los caminos de menor resistencia, lo que los llevó a conceptualizar el algoritmo como un proceso iterativo que encuentra rutas incrementales para aumentar el flujo. Esta idea simple pero poderosa permitió resolver problemas complejos de flujo en redes.

9.1.-OBJETIVOS

- Desarrollar modelo matemático de programación lineal para un problema de FLUJO MAXIMO
- resolver con SOLVER
- Aplicar Algoritmo de FLUJO MAXIMO.
- Solucionar problema prototípico con SOLVER y Algoritmo de FLUJO MAXIMO.
- Verificar resultados

9.2.-INTRODUCCION

De acuerdo con (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000).

El flujo máximo se puede describir de la siguiente forma.

1.El flujo va través de una red que se origina en un nodo, llamado

origen, y termina en otro nodo llamado **destino**.

2. Los nodos restantes son *nodos de trasbordo*

3. Se permitirá el flujo a través de un arco sólo en la dirección

indicada por la flecha, donde la cantidad máxima de flujo está dada

por la magnitud del arco. En el origen, todos los

arcos señalan hacia

afuera. En el *destino*, todos señalan hacia el nodo.

4. El objetivo será maximizar la cantidad total de flujo del origen al destino. Vamos primero a resolver un problema prototípico (MANTENIMIENTO VIAL), con el programa SOLVER.



El diseño de redes de transporte en la India:

Contexto:

En la década de 1960, el gobierno indio enfrentó el desafío de diseñar un sistema de transporte eficiente para mover mercancías a través del país. Se utilizaron métodos basados en el flujo máximo para determinar las capacidades óptimas de carreteras y ferrocarriles.

Anécdota:

Durante las simulaciones, los planificadores descubrieron que ciertas rutas críticas (cuellos de botella) estaban limitando el flujo total, lo que llevó a inversiones estratégicas en infraestructura. Este caso es un ejemplo temprano de cómo los algoritmos de flujo máximo pueden influir directamente en decisiones de política pública.

9.3.-DESARROLLO


9.3.1.-SOLUCION DE FLUJO MAXIMO CON SOLVER

PROBLEMA MANTENIMIENTO VIAL.

El departamento de control de tráfico de la ciudad de Machala trabaja en estrecha relación con el departamento de mantenimiento. Se necesita realizar una reparación importante en la Circunvalación Norte, por lo que solicita se le dé una red de rutas alternas mientras se realizan las reparaciones. Se necesita saber cuál es el flujo máximo vehicular de dicha desviación (gráfico 9.1.).

Gráfico 9.1

Red de rutas alternas con capacidad de flujo de vehículos(cientos)



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

FUNCION OBJETIVO

Segun (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000).

Max f

$$\text{s.a.} \quad \sum_j X_{ij} - \sum_j X_{ji} = \begin{cases} f, & \text{si } i = 1 \\ -f, & \text{si } i = n \\ 0, & \text{en otras condiciones} \end{cases}$$

$$0 \leq X_{ij} \leq u_{ij}, \text{ para todo } (i,j) \text{ de la red}$$

SOLUCION CON SOLVER

$$Z(\text{Max}) = X_{AB} + X_{AC}$$

SUJETO A:

X_{AB}	$\geq$	4
X_{AC}	$\geq$	6
X_{BD}	$\geq$	6
X_{BE}	$\geq$	2
X_{CB}	$\geq$	3
X_{CE}	$\geq$	4
X_{DF}	$\geq$	6
X_{EF}	$\geq$	2
X_{ED}	$\geq$	1

$$X_{AB} + X_{CB} = X_{BD} + X_{BE}$$

$$X_{AC} = X_{CB} + X_{CE}$$

$$X_{BD} = X_{DF}$$

$$X_{CE} + X_{BE} = X_{ED} + X_{EF}$$

Estos datos los ingresamos a la hoja de Excel gráfico 9.2.

Gráfico 9.2.

Ingreso datos problemas DESVIO




El puente aéreo de Berlín (1948-1949):

Contexto: Durante el bloqueo de Berlín por parte de la Unión Soviética, las potencias aliadas establecieron un puente aéreo para abastecer a la ciudad con alimentos y suministros esenciales. La logística del puente aéreo implicaba maximizar el número de vuelos diarios y la cantidad de carga transportada.

Relación con el flujo máximo:

Aunque el algoritmo de flujo máximo no se utilizó formalmente en esa época, el problema que enfrentaron los planificadores era esencialmente un problema de flujo máximo: cómo optimizar las rutas aéreas, los horarios de vuelo y la capacidad de los aeropuertos para maximizar el suministro a Berlín.

Anécdota: Este caso histórico inspiró a matemáticos e ingenieros a desarrollar herramientas más formales para resolver problemas de flujo en redes, y el algoritmo de flujo máximo encontró aplicaciones inmediatas en problemas logísticos similares.



Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)



La evacuación de Nueva Orleans (Huracán Katrina, 2005):

Contexto:

Durante el huracán Katrina, uno de los mayores desafíos fue evacuar a los residentes de Nueva Orleans de manera rápida y segura. Los ingenieros y planificadores utilizaron modelos basados en el flujo máximo para optimizar las rutas de evacuación y minimizar los tiempos de traslado.

Anécdota:

En una simulación inicial, los planificadores descubrieron que muchas rutas estaban subutilizadas debido a la mala coordinación, lo que resultó en largas filas de vehículos en ciertas carreteras. Al ajustar las capacidades de las rutas (similar a ajustar los pesos en un grafo), lograron mejorar significativamente el flujo de evacuación.

Tabla 9.1.

Fórmulas de ingreso restricciones en EXCEL

CELDA	FORMULA EN EXCEL
I19	=L5+L9
I20	=L6
I21	=L7+L13
I22	=L10+L8

Nota: Tabla según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)



El algoritmo de flujo máximo y los partidos de béisbol:

Contexto:

En la década de 1960, los matemáticos comenzaron a usar el algoritmo de flujo máximo para resolver problemas de clasificación deportiva. Por ejemplo, determinar si un equipo de béisbol aún tiene posibilidades matemáticas de clasificar a los playoffs.

Anécdota:


Un caso famoso ocurrió en la liga de béisbol de Estados Unidos, cuando un equipo utilizó este método para demostrar que otro equipo rival ya no podía clasificar, incluso si ganaba todos sus partidos restantes. Esto generó controversia, ya que los fanáticos no entendían cómo las matemáticas podían decidir el destino de un equipo antes de que se jugaran los partidos.

Gráfico 9.3.

Parametros SOLVER

Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

Gráfico 9.4.



Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

Gráfico 9.5.

Hoja soluciones problema DESVIO con SOLVER

London 2012



La planificación de rutas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012:

Contexto:

Durante los Juegos Olímpicos de Londres, uno de los mayores desafíos fue planificar rutas de transporte público que pudieran manejar el flujo masivo de personas entre las sedes deportivas.

Anécdota:

Utilizando un modelo basado en el flujo máximo, los planificadores descubrieron que ciertas estaciones de tren serían puntos críticos. Esto les permitió implementar medidas preventivas, como aumentar la capacidad de ciertas rutas y establecer desvíos temporales. El éxito del sistema de transporte durante el evento fue atribuido, en parte, a estas simulaciones.

La optimización

Contexto

Con el caso en la decisión, la necesidad de poder manejar volúmenes de flujo utilizando algoritmos de optimización computacional.

Anécdota

Durante la técnica, de redes, el algoritmo podía automatizar el caso de esto importante.

comento en broma: "El flujo máximo no solo salva datos, también salva carreras profesionales!"

solucion modelo MAXIMO FLUJO Acon SOLVER - copia ...

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Microsoft Excel 16.0 Informe de respuestas

Celda objetivo (Máx)

Celda	Nombre	Valor original	Valor final
\$I\$16	Z= E	8	8

Celdas de variables

Celda	Nombre	Valor original	Valor final	Entero
\$L\$5	B VARIABLE	4	4	Continuar
\$L\$6	C VARIABLE	4	4	Continuar
\$L\$7	D VARIABLE	6	6	Continuar
\$L\$8	E VARIABLE	0	0	Continuar
\$L\$9	B VARIABLE	2	2	Continuar
\$L\$10	E VARIABLE	2	2	Continuar
\$L\$11	F VARIABLE	6	6	Continuar
\$L\$12	F VARIABLE	2	2	Continuar
\$L\$13	D VARIABLE	0	0	Continuar

Restricciones


Informe de respuestas 1 Hoja1

Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

La solución de SOLVER, nos indica que el máximo flujo de carros que podría soportar este desvío para el mantenimiento de la Circunvalación Norte es de 800 carros por hora.

Gráfico 9.6.

Solución de la Distribución flujo Máximo



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

9.3.2.-SOLUCION DE Problema MANTENIMIENTO VIAL CON ALGORITMO METODO de FLUJO MAXIMO

ALGORITMO FLUJO MAXIMO



La guerra de redes de agua en California:

Contexto:

En California, donde el agua es un recurso escaso, las autoridades han utilizado el algoritmo de flujo máximo para planificar la distribución del agua en sistemas de acueductos.

Anécdota:

En una reunión entre ingenieros y políticos, un ingeniero explicó cómo el algoritmo podía maximizar la cantidad de agua distribuida sin sobrecargar los acueductos. Un político, impresionado por la solución, comentó: "¡Deberíamos aplicar esto a nuestras finanzas también!" Aunque fue una broma, la anécdota refleja cómo el flujo máximo se ha convertido en una herramienta de referencia en la gestión de recursos.

PASO 1. Encontraremos cualquier recorrido desde el origen hasta el destino con flujo positivo. Si no hay recorridos posibles, habremos encontrado la solución óptima.

PASO 2. Seleccionaremos el arco con la menor capacidad, de los que obtenidos en el Aumentaremos el flujo propio a través de la red con el flujo mínimo obtenido en el paso 1.

PASO 3. Disminuiremos en la misma cantidad en este mismo recorrido. Y

aumentaremos en esta misma cantidad en dirección opuesta para todos los

arcos del recorrido.

Lo aplicaremos paso a paso en el siguiente ejemplo prototípico


PROBLEMA MANTENIMIENTO VIAL.

El departamento de control de tráfico de la ciudad de Machala, trabaja en estrecha relación con el departamento de mantenimiento. Se necesita realizar una reparación importante en la Circunvalación Norte, por lo que solicita

se le dé una red de rutas alternas mientras se realizan las reparaciones. Se necesita saber cuál es el flujo máximo vehicular de dicha desviación (gráfico 9.7.).

Gráfico 9.7.

Red de rutas alternas con capacidad de flujo de vehículos(cientos)



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)



El algoritmo de flujo máximo y las elecciones:

Contexto:

En algunos países, los problemas de flujo máximo se han utilizado para modelar la distribución de boletas electorales y urnas durante las elecciones, asegurando que todos los votantes puedan ejercer su derecho a tiempo.

Anécdota:


En una elección en India, se descubrió que ciertas áreas rurales estaban recibiendo menos urnas de las necesarias debido a un error en la planificación. Al implementar un modelo de flujo máximo, se redistribuyeron las urnas de manera más equitativa, evitando largas filas y retrasos.

SOLUCION

PRIMER PASO: Comenzamos aleatoriamente con el recorrido de los Nodos: A-C-E-F, cuya mínima capacidad es 2. Este valor lo reducimos a todo el recorrido A-C-E-F, y lo aumentamos en el sentido contrario (gráfico 9.8.).

Gráfico 9.8.

Primera actualización del DESVIO




Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

SEGUNDO PASO: El segundo recorrido que elegimos es el A-B-D-F, cuya mínima capacidad es 4. Este valor lo reducimos a todo el recorrido A-B-D-F, y lo aumentamos en el sentido contrario (gráfico 9.9.).

Gráfico 9.9.

Segunda actualización del DESVIO




Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

TERCER PASO: El tercer recorrido que elegimos es el A-C-B-D-F, cuya mínima capacidad es 4. Este valor lo reducimos a todo el recorrido A-B-D-F, y lo aumentamos en el sentido contrario (gráfico 9.10.).

Gráfico 9.10.

Tercera actualización del DESVIO




Nota:
gráfico
Según
(Eppen,
Gould y
Schmidt,
1993)

El
algoritmo
alcanza su

límite máximo, cuando todos los arcos que conducen al nodo de salida tienen flujo cero. (gráfico 11)

Gráfico 9.11.

Solución de la Distribución flujo Máximo



Nota: gráfico Según (Eppen, Gould y Schmidt, 1993)

9.4.-CONCLUSIONES

La solución entregada por la aplicación del algoritmo de flujo máximo es confirmada por los reportes entregados por el paquete SOLVER.

Muchos problemas prácticos, podrán ser solucionados a través de este método, dando un resultado eficiente y objetivo.

Todo flujo a través de una red conexa dirigida se origina en un nodo, llamado fuente, y termina en otro nodo llamado destino.

9.5.-CUESTIONARIO

9.5.1.-VERDADERO-FALSO

1.- En un circuito el flujo total se origina en un nodo fuente y llega a

un nodo denominado destino..... V F.

2.-En un problema de flujo máximo desde un nodo origen a un nodo destino, determina que los nodos restantes sean nodos de trasbordo..... V F.


9.5.2.-OPCIÓN MÚLTIPLE

3.- El problema de flujo máximo se puede usar para maximizar el flujo a través de:

- a.- una red de distribución
- b.- de una red de montaje
- c.- de una red de corriente eléctrica
- d.- de una red de paquetes de información
- e.- Todas las anteriores

9.5.3.-EJERCICIOS PROPUESTOS

4.-Texaco distribuye petróleo crudo a diversas refinerías en el golfo de México, En la figura a continuación se representa esta red. ¿Cuál es el flujo máximo desde el nodo O, hasta el nodo T.?



9.6.-GLOSARIO

Algoritmo de flujo máximo:

Método utilizado para encontrar el flujo máximo que puede pasar a través de una red desde un nodo origen hasta un nodo destino, siguiendo ciertas restricciones de capacidad.

Arco:

Conexión dirigida entre dos nodos en una red. Representa la dirección y capacidad máxima del flujo permitido.

Capacidad:

Cantidad máxima de flujo que puede pasar a través de un arco en una red.

Destino:

Nodo final en una red hacia el cual se dirige el flujo.

Flujo:

Cantidad de elementos (vehículos, agua, datos, etc.) que se mueven a través de una red desde el origen hasta el destino.

Fuente:

Nodo inicial en una red desde donde se origina el flujo. También conocido como nodo origen.

Hoja de Excel:

Herramienta utilizada para ingresar datos, restricciones y fórmulas, y resolver problemas mediante programas como SOLVER.

Nodo:

Punto en una red que puede representar una intersección, un origen, un destino o un punto de trasbordo.

Nodo de trasbordo:

Nodo intermedio en una red que no es ni el origen ni el destino, pero que permite el paso del flujo.

Problema de Flujo Máximo:

Problema de encontrar las rutas de máxima cantidad de flujo a lo largo de una red.

Programa SOLVER:

Herramienta de optimización dentro de Excel que se utiliza para resolver problemas matemáticos como el flujo máximo.

Recorrido:

Camino que sigue el flujo desde el nodo origen hasta el nodo destino a través de los arcos de la red.

Red:

Conjunto de nodos y arcos conectados que representan un sistema de transporte, distribución o comunicación.

Restricciones:

Condiciones o límites que deben cumplirse en un problema de optimización, como las capacidades máximas de los arcos en una red.

Ruta alterna:

Camino alternativo en una red utilizado para desviar el flujo debido a reparaciones o bloqueos.

Solución óptima:

Mejor resultado posible para un problema de flujo máximo, donde no es posible aumentar el flujo total en la red.

Trasbordo:

Proceso de transferencia de flujo de un nodo a otro en una red.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS PARTE 2.

Ahuja, R. K., Magnanti, T. L., & Orlin, J. B. (2009). *Network flows: Theory, algorithms, and applications*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Bazaraa, M. S., Jarvis, J. J., & Sherali, H. D. (2011). *Linear programming and network flows* (4ª ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

Bertsimas, D., & Tsitsiklis, J. N. (2004). *Introduction to linear optimization*. Belmont, MA: Athena Scientific.

- Bingham, R. (1983). *Programas de computación para formular alimentos*. Madrid, España: Avicultura profesional.
- Cohen, M. A., & Murdock, J. (2012). *Operations research: A practical introduction*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Daniel Izquierdo Granja, & Ruiz Ruiz, J. J. (2006). PHPSIMPLEX Versión 0.81 [Software]. https://www.phpsimplex.com/teoria_metodo_simplex.htm
- Dantzig, G. B., & Thapa, M. (2003). *Linear programming: Foundations and extensions* (2ª ed.). New York, NY: Springer.
- Eppen, G. D., Gould, F. G., & Schmidt, C. (1993). *Investigación de operaciones en la ciencia administrativa*. México D.F., México: Prentice Hall.
- Gallagher, H., & Watson, J. (1990). *Métodos cuantitativos para la toma de decisiones en administración*. México D.F., México: McGraw-Hill Interamericana.
- Gass, S. I. (1990). *An illustrated guide to linear programming*. New York, NY: Dover Publications.
- García Sabater, J. P. (2011). *Métodos cuantitativos de organización industrial*. Valencia, España: Universitat Politècnica de València. https://jpgarcia.webs.upv.es/?page_id=1932
- González Ariza, Á. L., & García Llinás, G. A. (2015). *Manual práctico de investigación de operaciones I* (4.ª ed.). Barranquilla, Colombia: Editorial Universidad del Norte.
- Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2015). *Introduction to operations research* (10ª ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Kall, P., & Mayer, S. (2005). *Stochastic optimization: Methods and applications*. New York, NY: Springer.
- Luenberger, D. G., & Ye, Y. (2008). *Linear and nonlinear programming* (3ª ed.). New York, NY: Springer.
- Moore, J. H., Weatherford, L. R., Eppen, G. D., Gould, F. G., & Schmidt, C. (2000). *Investigación de operaciones en la ciencia administrativa* (5ª ed.). México D.F., México: Prentice Hall.
- Murty, K. G., & Katta, S. (1983). *Linear programming*. New York, NY: Wiley.
- Peñafiel, L. (1976). *Programación lineal*. México D.F., México: Trillas S.A.
- Prawda Witenberg, J. (1977). *Métodos y modelos de investigación de operaciones: Volumen 1* (1977.a ed.). México D.F., México: Limusa.



Morgan R. Walker



James E. Kelley Jr

La exploración histórica del método de la ruta crítica (CPM, por sus siglas en inglés: Critical Path Method) muestra cómo esta herramienta revolucionó la administración y gestión de proyectos desde mediados del siglo XX. Su desarrollo y aplicación han jugado un papel crucial en la planificación, programación y control de proyectos complejos en diversas industrias.

A continuación, se detalla su evolución histórica y su impacto:

Orígenes del Método de la Ruta Crítica (CPM)

Año de desarrollo: El método de la ruta crítica fue desarrollado en 1957 por James E. Kelley Jr. de la empresa Remington Rand y Morgan R. Walker de la compañía DuPont.

Motivación: El objetivo principal era encontrar una forma eficiente de programar y gestionar proyectos complejos, minimizando los costos y tiempos de ejecución. En ese momento, las empresas enfrentaban desafíos importantes en la planificación de grandes proyectos industriales y de construcción.

Primer caso práctico: El CPM se utilizó por primera vez en la industria química.

Rardin, R. L. (2016). *Optimization in operations research* (2ª ed.). Boston, MA: Pearson.

Rincón Abril, L. A. (2001). *Investigación de operaciones para ingenierías y administración de empresas*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Sasieni, M. W., & Cohen, R. (2007). *Operations research: A practical guide to the use of OR techniques*. Hoboken, NJ: Wiley.

Shamblin, J., & Stevens, G. T. (1988). *Investigación de operaciones: Un enfoque fundamental*. México D.F., México: McGraw-Hill Interamericana.

Taha, H. A. (2017). *Operations research: An introduction* (10ª ed.). Boston, MA: Pearson.

Varela, J. E. (1991). *Introducción a la investigación de operaciones*. México D.F., México: Fondo Editorial Interamericana.

Winston, W. L. (2004). *Operations research: Applications and algorithms* (4ª ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole.

CAPITULO 10: MÉTODO CPM - RUTA CRITICA

10.1.-OBJETIVOS

- [-Desarrollar modelo matemático de programación lineal para un problema de RUTA CRITICA

Primer caso práctico: El CPM se utilizó por primera vez en la industria química, específicamente en un proyecto de mantenimiento de plantas de DuPont. Este proyecto requería coordinar múltiples tareas interdependientes para reducir el tiempo de inactividad de las plantas, lo que representaba pérdidas económicas significativas.

Características iniciales del CPM

Propósito: Identificar las actividades críticas de un proyecto, es decir, aquellas que determinan la duración total del proyecto. Cualquier retraso en estas actividades impactaría directamente en la fecha de finalización.

Modelo matemático: El CPM se basa en un modelo determinista que utiliza tiempos fijos para las actividades, lo que lo diferencia de otros métodos como PERT (Program Evaluation and Review Technique), que considera tiempos probabilísticos.

Representación visual: Utiliza diagramas de red (grafos) para representar las actividades y sus dependencias, facilitando la identificación de la ruta crítica.

Evolución y adopción del CPM

Década de 1960: Expansión a otras industrias

Después de su éxito inicial en la industria química, el CPM se adoptó rápidamente en proyectos de construcción, ingeniería y manufactura.

Por ejemplo, se utilizó en la planificación de proyectos de infraestructura como carreteras, puentes y plantas industriales.

Empresas como Boeing y General Electric comenzaron a usar el CPM para gestionar proyectos de desarrollo de productos.

Desarrollo paralelo del método PERT

En 1958, la Marina de los Estados Unidos desarrolló el método PERT para gestionar el proyecto del misil submarino Polaris. Aunque PERT y CPM son métodos diferentes, ambos comparten principios similares y se complementaron en la práctica.

PERT se enfocó más en proyectos con alta incertidumbre, mientras que el CPM se aplicó a proyectos

- resolver con SOLVER
- Aplicar Algoritmo RUTA CRITICA para resolver problemas de gestión de proyectos.
- Solucionar problema prototípico con SOLVER y Algoritmo RUTA CRITICA
- Verificar resultados

10.2.-INTRODUCCION

El procedimiento CPM (equivalente a la sigla en inglés Critical Path Method o Método de la Ruta Crítica), es utilizado en el desarrollo y control de proyectos. Su finalidad principal es determinar la duración de un proyecto. En este sentido la principal asunción de CPM, es que las actividades y sus tiempos de duración son conocidos.

Una ruta es una trayectoria desde el inicio hasta el final de un proyecto. Por lo que, la longitud de la ruta crítica es igual a la trayectoria más grande del proyecto. Indicaremos que la duración de un proyecto es igual a la ruta crítica.

Para utilizar este sistema necesitaremos considerar las siguientes condiciones:

1. establecer el proyecto con todas sus actividades.
2. Especificar cuál debe comenzar antes y cuál debe seguir después.
3. Graficar estas condiciones.
4. Establecer costos y tiempo estimado para cada actividad.
5. Identificar la trayectoria más larga del proyecto, que determinará la duración del proyecto (Ruta Crítica).
6. El grafico ayudara a planear, supervisar y controlar el proyecto.

Al ser los problemas de critica también un caso de programación lineal, este puede ser resuelto a través de SOLVER, por lo que el ejemplo prototípico a ser

usado será resuelto primero por el paquete SOLVER., teniendo de esta manera un patrón de resultados con los que podremos confirmar el algoritmo de la RUTA CRÍTICA (CPM), el que luego usaremos para resolver este mismo problema.

10.3.-DESARROLLO

Ejercicio prototípico

10.3.1.-SOLUCION CON SOLVER

Desarrolle el diagrama de red de las actividades (tabla 10.1.), y halle la ruta crítica con SOLVER.

Tabla 10.1.

Actividades y duración de estas

ACTIVIDAD	Nodo 0	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Nodo 5	Nodo 6	Nodo 7	Nodo 8	Nodo 9
DURACION	0	3	4	6	4	6	8	6	4	0

Nota: Tabla según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

Tabla 10.2.

Actividades precedentes

ACTIVIDAD	PRECEDENTES INMEDIATOS
Nodo 1	Nodo 0
Nodo 2	Nodo 1
Nodo 3	Nodo 2
Nodo 4	Nodo 2
Nodo 5	Nodo 3
Nodo 6	Nodo 4 Nodo 8
Nodo 7	Nodo 1
Nodo 8	Nodo 7

Nodo9

Nodo5 Nodo6

Nota: Tabla según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

SOLUCION

Figura10.1.

Diagrama de red de las Actividades

PERT se enfocó más en proyectos con alta incertidumbre, mientras que el CPM se aplicó a proyectos con tiempos de actividad bien definidos.

Década de 1970: Incorporación de software

Con el avance de la tecnología informática, el CPM comenzó a integrarse en programas de software especializados como Primavera y Microsoft Project.

Esto permitió que los gestores de proyectos realizaran cálculos complejos de manera más rápida y precisa, lo que popularizó aún más el método.

Aplicaciones en proyectos históricos

Construcción del sistema interestatal de carreteras en Estados Unidos: El CPM se utilizó para coordinar la construcción de miles de kilómetros de carreteras, asegurando que los plazos se cumplieran en un proyecto tan masivo.

Programa Apolo (NASA): Aunque PERT fue el método principal utilizado, el CPM también se aplicó en ciertas fases del proyecto para planificar actividades críticas en el desarrollo de cohetes y módulos espaciales.


Impacto del CPM en la administración y gestión de proyectos

El CPM revolucionó la forma en que se gestionaban los proyectos al proporcionar un enfoque estructurado para planificar, programar y controlar actividades. Entre sus principales contribuciones destacan:

Optimización del tiempo y los recursos:

El CPM permite identificar actividades críticas y optimizar los recursos asignados a estas tareas, reduciendo los costos generales del proyecto.

Esto fue especialmente útil en industrias como la construcción, donde los retrasos pueden tener consecuencias económicas graves.



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

Solución con SOLVER:

El modelo CPM busca la ruta *más larga* entre los nodos 1 y de terminación 9 de la red del proyecto. Por tanto, su formulación como una PL es semejante a la PL del modelo de la ruta más corta. La única diferencia es que la función objetivo se maximiza en lugar de minimizarse. Defina:

X_{ij} = Cantidad de flujo de la actividad (i,j) para toda i y j definidas

D_{ij} = Duración de la actividad (i,j) para toda i y j definidas

Por lo tanto, la función objetivo del programa lineal es

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{\text{todas las actividades (i,j)}} D_{ij} X_{ij}$$

Para cada nodo hay una restricción que representa la conservación del flujo:

Sujeto a:

Flujo de entrada total = Flujo de salida total

Todas las variables, X_{ij} son no negativas

Tabla 10.2.

Diagrama de simulación de flujo para la red (grafico 1).

ACTIVIDADES	A ₁₂	A ₁₇	B ₂₃	B ₂₄	C ₇₈	D ₃₅	E ₄₆	F ₈₆	G ₅₉	H ₆₉		
NODO 1	-1	-1									-	= -
											1	1
NODO 2	1		-1	-1							0	= 0
NODO 3			1			-1					0	= 0
NODO 4				1			-1				0	= 0
NODO 5						1			-1		0	= 0
NODO 6								1	1		-1	0 = 0
NODO 7		1			-1						0	= 0
NODO 8					1			-1			0	= 0
NODO 9									1	1	1	= 1

Nota: Tabla según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

Conclusión

El método de la ruta crítica (CPM) marcó un hito en la gestión de proyectos al proporcionar una herramienta práctica y efectiva para planificar y controlar proyectos complejos. Desde su desarrollo en 1957 hasta su adopción masiva en diversas industrias, el CPM ha demostrado ser una técnica esencial para garantizar el éxito de proyectos de cualquier escala. Su combinación con tecnologías modernas y software de gestión ha asegurado su relevancia continua en el mundo actual.

Tabla 10.3.


Duración de actividades.

ACTIVIDAD	No do	Nod o 1	Nod o 2	Nod o 3	Nod o 4	Nod o 5	Nod o 6	Nod o 7	Nod o 8	Nod o 9
DURACION	0	3	4	6	4	6	8	6	4	0

Nota: Tabla según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

Gráfico 10.2.

Cuadro Restricciones



Nota: Grafica según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

Ingresamos en la página de Excel (tabla 10.3.), con la que entregamos los valores requeridos para ejecutar SOLVER.

Tabla 10.3.

Formulas Excel problema RUTA CRITICA.

Celda	Fórmula	Cópiese a
I_1	=SUMAPRODUCTO(I3:R3,I5:R5)	-----
S_7	=SUMAPRODUCTO(I7:R7,\$I\$5:\$R\$5)	S07:S14

Nota: Tabla de acuerdo con (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

La **función objetivo** será:


$$Z(\text{MAX}) = (3) A_{12} + (3) A_{17} + (4) B_{23} + (4) B_{24} + (6) C_{78} + (6) D_{35} + (4) E_{46} + (4) F_{86} \\ + (6) G_{59} + (8) H_{69}$$

Sujeto a:

$$\begin{aligned} (\text{NODO 1}) \quad & A_{12} + A_{17} = -1 \\ (\text{NODO 2}) \quad & A_{12} + B_{23} + B_{24} = 0 \\ (\text{NODO 3}) \quad & B_{23} + D_{35} = 0 \\ (\text{NODO 4}) \quad & B_{24} + E_{46} = 0 \\ (\text{NODO 5}) \quad & D_{35} + G_{59} = 0 \\ (\text{NODO 6}) \quad & E_{46} + F_{86} + H_{69} = 0 \\ (\text{NODO 7}) \quad & A_{17} + C_{78} = 0 \\ (\text{NODO 8}) \quad & C_{78} + F_{86} = 0 \\ (\text{NODO 9}) \quad & G_{59} + H_{69} = 1 \end{aligned}$$

Gráfico 10.3.

Parámetros SOLVER, problema RUTA CRITICA.



Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)



Mantenimiento de plantas industriales en DuPont

Contexto: Este fue el primer caso práctico del CPM, desarrollado en 1957 por DuPont y Remington Rand.

Aplicación del CPM:


DuPont utilizó el CPM para planificar el mantenimiento de sus plantas químicas.

El objetivo era minimizar el tiempo de inactividad de las plantas, lo que representaba pérdidas económicas significativas.

La implementación del método permitió reducir el tiempo de mantenimiento de 125 a 93 horas, ahorrando costos importantes y demostrando la efectividad del CPM.

Gráfico 10.4.

Solicitud resultados SOLVER, problema RUTA CRITICA.



Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

Gráfico 10.5.

Informe de respuestas, función objetivo problema RUTA CRITICA.

Celda	Nombre	Valor original	Valor final
\$I\$1	(Z)MAX	21	21

Celda	Nombre	Valor original	Valor final	Entero
\$I\$5	RUTA CRITICA A12	0	0	Binario
\$J\$5	RUTA CRITICA A17	1	1	Binario
\$K\$5	RUTA CRITICA B23	0	0	Binario
\$L\$5	RUTA CRITICA B24	0	0	Binario
\$M\$5	RUTA CRITICA C78	1	1	Binario
\$N\$5	RUTA CRITICA D35	0	0	Binario
\$O\$5	RUTA CRITICA E46	0	0	Binario
\$P\$5	RUTA CRITICA F86	1	1	Binario
\$Q\$5	RUTA CRITICA G59	0	0	Binario
\$R\$5	RUTA CRITICA H69	1	1	Binario


Nota: gráfico según (Moore, J. H. & Weatherford, L.R., 2000)

La ruta CRITICA es ($A_{17} - C_{78} + F_{86} + H_{69}$) (gráfico 10.6.).

Y esta ruta tiene una duración de **21 días** (gráfico 10.6.).

Gráfico 10.6.

RUTA CRITICA.



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calculer-la-ruta-critica/>

10.3.2.-SOLUCION CRITICA CON ALGORITMO

Este algoritmo lo desarrollaremos a continuación paso a paso utilizando un sistema etiquetado nodo a nodo en el ejercicio

prototípico solucionado anteriormente con SOLVER

Desarrolle el diagrama de red de las actividades y su duración (tabla 10.4), y halle la ruta crítica con el Algoritmo de la ruta crítica.

Tabla 10.4.

Actividades y duración de estas

ACTIVIDAD	Nodo 0	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Nodo 5	Nodo 6	Nodo 7	Nodo 8	Nodo 9
DURACION	0	3	4	6	4	6	8	6	4	0

Nota: *Tabla* según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

Tabla 10.4.

Actividades precedentes


ACTIVIDAD	PRECEDENTES INMEDIATOS
Nodo 1	Nodo 0
Nodo2	Nodo 1
Nodo3	Nodo2
Nodo4	Nodo2
Nodo5	Nodo3
Nodo6	Nodo4 Nodo8
Nodo7	Nodo 1
Nodo8	Nodo7
Nodo9	Nodo5 Nodo6

Nota: *Tabla* según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

Solución con ALGORITMO de la RUTA CRICA:

Gráfico 10.7.

Estructura para representar una actividad



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>



Construcción del World Trade Center (Nueva York)

Contexto: La construcción de las Torres Gemelas del World Trade Center en la década de 1970 fue uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos de su tiempo.

Aplicación del CPM:

El CPM se utilizó para planificar la construcción de los edificios, que involucraba tareas complejas como la excavación, cimentación y ensamblaje de estructuras de acero.

Ayudó a coordinar a múltiples contratistas y proveedores, asegurando que las actividades críticas se completaran a tiempo.

IP = Tiempo de inicio más próximo

TP = Tiempo de terminación más próximo

IL = Tiempo de inicio más lejano


TL= Tiempo de terminación más lejano

5= Nombre de actividad o símbolo

t= tiempo de duración de la actividad

Gráfico 10.8.

Diagrama de red de las Actividades



Nota:


Diagrama

según:

<https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

Gráfico 10.8.

Estructura del Arco que une nodos




Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984

Contexto:

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles fueron un evento masivo que requirió una planificación meticulosa de las instalaciones deportivas, transporte y logística.

Aplicación del CPM:

Se utilizó el CPM para coordinar la construcción de estadios, la instalación de infraestructura temporal y la planificación de rutas de transporte.

El método permitió cumplir con los plazos ajustados y garantizar que todo estuviera listo para el inicio de los Juegos.


Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calculer-la-ruta-critica/>

A_{12} = Arco A, que va del nodo 1 al nodo 2
= duración de la actividad

PRIMER PASO: Realizamos un recorrido hacia adelante, comenzando con un nodo ficticio inicial

Gráfico 10.9.

Actividad A_{00} .



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calculer-la-ruta-critica/>

Actividad A_{00} (Gráfico 10.9.)

Este nodo tiene un:

$IP(A_{00})=0$ = tiempo de inicio más próximo


$TP(A_{00})=0$ = tiempo de terminación más próximo

$t=0$ = duración

ACTIVIDAD A_{01}

Gráfico 10.10.

Actividad A_{01}



Proyecto de construcción del Burj Khalifa (Dubái)

Contexto:

El Burj Khalifa, inaugurado en 2010, es el edificio más alto del mundo, con una altura de 828 metros.

Aplicación del CPM:

El CPM se utilizó para planificar y gestionar las actividades críticas durante la construcción de esta megaestructura.

Ayudó a coordinar a miles de trabajadores y asegurar que los materiales y recursos llegaran a tiempo, evitando retrasos en el cronograma.

Fue esencial para gestionar la complejidad del proyecto y garantizar su finalización dentro del plazo previsto.

Nota:

Diagrama

según:

<https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

$IP(A_{01}) = 0 =$ tiempo de inicio más próximo.


$t = 3 =$ duración

$TP(A_{01}) = IP(A_{01}) + t = 0 + 3 = 3$

ACTIVIDAD A_{12}

Gráfico 10.11.

Actividad A_{12}



Nota:

Diagrama

según:

<https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

$IP(A_{12}) =$ tiempo de inicio más temprano de la actividad $A_{12} = 0$

$T =$ duración $= 3$

$TP(A_{12}) = \text{tiempo de terminación más pronto de la actividad } A_{12} =$


$$IP(A_{12}) + 3$$

$$TP(A_{12}) = 0 + 3 = 3$$

ACTIVIDAD A_{17}

Gráfico 10.12.

Actividad A_{17}



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

$IP(A_{17}) = \text{tiempo de inicio más temprano de la actividad } A_{17} = 0$

T=duración=3

$TP(A_{17}) = \text{tiempo de terminación más pronto de la actividad } A_{17} =$


$$IP(A_{17}) + 3$$

$$TP(A_{17}) = 0 + 3 = 3$$

ACTIVIDAD B_{23}

Gráfico 10.13.

Actividad B_{23}



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

$IP(B_{23}) = \text{tiempo de inicio más temprano de la actividad } B_{23} = 3$

$T = \text{duración} = 4$

$TP(B_{23}) = \text{tiempo de terminación más pronto de la actividad } B_{23} =$


$$IP(B_{23}) + 4$$

$$TP(B_{23}) = 4 + 3 = 7$$

ACTIVIDAD B_{24}

Gráfico 10.14.

Actividad B_{24}



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

$IP(B_{24}) = \text{tiempo de inicio más temprano de la actividad } B_{24} = 3$

T=duración=4

TP(B_{24}) = tiempo de terminación más pronto de la actividad B_{24} =


$$IP(B_{24}) + 4$$

$$TP(B_{24}) = 3 + 4 = 7$$

ACTIVIDAD C_{78}

Gráfico 10.15.

Actividad C_{78}



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

IP(C_{78}) = tiempo de inicio más temprano de la actividad C_{78} =

t=duración=6

TP(C_{78}) = tiempo de terminación más pronto de la actividad C_{78} =

$$IP(C_{78}) + 6$$

$$TP(C_{78}) = 3 + 6 = 9$$

ACTIVIDAD D_{35}

Gráfico 10.16.

Actividad D_{35}



Ampliación del Canal de Panamá


Contexto:

La ampliación del Canal de Panamá, completada en 2016, fue un proyecto de ingeniería monumental que duplicó la capacidad del canal para manejar barcos más grandes.

Aplicación del CPM:

Se utilizó el CPM para identificar las actividades críticas en la construcción de las nuevas esclusas y la excavación de canales adicionales.

El método permitió gestionar los recursos de manera eficiente y minimizar los retrasos en un proyecto de gran escala y relevancia global.



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

$IP(D_{35}) = \text{tiempo de inicio más temprano de la actividad } D_{35} = 7$

$t = \text{duración} = 6$

$TP(D_{35}) = \text{tiempo de terminación más pronto de la actividad } D_{35} =$


$$IP(D_{35}) + 6$$

$$TP(D_{35}) = 7 + 6 = 13$$

ACTIVIDAD $E_{46}-F_{86}$

Gráfico 10.17.

Actividad $E_{46}-F_{86}$



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

ARCO E_{46}

$IP(E_{46}) = \text{tiempo de inicio más temprano de la actividad } E_{46} = 7$

$t = \text{duración} = 4$

$TP(E_{46}) = \text{tiempo de terminación más pronto de la actividad } E_{46} =$

$$IP(E_{46}) + 4$$

$$TP(E_{46}) = 7 + 4 = 11$$

ARCO F_{86}

$IP(F_{86}) = \text{tiempo de inicio más temprano de la actividad } F_{86} = 9$

$t = \text{duración} = 4$


$TP(F_{86}) = \text{tiempo de terminación más pronto de la actividad } F_{86} =$
 $IP(F_{86}) + 4$

$TP(F_{86}) = 9 + 4 = 13$

ACTIVIDAD H_{69}

Gráfico 10.18.

Actividad H_{69}



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

Para iniciarse la actividad H_{69} , tienen que haber terminado las actividades F_{86} Y E_{46} , como la una termina a los 13 días y la otra a los 11, escogemos la de más larga duración, F_{86} que termina a los 13 días.

Por lo tanto, tenemos:

$IP(H_{69}) = \text{tiempo de inicio más temprano de la actividad } H_{69} = 13$

$t = \text{duración} = 8$


$TP(H_{69}) = \text{tiempo de terminación más pronto de la actividad } H_{69} =$
 $IP(H_{69}) + 8$

$TP(H_{69}) = 13 + 8 = 21$

ACTIVIDAD G_{59}

Gráfico 10.19.

Actividad G_{59}



Nota: Diagrama según:
<https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

$IP(G_{59}) = \text{tiempo de inicio más temprano de la actividad } G_{59} = 13$

$t = \text{duración} = 6$

$TP(G_{59}) = \text{tiempo de terminación más pronto de la actividad } G_{59} =$


$$IP(G_{59}) + 6$$

$$TP(G_{59}) = 13 + 6 = 19$$

ACTIVIDAD FICTICIA FIN_9

Gráfico 10.20.

Actividad ficticia FIN_9



Construcción del Eurotúnel
(Canal de la Mancha)

Contexto:

El Eurotúnel, inaugurado en 1994, conecta Francia e Inglaterra a través de un túnel submarino de 50 kilómetros.

Aplicación del CPM:

El CPM se utilizó para coordinar las actividades críticas, como la perforación desde ambos lados del canal y la instalación de sistemas eléctricos y de ventilación.

Permitió gestionar la complejidad del proyecto, asegurando que las actividades interdependientes se completaran a tiempo.

Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>


Para iniciarse la actividad FIN_9 , tienen que haber terminado las actividades G_{59} Y H_{69} , como la una termina a los 19 días y la otra a los 21, escogemos la de más larga duración, H_{69} que termina a los 21 días.

Con esto terminamos el primer paso que es hacia adelante, arrojándonos un lapso máximo de 21 días para toda la red.

SEGUNDO PASO: ahora realizamos un recorrido hacia atrás, desde nuestro último nodo el ficticio 9, el cual tiene una duración de cero días.

Gráfico 10.21.

Actividad ficticia FIN_9



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

Ahora trabajaremos con:


IL = Tiempo de inicio más lejano

TL= Tiempo de terminación más lejano

H=holgura

Gráfico 10.22.

Actividad ficticia FIN_9 , $TL e IL$



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>


$TL(FIN_9) = 21$ (Gráfico 10.21.)

$IL(FIN_9) = TL(FIN_9) - t = 21 - 0 = 21$ (Gráfico 10.21.)

ACTIVIDAD H_{69}

Gráfico 10.23.

Actividad H_{69}



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

$TL(H_{69}) = \text{Terminación más lejano para } H_{69} = IL(FIN_9) = 21$


$IL(H_{69}) = \text{Inicio más lejano para } H_{69} = TL(H_{69}) - t = 21 - 8 = 13$

$H = \text{HOLGURA} = TL(H_{69}) - TP(H_{69}) = 21 - 21 = 0$

ACTIVIDAD G_{59}

Gráfico 10.24.

Actividad G_{59}



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

TL(G_{59}) = Terminación más lejano para $G_{59} = IL(FIN_9) = 21$


IL(G_{59}) = Inicio más lejano para $G_{59} = TL(G_{59}) - t = 21 - 6 = 15$

H = HOLGURA = TL(G_{59}) - TP(G_{59}) = 21 - 19 = 2

ACTIVIDAD F_{86}

Gráfico 10.25.

Actividad F_{86}



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

TL(F_{86}) = Terminación más lejano para $F_{86} = IL(H_{69}) = 13$


IL(F_{86}) = Inicio más lejano para $F_{86} = TL(F_{86}) - t = 13 - 4 = 9$

H = HOLGURA = TL(G_{59}) - TP(G_{59}) = 13 - 13 = 0

ACTIVIDAD E_{46}

Gráfico 10.26.

Actividad E_{46}



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

$TL(E_{46}) = \text{Terminación más lejano para } E_{46} = IL(H_{69}) = 13$


$IL(E_{46}) = \text{Inicio más lejano para } E_{46} = TL(F_{86}) - t = 13 - 4 = 9$

$H = \text{HOLGURA} = TL(E_{46}) - TP(E_{46}) = 13 - 13 = 0$

ACTIVIDAD C_{78}

Gráfico 10.27.

Actividad C_{78}



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

$TL(C_{78}) = \text{Terminación más lejano para } C_{78} = IL(F_{86}) = 9$


$IL(C_{78}) = \text{Inicio más lejano para } C_{78} = TL(C_{78}) - t = 9 - 6 = 3$

$H = \text{HOLGURA} = TL(C_{78}) - TP(C_{78}) = 9 - 9 = 0$

ACTIVIDAD D_{35}

Gráfico 10.28.

Actividad D_{35}



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

$TL(D_{35}) = \text{Terminación más lejano para } D_{35} = IL(G_{59}) = 15$


$IL(D_{35}) = \text{Inicio más lejano para } D_{35} TL(D_{35}) - t = 15 - 6 = 9$

$H = \text{HOLGURA} = TL(D_{35}) - TP(D_{35}) = 15 - 13 = 2$

ACTIVIDADES $B_{23} - B_{24}$

Gráfico 10.29.

Actividad $B_{23} - B_{24}$



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

$TL(B_{23}) = \text{Terminación más lejano para } B_{23} = IL(D_{35}) = 9$

$TL(B_{24}) = \text{Terminación más lejano para } B_{24} = IL(F_{86}) = 9$

Los tiempos de inicio más lejanos para B_{23} y B_{24} es 9 en ambos casos, por lo que el tiempo más lejano para terminar las actividades B_{23} y B_{24} es 9, se escoge el valor menor.

$IL(B_{23}) = \text{Inicio más lejano para } B_{23} = TL(B_{23}) - t = 9 - 4 = 5$

$H = \text{HOLGURA} = TL(B_{23}) - TP(B_{23}) = 9 - 7 = 2$


$IL(B_{24}) = \text{Inicio más lejano para } B_{24} = TL(B_{24}) - t = 9 - 4 = 5$

$H = \text{HOLGURA} = TL(B_{24}) - TP(B_{24}) = 9 - 7 = 2$

ACTIVIDADES $A_{12} - A_{17}$

Gráfico 10.30.

Actividad $A_{12} - A_{17}$



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

$TL(A_{12})$ = Terminación más lejano para $(A_{12}) = IL(B_{23} - B_{24}) = 5$

$TL(A_{17})$ = Terminación más lejano para $(A_{17}) = IL(C_{78}) = 3$

Los tiempos de inicio más lejanos para A_{12} y A_{17} es 5 y 3 en ambos casos, por lo que el tiempo más lejano para terminar las actividades A_{12} y A_{17} es 3, se escoge el valor menor.

$IL(A_{12})$ = Inicio más lejano para $A_{12} = TL(A_{12}) - t = 3 - 3 = 0$

$H = HOLGURA = TL(A_{12}) - TP(A_{12}) = 3 - 3 = 0$

$IL(A_{17})$ = Inicio más lejano para $A_{17} = TL(A_{17}) - t = 3 - 3 = 0$


$H = HOLGURA = TL(A_{17}) - TP(A_{17}) = 3 - 3 = 0$

Regresamos al nodo 1 inicial.

Al revisar el diagrama de red, revisamos todos los que tienen holgura cero, dándonos el siguiente diagrama con su ruta crítica.

Gráfico 10.31.

RUTA CRITICA



Nota: Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

10.4.-CONCLUSIONES

El problema de la ruta crítica fue solucionado por medio de SOLVER, y después con la aplicación del algoritmo de la ruta crítica, se confirmó su exactitud al compararlos.

Los problemas de ruta crítica tienen una enorme aplicación dentro del campo de la gestión de proyectos, su utilización para el control de este corresponde a todo un curso por separado.

10.5.-CUESTIONARIO

10.5.1.-VERDADERO-FALSO

- 1.- Puedes estar seguro de que ambos PERT como CPM No son modelos de redes..... V F.
- 2.- Pueden tomar la misma cantidad de tiempo las actividades que se grafican por medio de una red.....V F.
- 3.- CPM: Se utiliza para controlar y rastrear el tiempo planificado del proyecto de modo que, en caso de retrasos, se pueda aumentar el nivel de recursos para dar un impulso al tiempo de las actividades y cumplir con la duración planificada..... V F.
- 4.- PERT: Es utilizada cuando se desconoce la variable "tiempo" y

- sólo se dispone de tiempos estimados. V F.
- 5.- La hora más temprana (PT) de un evento es la hora (estimada) del evento en la que las actividades anteriores comienzan lo antes posible. V F.
- 6.- Se podría decir que un proyecto es: una empresa temporal para crear un producto o servicio único..... V F.
- 7.- El tiempo de finalización más temprano de la actividad depende del tiempo de finalización más temprano del proyecto.....V F.
- 8.- El Tiempo más largo para completar una actividad depende de la fecha de finalización más cercana del proyecto. V F.
- 9.- El tiempo de finalización más largo es igual a su tiempo de inicio más próximo en cualquiera de las actividades de la ruta crítica. V F.
- 10.- El análisis estratégico de la red PERT se centra en la asignación de recursos para reducir el tiempo de la ruta crítica.....V F.

10.5.2.-OPCIÓN MÚLTIPLE

- 11.- De todos los caminos de la red, existe un camino crítico en donde:
- a.- Se puede encontrar el tiempo máximo esperado.
 - b.- Se puede encontrar el tiempo mínimo esperado
 - c.-Se puede encontrar el tiempo real máximo
 - d.- Se puede encontrar un tiempo real mínimo
- 12.- El momento de inicio más cercano de una operación que sale del nodo C.
- a.- Es el máximo de los tiempos de finalización más cercanos de todas las operaciones entrantes en el nodo C
 - b.- Es igual al tiempo de finalización más cercano de la misma operación menos el tiempo de trabajo estimado
 - c.- Depende de todas las rutas desde la fuente al nodo C.
 - d.- todo lo anterior
- 13.-El tiempo de finalización más lejano (TTL) de una actividad que

ingresa al nodo H

- a. Es igual al máximo de los tiempos de inicio más distante de todas las operaciones que salen del nodo H
- b. Depende del tiempo de finalización más distante del proyecto
- c. Es igual al momento de inicio más distante menos la duración de la actividad especificada
- d. nada de lo anterior

14.-El modelo PERT/Costo asume que:

- a. cada actividad **llega a su momento** optimista
- b. **Los** costos **se distribuyen** uniformemente **durante** la **permanencia** de la **operación**.
- c. **Los** tiempos de **operación** son estadísticamente **independientes**.
- d. nada de lo anterior

10.5.3.-EJERCICIOS PROPUESTOS

15.- Construya el diagrama de red CPM para las actividades dadas en la siguiente tabla, halle la

ruta crítica.

ACTIVIDADES	PREDECESORES INMEDIATOS	TIEMPO DIAS
A	---	2
B	---	4
C	A	4
D	B	6
E	B	4
F	C	3
G	D	6
H	E	8
I	G	7

J	E	7
K	H	4
L	F	5
M	L, I, K, J	8

16.- Halle los tiempos de inicio más próximos, los tiempos de terminación más próximos, los tiempos de inicio más lejanos. Halle la ruta crítica.

ACTIVIDAD	PREDECESORES INMEDIATOS	OPTIMISTA	MAS PROBABLE	PESIMISTA
A	---	1	3	4
B	A	1	4	6
C	A	2	4	5
D	B, C	2	4	7
E	D	2	2	6
F	B, C	2	2	5
G	B, C	1	3	6
H	F, G	1	3	7
I	F, G	2	4	6
J	H, I	2	4	6

10.6.-GLOSARIO

Actividad.

Un trabajo que debe ser terminado como parte del proyecto.

Actividad ficticia.

Una actividad imaginaria, que no requiere tiempo

y es utilizada para mantener las relaciones de precedencia

adecuadas en un diagrama de red

Actividades críticas.

Actividades en la ruta crítica.

Costo de recorte.

El costo requerido para lograr el tiempo de recorte.

Costo normal.

El costo requerido para lograr el tiempo normal.

CPM.

Siglas de Critical Path Method (Método de la ruta crítica), un método para programación y control de proyectos.

Diagrama de red.

Método gráfico para representar un proyecto con nodos y arcos.

Evento.

La terminación de todas las actividades que llevan a un nodo en una red

Holgura.

El tiempo que una actividad puede retrasarse respecto a su tiempo de inicio más próximo sin retrasar la terminación de todo el proyecto.

Lista de actividades.

Una lista de los trabajos en un proyecto con suspredecesores inmediatos, tiempos esperados y recurso necesarios.

Nodo. Un círculo en una red CPM, que indica la terminación de ciertas actividades y el inicio de otras o la actividad en sí.

Paso hacia adelante.

El proceso de moverse a lo largo de la red desde el principio hasta el final, calculando el tiempo de inicio más próximo y el tiempo de terminación más próximo de cada actividad.

Paso hacia atrás.

El proceso de moverse hacia atrás a lo largo de la red desde el final hacia el principio, calculando el tiempo de terminación más lejano y luego el tiempo de inicio más lejano de cada actividad.

Predecesores inmediatos.

Aquellas actividades que deben ser terminadas inmediatamente antes del comienzo de la actividad en cuestión.

Rama.

Línea en una red CPM que indica una actividad en los arcos o la precedencia de una actividad en los nodos. También se le llama *arco*.

Recorte.

Un término en CPM para describir el proceso de reducir el tiempo que se requiere para completar una actividad.

Ruta.

Una secuencia de actividades que van del nodo de inicio hasta el nodo de terminación de una red.

Ruta crítica.

Una secuencia de actividades que determinan la ruta más larga a través de una red, la cual proporciona el tiempo mínimo en el que todo un proyecto puede ser concluido.

Tiempo de inicio más lejano.

En una red CPM, el último momento en el cual una actividad puede comenzar, sin retrasar la terminación de todo el proyecto.

Tiempo de inicio más próximo.

En una red CPM, el momento más próximo en el cual una actividad puede comenzar.

Tiempo de recorte.

En CPM, el tiempo mínimo posible para terminar la actividad, correspondiente a la concentración máxima de los recursos.

Tiempo de terminación más lejano.

El momento más lejano en el cual se puede terminar una actividad sin retrasar la terminación de todo el proyecto.

Tiempo de terminación más próximo.

En una red CPM, el momento más próximo en el que una actividad puede terminarse.

Tiempo más probable.

El tiempo requerido para terminar una actividad bajo normales.

Circunstancias

Tiempo normal.

En CPM, el tiempo máximo para terminar la actividad, correspondiente al uso mínimo de los recursos.

Tiempo optimista.

El tiempo requerido para completar una actividad si todo va a la perfección.

Tiempo pesimista.

El tiempo requerido para terminar una actividad bajo las condiciones más desfavorables.

CAPITULO 11: MÉTODO PERT (PROJECT EVALUATION) AND REVIEW TECHNIQUE)



Proyecto de desarrollo del misil Polaris (Marina de los Estados Unidos)

Contexto:

Aunque el método PERT fue el principal utilizado en este proyecto, el CPM también desempeñó un papel importante en ciertas fases.

Aplicación del CPM:

Se aplicó el CPM para planificar actividades críticas relacionadas con la producción y ensamblaje del misil Polaris.

Ayudó a coordinar múltiples tareas interdependientes, asegurando que los plazos se cumplieran en un proyecto de alta complejidad y relevancia estratégica durante la Guerra Fría.

11.1.-OBJETIVOS

- -Aplicar Algoritmo RUTA MAS CORTA, pero maximizando, para resolver problemas de ACABADOS SARANGO.
- -Solucionar problema prototípico con Algoritmo RUTA CRITICA
- -Verificar resultados

11.2.-INTRODUCCION

El método PERT (equivalente a la sigla en inglés (Project Evaluation and Review Technique o técnica de evaluación y revisión de proyectos), es utilizado en el desarrollo y control de proyectos. Su finalidad principal es determinar la duración de un proyecto.

En este sentido la principal asunción de PERT, es que las actividades y sus tiempos de duración son de carácter probabilístico.

PERT: Se utiliza cuando la variable "tiempo" es desconocida y solo se cuenta con tiempos estimados. En estos casos la duración del proyecto es la suma de los tiempos esperados para cada una de las actividades que

lo componen. En estos casos, el tiempo esperado por actividad está basado en el tiempo pesimista, optimista y más probable.

Para utilizar este método necesitaremos considerar las siguientes condiciones:

Al igual que en la técnica CPM, primero se define el problema, se elabora el listado de actividades que se desea controlar en el proyecto y se describe las relaciones de precedencia, para luego elaborar la RED PERT.

1. establecer el proyecto con todas sus actividades.
2. Especificar cuál debe comenzar antes y cuál debe seguir después.
3. Graficar estas condiciones.



Montréal 1976

Organización de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976

Contexto:

Los Juegos Olímpicos de Montreal requirieron la construcción de instalaciones deportivas, infraestructura de transporte y alojamiento en un plazo ajustado.

Aplicación del PERT:

PERT se utilizó para planificar las actividades críticas relacionadas con la construcción de estadios y la logística del evento.

Ayudó a gestionar las incertidumbres asociadas con los plazos ajustados y los recursos limitados.

Aunque el proyecto enfrentó desafíos financieros, el uso de PERT permitió completar las instalaciones a tiempo para los Juegos.

4. Establecer costos y tiempo estimado para cada actividad. Para cada actividad se cuenta con un tiempo pesimista (**Tp**), el más largo, el tiempo optimista (**To**), el más corto, y el tiempo normal (**Tm**), y a partir de los mismos se estima el tiempo esperado (**te**) para cada actividad.

5. Identificar la trayectoria más larga del proyecto, que determinará la duración del

proyecto (Ruta Crítica).

5. El grafico ayudara a planear, supervisar y controlar el proyecto.

11.3.-EJEMPLO PROTOTÍPICO ACABADOS

SARANGO

Acabados Sarango, instala tumbados en locales comerciales. Luis Sarango esta intranquilo por el tiempo que les ha tomado entregar actuales proyectos, ya que algunos de sus obreros son recién contratados. Por lo que para este nuevo proyecto se ha preparado pidiéndoles estimen sus tiempos de terminación más optimista, probable y pesimista en días. Indicados en la tabla 11.1.

Tabla 11.1.

Actividades

ACTIVIDAD	To	Tm	Tp	PRECEDENTES INMEDIATOS
A	3	6	8	-----
B	2	4	4	-----
C	1	2	3	-----
D	6	7	8	C
E	2	4	6	B,D
F	6	10	14	A,E
G	1	2	4	A,E

H	3	6	9	F
I	10	11	12	G
J	14	16	20	C
K	2	8	10	H,I



Proyecto del submarino nuclear Nautilus

Contexto:

El desarrollo del primer submarino nuclear, el USS Nautilus, fue un proyecto pionero en la década de 1950 que enfrentó desafíos tecnológicos y de ingeniería sin precedentes.

Aplicación del PERT:

PERT se utilizó para planificar las actividades relacionadas con el diseño del reactor nuclear, la construcción del submarino y las pruebas iniciales.


Permitió identificar las áreas de mayor incertidumbre y optimizar la asignación de recursos para minimizar los riesgos.

El submarino fue lanzado en 1954, marcando un hito en la historia de la tecnología naval.

Cada actividad de la tabla 11.1. Se estima como una variable aleatoria, que tiene forma de distribución beta sesgada a la derecha, como en la Gráfico 11.1.

Gráfico 11.1.

Distribución de Beta



Diagrama

<https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

Donde:

To= Tiempo optimista: Es el menor tiempo posible de las actividades de un proyecto sin que Sucedan situaciones que los posterguen.

Tm=Tiempo más probable: Es el tiempo que se necesita normalmente para desarrollar una Actividad.

Tp =Tiempo pesimista: Es el tiempo más prolongado en que las actividades de un Proyecto Finalizan en las situaciones más adversas.

Para poder transformar el proyecto en una red de tiempo discreto, aplicamos la fórmula de tiempo esperado **Te** para la distribución Beta Unimodal

Nota:
según:

Te=Tiempo esperado para una actividad: Es el tiempo obtenido en el PERT usando el

promedio con la ecuación:

$$T_e = \frac{(T_o + 4T_m + T_p)}{6}$$

Tabla 11.2.

Tiempos esperados

ACTIVIDAD	To	Tm	Tp	Tiempo Esperado (Te)
A	3	6	8	5.83
B	2	4	4	3.67
C	1	2	3	2.00
D	6	7	8	7.00
E	2	4	6	4.00
F	6	10	14	10.00
G	1	2	4	2.17
H	3	6	9	6.00
I	10	11	12	11.00
J	14	16	20	16.33
K	2	8	10	7.33


Nota: Tabla según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

Con estos tiempos esperados, aplicando el algoritmo de ruta crítica obtenemos el siguiente diagrama de red (Gráfico 11.2.), con su respectiva ruta crítica. Arrojando un tiempo esperado de terminación del proyecto de **36.33 días**.

La Ruta Crítica seria: C-D-E-F-H-K

Gráfico 11.2.

Ruta critica



Nota:

Diagrama según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

Este tiempo total estimado en la Ruta Crítica, sigue siendo incierto, por lo que calcularemos la varianza total del proyecto, con la finalidad de tomar en cuenta estos aspectos probabilísticos.

La fórmula de la varianza para la distribución Beta unimodal es:

$$\text{Var}_i = \left(\frac{T_p - T_o}{6} \right)^2$$

$$\text{Var}(T) = \sum_{\text{ruta critica}} \text{Var}_i$$

Tabla 11.3.

Varianzas

				VARIANZA
ACTIVIDAD	To	Tm	Tp	(Vari)
A	3	6	8	0.69
B	2	4	4	0.11
C	1	2	3	0.11
D	6	7	8	0.11

E	2	4	6	0.44
F	6	10	14	1.78
G	1	2	4	0.25
H	3	6	9	1.00
I	10	11	12	0.11
J	14	16	20	1.00
K	2	8	10	1.78

Nota: Tabla según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

Calculamos la varianza del proyecto ACABADOS SARANGO, sumando las varianzas de las actividades de la ruta crítica:

$$\text{Var}(T)=0.11+0.11+0.44+1.78+1.00+1.78=5.22$$

En esta dirección, en lugar de establecer el contrato de SARANGO con la base de duración del tiempo esperado de 36.33 semanas, será necesario proyectar la estimación de la duración respecto a la varianza encontrada, hallando su respectivo límite inferior (LI) y límite superior (LS).

También se puede dar el caso en el que la parte contratista, pregunte por tiempos específicos de terminación del proyecto. En este caso se pregunta cuál sería la probabilidad de terminar el contrato a los 30 días o a los 40 días. Para responder a esto, normalizamos la curva beta a una curva estándar normalizada, a través de las siguientes ecuaciones:

$$P(t < T) = P(z < Z)$$

Z= variable z normalizada de la distribución normal, con media y varianza (0, 1).

$$Z = \frac{T - T_e}{\sqrt{\text{Var}}}$$

T=Fecha a ser evaluada

Te=Tiempo esperado

Los valores obtenidos de Z, son utilizados en las tablas normalizadas (Tabla 4), para hallar los porcentajes

Para 30 días:

$$Z = (30 - 36.66) / (5.22) = -1.276$$

De la tabla normalizada la probabilidad es: **10,38%**


Para 40 días:

$$Z = (40 - 36.66) / (5.22) = 0.639$$


De la tabla normalizada la probabilidad es: **73.57%**

Tabla 11.4.

Tablas Normalizadas para hallar porcentajes



El valor de la tabla para z es el área bajo la curva de la normal estándar a la izquierda de z



El valor de la tabla para z es el área bajo la curva de la normal estándar a la izquierda de z

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
-3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
-3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
-3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
-3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
-2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
-2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
-1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
-1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
-1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
-1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
-1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
-1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
-1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
-1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
-1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
-1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
-0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
-0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
-0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
-0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
-0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
-0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
-0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
-0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
-0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
-0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9988	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

Nota: Tabla según: <https://www.plandemejora.com/como-calcular-la-ruta-critica/>

11.4.-CONCLUSIONES

El problema solucionado con PERT, nos da una pequeña introducción, a la aplicación de las probabilidades a los temas que manejan situaciones discretas, agregándole la incertidumbre propia de la mayoría de las situaciones prácticas. El método PERT ha demostrado ser una herramienta valiosa en la gestión de proyectos de gran escala y alta complejidad. Su capacidad para manejar incertidumbres y planificar actividades críticas ha permitido completar proyectos innovadores en los campos de la ingeniería, la tecnología y la exploración espacial.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS PARTE 3.

- Ahuja, R. K., Magnanti, T. L., & Orlin, J. B. (2009). *Network flows: Theory, algorithms, and applications*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Bazaraa, M. S., Jarvis, J. J., & Sherali, H. D. (2011). *Linear programming and network flows* (4ª ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Bertsimas, D., & Tsitsiklis, J. N. (2004). *Introduction to linear optimization*. Belmont, MA: Athena Scientific.
- Bingham, R. (1983). *Programas de computación para formular alimentos*. Madrid, España: Avicultura profesional.
- Cohen, M. A., & Murdock, J. (2012). *Operations research: A practical introduction*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Daniel Izquierdo Granja, & Ruiz Ruiz, J. J. (2006). PHPSIMPLEX Versión 0.81 [Software]. https://www.phpsimplex.com/teoria_metodo_simplex.htm
- Dantzig, G. B., & Thapa, M. (2003). *Linear programming: Foundations and extensions* (2ª ed.). New York, NY: Springer.
- Eppen, G. D., Gould, F. G., & Schmidt, C. (1993). *Investigación de operaciones en la ciencia administrativa*. México D.F., México: Prentice Hall.
- Gallagher, H., & Watson, J. (1990). *Métodos cuantitativos para la toma de decisiones en administración*. México D.F., México: McGraw-Hill Interamericana.
- Gass, S. I. (1990). *An illustrated guide to linear programming*. New York, NY: Dover Publications.
- García Sabater, J. P. (2011). *Métodos cuantitativos de organización industrial*. Valencia, España: Universitat Politècnica de València. https://jpgarcia.webs.upv.es/?page_id=1932
- González Ariza, Á. L., & García Llinás, G. A. (2015). *Manual práctico de investigación de operaciones I* (4.ª ed.). Barranquilla, Colombia: Editorial Universidad del Norte.
- Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2015). *Introduction to operations research* (10ª ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Kall, P., & Mayer, S. (2005). *Stochastic optimization: Methods and applications*. New York, NY: Springer.

- Luenberger, D. G., & Ye, Y. (2008). *Linear and nonlinear programming* (3ª ed.). New York, NY: Springer.
- Moore, J. H., Weatherford, L. R., Eppen, G. D., Gould, F. G., & Schmidt, C. (2000). *Investigación de operaciones en la ciencia administrativa* (5ª ed.). México D.F., México: Prentice Hall.
- Murty, K. G., & Katta, S. (1983). *Linear programming*. New York, NY: Wiley.
- Peñafiel, L. (1976). *Programación lineal*. México D.F., México: Trillas S.A.
- Prawda Witenberg, J. (1977). *Métodos y modelos de investigación de operaciones: Volumen 1* (1977.a ed.). México D.F., México: Limusa.
- Rardin, R. L. (2016). *Optimization in operations research* (2ª ed.). Boston, MA: Pearson.
- Rincón Abril, L. A. (2001). *Investigación de operaciones para ingenierías y administración de empresas*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- Sasieni, M. W., & Cohen, R. (2007). *Operations research: A practical guide to the use of OR techniques*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Shamblin, J., & Stevens, G. T. (1988). *Investigación de operaciones: Un enfoque fundamental*. México D.F., México: McGraw-Hill Interamericana.
- Taha, H. A. (2017). *Operations research: An introduction* (10ª ed.). Boston, MA: Pearson.
- Varela, J. E. (1991). *Introducción a la investigación de operaciones*. México D.F., México: Fondo Editorial Interamericana.
- Winston, W. L. (2004). *Operations research: Applications and algorithms* (4ª ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole.

ISBN: 978-9942-53-119-3



Compás
capacitación e investigación